

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : 922-139/320 200L

Produktkode : 000000002050001607

Unik Formelidentifikator (UFI) : 3VDS-K71P-C008-3VP6

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Sprayning
hærder

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Münster
Deutschland

Kontaktadresse:

BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
Denmark

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-coatings@basf.com

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
+49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226: Brandfarlig væske og damp.
Akut toksicitet, Kategori 4	H332: Farlig ved indånding.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3,	H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

Centralnervesystem
Specifik målorgantoksicitet - enkelt
eksponering, Kategori 3,
Åndedrætssystem

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger	:	H226	Brandfarlig væske og damp.
		H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
		H332	Farlig ved indånding.
		H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
		H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261	Undgå indånding af tåge eller damp.
P280	Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

Reaktion:

P303 + P361 + P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.
P304 + P340 + P312	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag.
P370 + P378	Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers
1-methoxy-2-propylacetat
n-butylacetat
xylene

Tillægsmærkning

EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : organisk opløsningsmiddel
polyisocyanat

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers	28182-81-2 931-274-8 01-2119485796-17	Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	>= 25 - < 50
1-methoxy-2-propylacetat	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem)	>= 20 - < 25
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 15 - < 20
xylen	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	>= 7 - < 10

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

		STOT RE 2; H373 (Nyre, Lever, Centralnervesystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	
ethylbenzen	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 01-2119489370-35	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 (Det auditoriske system) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|---------------------------|--|
| Generelle anvisninger | : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Forlad det farlige område.
I alle tvivlstilfælde eller ved blivende symptomer, søg lægehjælp.
Forurenet tøj fjernes straks.
Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje.
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. |
| Hvis det indåndes | : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| I tilfælde af hudkontakt | : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko.
Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| Ved indtagelse. | : Skyl munden.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | |
|-----------|--|
| Symptomer | : Information, f.eks. yderligere information om symptomer og |
|-----------|--|

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information).

Risiko : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Farlig ved indånding.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen specifik modgift kendes.
Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge
Tørt pulver
Skum
Kulsyre (CO₂)

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Eget åndedrætsværn kan være nødvendigt.

Yderligere oplysninger : Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Undgå indånding af damp.
For ikke-indsatspersonel:
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Holdes væk fra antændelseskilder.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

For indsatspersonel:
Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet.
Undgå gennemtrængning til undergrund.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke-brændbart absorberende middel (f.eks. Sand, jord, vermiculite, kieselguhr). Anbring i en egnet beholder.
Rengør forurenede overflader omgående med en passende dekontaminant.
En mulig -(brændbar!) dekontaminant omfatter:
Ethanol eller isopropanol (50 dele);
Vand (45 dele);
koncenteret ammoniakopløsning (5 dele)
Et ikke brændbart alternativ er:
Natriumcarbonat (5 dele);
Vand (95 dele)
Tilsæt den samme dekontaminant til resterne og lad det stå i ulukket beholder i flere dage, indtil der ikke sker yderligere reaktion. Når dette stadie er nået, skal beholderen lukkes og bortskaffes i henhold til lokale affaldsbestemmelser (se afsnit 13).

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Inddæm spild, opslug i ikke brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit), og overfør dette til en beholder til bortskaffelse iht. lokale og nationale regler (se punkt 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.
Restmængder må ikke puttes tilbage i opbevaringsbeholdere.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.
Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Følg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse	: beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne. Når personer, uanset om de selv sprøjtelakerer eller ej, befinder sig i sprøjtekabinen under lakeringen, skal der regnes med indflydelse af aerosoler og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal bæres åndedrætsværn, til opløsningsmiddel-dampkoncentrationen er kommet under luftgrænseværdien. Arbejdspladsen skal være udstyret med nød- og øjenbruse. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild. Materialet kan oplades elektrostatisk: Ved omhældning skal udelukkende jordede ledninger anvendes og beholdere skal jordes. Det anbefales at bære antistatisk beklædning og fodtøj. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og breder sig ud over gulvet. Dampe danner sammen med luft en eksplosiv blanding. De gældende brandbeskyttelsesforholdsregler skal iagttages. Brug eksplosionssikkert udstyr.
Hygiejniske foranstaltninger	: Forurenede klæder fjernes straks og bortskaffes forsvarligt. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold	: Undgå direkte sollys. Luk beholderne omhyggeligt, når de åbnes, og opbevar dem opretstående for at undgå lækage. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Opbevar altid i beholdere, der modsvarer den oprindelige beholder. Vær opmærksom på anvisningerne på etiketten. Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted.
Anvisninger ved samlagring	: Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner.
Pakkemateriale	: Passende materiale: Rustfrit stål 1.4301 (V2), kulstofstål (jern), Tin (hvidblik)

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser	: Yderligere information kan findes i det tekniske datablad.
---------------------	--

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave 1.5 Revisionsdato: 17.12.2025 SDS nummer: 0000000020500016 Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
Dato for første udgivelse: 28.02.2025
07

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
1-methoxy-2-propylacetat	108-65-6	STEL	100 ppm 550 mg/m3	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		TWA	50 ppm 275 mg/m3	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		GV	50 ppm 275 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	100 ppm 550 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
n-butylacetat	123-86-4	STEL	150 ppm 723 mg/m3	2019/1831/E U
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		TWA	50 ppm 241 mg/m3	2019/1831/E U
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	50 ppm 241 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	150 ppm 723 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
xylén	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m3	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		STEL	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		S	100 ppm 442 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		GV	25 ppm 109 mg/m3	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
ethylbenzen	100-41-4	TWA	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse			

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave 1.5 Revisionsdato: 17.12.2025 SDS nummer: 0000000020500016 Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
Dato for første udgivelse: 28.02.2025
07

	gennem huden, Vejledende			
	STEL	200 ppm 884 mg/m3	2000/39/EC	
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
	GV	50 ppm 217 mg/m3	DK OEL	
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende, Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
	S	100 ppm 434 mg/m3	DK OEL	
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende, Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Påkrævet ved fare for øjenkontakt.
Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Anvend egnede beskyttelseshandsker. Alle handsker certificerede i henhold til EN ISO 374-1 er egnede: f.eks. butylgummihandsker - materialetykkelse: 0,5 mm
Yderligere information angående gennemtrængningstid kan fås hos beskyttelseshandskeproducenten.
Oplysningerne er baseret på information fra handskeproducenten, råvareproducenten eller litteraturangivelser til de i produktet indeholdt indholdsstoffer.
Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.
Bed om information om handske gennemtrængningsegenskaber fra handske leverandøren.
Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

Forebyggende hudbeskyttelse
Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
Egnede materialer som beskyttelse mod stænk (Anbefalet: Mindst indeks beskyttelse 1, svarende til > 10 minutter permeationstid iht EN ISO 374-1)

Beskyttelse af hud og krop : Anvend antistatisk og flammehæmmende beklædning af naturfibrer og/eller varmeresistente syntetiske fibrer

Åndedrætsværn : kemikalieresistent engangsdragt

Åndedrætsværn : Egned åndedrætsværn:
Helmaske med kombinationsfilter AB2P3
Ved tåge, sprøjt eller aerosol brug egnet personligt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.

Beskyttelsesforanstaltninger : Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
Øjen- og nødbruker skal være let tilgængelig.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationer på arbejdspladsen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes et åndedrætsværn, der er certifieret til dette formål

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.
Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	:	væske
Farve	:	farveløs
Lugt	:	gennemtrængende
Smeltepunkt/frysepunkt	:	ikke bestemt
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	127 - 137 °C Metode: beregnet
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	ikke bestemt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	> 35 g/m ³
Flammepunkt	:	32 °C Metode: ISO 3679
Selvantændelsestemperatur	:	> 200 °C
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes.
pH-værdi	:	stof / blanding er ikke-polær / aprotisk
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	ikke bestemt (40 °C) 7,3 mm ² /s (23 °C)
Flow tid	:	> 30 s ved 23 °C Tværsnit: 3 mm Metode: ISO 2431
Opløselighed Vandopløselighed	:	ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand	:	ikke anvendelig for blandinger
Damptryk	:	8 HPa (20 °C) Metode: beregnet 44 HPa (50 °C) Metode: beregnet
Massefylde	:	1,020 g/cm ³ . (20 °C)
Partikelegenskaber Partikel størrelse	:	Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat.

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver	:	Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

Antændelighed (væsker)	:	Brandfarlig væske og damp.
Opretholdelse af forbrænding	:	Opretholder forbrænding: ja
Selv-opvarmende stoffer	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som selvopvarmende.
Korrosionsrate for metal	:	Ikke ætsende overfor metaller.
Blandbar med vand	:	ikke blandbar

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Dampe kan danne en antændelige blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.
Undgå direkte sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Farlig ved indånding.

Produkt:

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: 18,82 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Produkt:

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Produkt | : | Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres. |
| Forurennet emballage | : | Beholdere, der ikke tømmes korrekt, skal bortskaffes i henhold til direktiv 2008/98/EF

Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt. |
| Affaldsnr. | : | 08 01 11, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- | | | |
|------|---|---------|
| ADR | : | UN 1866 |
| RID | : | UN 1866 |
| IMDG | : | UN 1866 |
| IATA | : | UN 1866 |

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- | | | |
|------|---|------------------|
| ADR | : | HARPIKSOPLØSNING |
| RID | : | HARPIKSOPLØSNING |
| IMDG | : | HARPIKSOPLØSNING |
| IATA | : | HARPIKSOPLØSNING |

14.3 Transportfareklasse(r)

- | | Klasse | Sekundære farer |
|------|--------|-----------------|
| ADR | : | 3 |
| RID | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

14.4 Emballagegruppe

- | | | |
|-----------------|---|-----|
| ADR | : | |
| Emballagegruppe | : | III |

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016	Dato for første udgivelse: 28.02.2025
		07	

Klassifikationskode : F1
Farenummer : 30
Faresedler : 3
Tunnelrestriktions-kode : (D/E)

RID

Emballagegruppe : III
Klassifikationskode : F1
Farenummer : 30
Faresedler : 3

IMDG

Emballagegruppe : III
Faresedler : 3
EmS Kode : F-E, S-E

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344
Emballagegruppe : III
Faresedler : Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 355
(passager luftfartøjer)
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344
Emballagegruppe : III
Faresedler : Flammable liquid

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor : nej
(Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	:	Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 75, 3
--	---	--

	:	Nummer på listen 3
--	---	--------------------

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

P5c

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.	P5c	BRANDFARLIGE VÆSKER
---	-----	---------------------

MAL-Kodenummer	:	4-5 (1993)
----------------	---	------------

Flygtige organiske forbindelser	:	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 50,5 %
---------------------------------	---	---

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 515,10 g/l
VOC indhold uden vand

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Oplysninger vedrørende DecoPaint direktiv 2004/42/EF:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

Underkategori i henhold til tillæg IIB:

bortfalder

Grænseværdi for det højeste VOC-indhold i henhold til tillæg IIB:

bortfalder

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering for sikker brug er gennemført for blandingen og resultatet er dokumenteret i sektion 7 og 8 i SDBet

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H225	: Meget brandfarlig væske og damp.
H226	: Brandfarlig væske og damp.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	: Farlig ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373	: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	: Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
2019/1831/EU	: Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	: Korttidsgrænseværdi
2019/1831/EU / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2019/1831/EU / STEL	: Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Vær opmærksom på sikkerhedsdatablade for alle komponenter ved flerkomponentsystemer.
Kun for erhvervsmæssigt brug.

Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 3	H226
Acute Tox. 4	H332
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H336
STOT SE 3	H335

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Beregningsmetode

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

922-139/320 200L



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 20.08.2025
1.5	17.12.2025	0000000020500016 07	Dato for første udgivelse: 28.02.2025

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA