

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : 68-RED MAN M135 3,5L

Produktkode : 000000002050001876

Unik Formelidentifikator (UFI) : 2VJD-H8QC-J00C-XVJK

Denne substans/ blanding indeholder nanoformer (i overensstemmelse med REACH-regulativet)

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Sprayning  
kemiske produkt Toplak produkt

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Firma:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Kontaktadresse:

BASF A/S  
Kalvebod Brygge 45, 2. sal  
1560 København  
Denmark

Telefon: +45 32 6-60700  
e-mail adresse: product-safety-coatings@basf.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen  
International emergency number:  
+49 180 2273-112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3

Hudsensibilisering, Kategori 1

Specifik målorgantoksicitet - enkelt  
eksponering, Kategori 3,

H226: Brandfarlig væske og damp.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

Centralnervesystem  
Langtidsfare (kronisk) fare for  
vandmiljøet, Kategori 3

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med  
langvarige virkninger.

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

|               |   |      |                                                                 |
|---------------|---|------|-----------------------------------------------------------------|
| Faresætninger | : | H226 | Brandfarlig væske og damp.                                      |
|               |   | H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
|               |   | H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
|               |   | H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| P261 | Undgå indånding af tåge eller damp.                                                                    |
| P273 | Undgå udledning til miljøet.                                                                           |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.              |

#### Reaktion:

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand. |
| P370 + P378        | Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.            |

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Kulbrinter, C9, aromater

Reaktion masse af bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat og methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat  
methylmethacrylat  
2-hydroxyethylmethacrylat

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : acrylatharpiks  
mættet polyesterharpiks  
pigment  
organisk opløsningsmiddel  
aminer

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse        | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer       | Klassificering                                                                                                                                           | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater | 128601-23-0<br>918-668-5<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | >= 12,5 - < 15           |
| n-butylacetat            | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>EUH066                                                                                  | >= 7 - < 10              |
| 1-methoxy-2-propylacetat | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)                                                                                            | >= 5 - < 7               |
| heptan-2-on              | 110-43-0<br>203-767-1<br>606-024-00-3<br>01-2119902391-49    | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)                                                | >= 2,5 - < 3             |
|                          |                                                              | Estimat for akut                                                                                                                                         |                          |

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

**68-RED MAN M135 3,5L**

We create chemistry

|               |                              |                                       |                                                                                |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>2.0 | Revisionsdato:<br>20.12.2025 | SDS nummer:<br>0000000020500018<br>76 | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025<br>Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                      |                                                            | toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.600 mg/kg<br>Akut toksicitet ved<br>indånding (damp):<br>16,7 mg/l                                                                                                                                                   |                |
| 2,4-pentandion                                                                                                       | 123-54-6<br>204-634-0<br>606-029-00-0<br>01-2119912904-38  | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311                                                                                                                                                                              | >= 1 - < 2     |
| xylen                                                                                                                | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>STOT RE 2; H373<br>(Nyre, Lever,<br>Centralnervesystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 1 - < 2     |
| Reaktion masse af bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat og methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat | 1065336-91-5<br>915-687-0<br>01-2119491304-40              | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                                   | >= 1 - < 2     |
| 4-methylpentan-2-on                                                                                                  | 108-10-1<br>203-550-1<br>606-004-00-4<br>01-2119473980-30  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>EUH066                                                                                      | >= 0,3 - < 0,5 |
| methylmethacrylat                                                                                                    | 80-62-6<br>201-297-1<br>607-035-00-6<br>01-2119452498-28   | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)                                                                                                                                                           | >= 0,2 - < 0,3 |
| 2-hydroxyethylmethacrylat                                                                                            | 868-77-9<br>212-782-2<br>607-124-00-X<br>01-2119490169-29  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                   | >= 0,1 - < 0,2 |
| methacrylater                                                                                                        | 29964-84-9                                                 | Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                                                                               | >= 0,1 - < 0,2 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

Udgave 2.0      Revisionsdato: 20.12.2025      SDS nummer: 0000000020500018      Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025  
76      Dato for første udgivelse: 24.04.2025

|  |                                               |                                                                                                                                                                |  |
|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 249-978-2<br>607-134-00-4<br>01-2119894925-17 | Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>STOT SE 3; H335<br>>= 10 % |  |
|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Denne substans/ blanding indeholder nanoformer (i overensstemmelse med REACH-regulativet)

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Forurenet tøj fjernes straks.  
I alle tvivlstilfælde eller ved blivende symptomer, søg lægehjælp.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed.  
Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.  
Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Søg læge ved vedvarende symptomer.  
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko.  
Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
- I tilfælde af øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- Ved indtagelse. : Skyl munden.  
Fremprovoker IKKE opkastning.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Information, f.eks. yderligere information om symptomer og

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

virksomheder er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information).

Risiko : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.  
Ingen specifik modgift kendes.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Tørt pulver  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Vandtåge  
Skum

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Egnede åndedrætsværn kan være nødvendig.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.  
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.  
Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Undgå indånding af damp.  
For ikke-indsatspersonel:  
Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.  
Holdes væk fra antændelseskilder.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

For indsatspersonel:  
Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og  
8 i dette sikkerhedsdatablad.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltning : Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet.  
ger Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer  
da respektive myndigheder.  
Undgå gennemtrængning til undergrund.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Inddæm spill, opslug i ikke brændbart absorberende materiale  
(f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit), og overfør dette til  
en beholder til bortskaffelse iht. lokale og nationale regler (se  
punkt 13).  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved  
arbejdspladsen.  
Restmængder må ikke puttes tilbage i  
opbevaringsbeholdere.  
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.  
Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Følg  
beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne.  
Når personer, uanset om de selv sprøjtelakerer eller ej,  
befinder sig i sprøjtekabinen under lakeringen, skal der regnes  
med indflydelse af aerosoler og opløsningsmiddeldampe.  
Under sådanne omstændigheder skal bæres åndedrætsværn,  
til opløsningsmiddel-dampkoncentrationen er kommet under  
luftgrænseværdien.  
Arbejdspladsen skal være udstyret med nød- og øjenbruse.  
Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.  
Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne  
og sikkerhedsforanstaltninger.  
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Henvisning til brand- og : Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild.  
eksplosionsbeskyttelse Materialet kan oplades elektrostatisk: Ved omhældning skal  
udelukkende jordede ledninger anvendes og beholdere skal  
jordes. Det anbefales at bære antistatisk beklædning og  
fodtøj. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og breder  
sig ud over gulvet. Dampe danner sammen med luft en

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

eksplosiv blanding.

De gældende brandbeskyttelsesforholdsregler skal iagttages.  
Brug eksplosionssikkert udstyr.

Hygiejniske foranstaltninger : Forurenede klæder fjernes straks og bortskaffes forsvarligt.  
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke  
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og  
foderstoffer.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold : Undgå direkte sollys. Luk beholderne omhyggeligt, når de  
åbnes, og opbevar dem opretstående for at undgå lækage.  
Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale.  
Opbevar altid i beholdere, der modsvarer den oprindelige  
beholder. Vær opmærksom på anvisningerne på etiketten.  
Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure  
materialer for at undgå exoterme reaktioner.

Pakkemateriale : Passende materiale: Rustfrit stål 1.4301 (V2)  
Passende materiale: kulstofstål (jern), Tin (hvidblik)

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Yderligere information kan findes i det tekniske datablad.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Påkrævet ved fare for øjenkontakt.  
Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med  
EN166

Beskyttelse af hænder

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |
|        |                | 76               |                                       |

- Bemærkninger** :
- Anvend egnede beskyttelseshandsker. Alle handsker certificerede i henhold til EN ISO 374-1 er egnede: f.eks. Nitril handsker - materialetykkelse: 0,35 mm
- Yderligere information angående gennemtrængningstid kan fås hos beskyttelseshandskeproducenten.
- Oplysningerne er baseret på information fra handskeproducenten, råvareproducenten eller litteraturangivelser til de i produktet indeholdt indholdsstoffer.
- Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.
- Bed om information om handske gennemtrængningsegenskaber fra handske leverandøren.
- Handske skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.
- Forebyggende hudbeskyttelse
- Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)
- Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
- Egnede materialer som beskyttelse mod stænk (Anbefalet: Mindst indeks beskyttelse 1, svarende til > 10 minutter permeationstid iht EN ISO 374-1)
- Beskyttelse af hud og krop** :
- Åndedrætsværn** :
- kemikalieresistent engangsdragt
- Egnet åndedrætsværn:
- Halvmaske med kombinationsfilter A1P2
- Ved tåge, sprøjt eller aerosol brug egnet personligt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
- Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
- Beskyttelsesforanstaltninger** :
- Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
- Øjen- og nødbruker skal være let tilgængelig.
- Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationer på arbejdspladsen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes et åndedrætsværn, der er certifieret til dette formål
- Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.
- Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                       |   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                                           | : | væske                                                                                      |
| Farve                                                 | : | rød                                                                                        |
| Lugt                                                  | : | af acetat                                                                                  |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                | : | ikke bestemt                                                                               |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval                          | : | 126 - 136 °C<br>Metode: beregnet                                                           |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgænse  | : | ikke bestemt                                                                               |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse | : | ikke bestemt                                                                               |
| Flammepunkt                                           | : | 27 °C<br>Metode: ISO 3679                                                                  |
| Selvantændelsestemperatur                             | : | ikke bestemt                                                                               |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring<br>og håndtering overholdes. |
| pH-værdi                                              | : | stof / blanding er ikke-polær / aprotisk                                                   |
| Viskositet                                            | : |                                                                                            |
| Viskositet, kinematisk                                | : | 269,0 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br>119,000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                     |
| Flow tid                                              | : | 40 s ved 23 °C<br>Tværsnit: 6 mm<br>Metode: ISO 2431                                       |
| Opløselighed                                          | : |                                                                                            |
| Vandopløselighed                                      | : | ikke bestemt                                                                               |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand             | : | ikke anvendelig for blandinger                                                             |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

|                                 |   |                                                                                              |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Damptryk                        | : | 11 HPa<br>(20 °C)<br>Metode: beregnet                                                        |
|                                 |   | 54 HPa<br>(50 °C)<br>Metode: beregnet                                                        |
| Massefylde                      | : | 1,010 g/cm <sup>3</sup> . (20 °C)                                                            |
| Partikelegenskaber<br>Vurdering | : | Denne substans/ blanding indeholder nanoformer (i<br>overensstemmelse med REACH-regulativet) |
| Partikel størrelse              | : | Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller<br>som granulat.           |

### 9.2 Andre oplysninger

|                              |   |                                                                       |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Eksploder                    | : | Ikke eksplosiv                                                        |
| Oxiderende egenskaber        | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.        |
| Antændelighed (væsker)       | : | Brandfarlig væske og damp.                                            |
| Opretholdelse af forbrænding | : | Opretholder forbrænding: ja                                           |
| Selv-opvarmende stoffer      | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som<br>selvopvarmende. |
| Korrosionsrate for metal     | : | Ikke ætsende overfor metaller.                                        |
| Fordampningshastighed        | : | ikke bestemt                                                          |
| Blandbar med vand            | : | ikke blandbar                                                         |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

|                    |   |                                                   |
|--------------------|---|---------------------------------------------------|
| Farlige reaktioner | : | Dampe kan danne en antændelige blanding med luft. |
|--------------------|---|---------------------------------------------------|

### 10.4 Forhold, der skal undgås

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

Forhold, der skal undgås : Undgå direkte sollys.  
Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

#### Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

##### Hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

##### Sensibiliserende på luftveje

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                      |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres.                                                                  |
| Forurennet emballage | : Beholdere, der ikke tømmes korrekt, skal bortskaffes i henhold til direktiv 2008/98/EF<br><br>Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt. |
| Affaldsnr.           | : 08 01 11, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer                                                                                      |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |           |
|------|-----------|
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

**IATA** : UN 1263

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

**ADR** : MALING

**RID** : MALING

**IMDG** : MALING

**IATA** : MALING

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|             | Klasse | Sekundære farer |
|-------------|--------|-----------------|
| <b>ADR</b>  | : 3    |                 |
| <b>RID</b>  | : 3    |                 |
| <b>IMDG</b> | : 3    |                 |
| <b>IATA</b> | : 3    |                 |

### 14.4 Emballagegruppe

**ADR**  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3  
Tunnelrestriktions-kode : (D/E)

**RID**  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3

**IMDG**  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : 3  
EmS Kode : F-E, S-E

**IATA (Cargo)**  
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

**IATA (Passager)**  
Pakningsinstruktion : 355  
(passager luftfartøjer)  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable liquid

### 14.5 Miljøfarer

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

### ADR

Miljøfarligt : nej

### RID

Miljøfarligt : nej

### IMDG

Marin forureningsfaktor : nej  
(Marine pollutant)

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 75, 72, 3, 20

Nummer på listen 3

Nummer på listen 75, 20

Nummer på listen 72, 5, 29, 28

Nummer på listen 78: Aminoplast, phenoplast og polyurethaner indhold af syntetiske polymermikropartikler (SPM): 3 %  
De leverede syntetiske polymermikropartikler er underlagt de betingelser, der er fastsat ved punkt 78 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878.



|                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).                    | :   | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget                                                            | :   | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)                                                | :   | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                                        | :   | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. | P5c | BRANDFARLIGE VÆSKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                             | 34  | Mineralolieprodukter og alternative brændstoffer a) benzin og nafta b) petroleum (herunder jetbrændstof) c) gasolie (herunder dieselolie, fyringsgasolie og gasolieblandinger) d) svær fuelolie e) alternative brændstoffer, der anvendes til de samme formål, og som har lignende egenskaber med hensyn til brandfarlighed og miljørisiko som produkterne i litra a)-d) |
| MAL-Kodenummer                                                                                                              | :   | 5-5 (1993)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flygtige organiske forbindelser                                                                                             | :   | Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)<br>Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 36,9 %<br><br>Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 372,69 g/l<br>VOC indhold uden vand                                |

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

419 g/l

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |
|        |                | 76               |                                       |

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering for sikker brug er gennemført for blandingen og resultatet er dokumenteret i sektion 7 og 8 i SDBet

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Fuld tekst af H-sætninger

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Meget brandfarlig væske og damp.                                         |
| H226   | : Brandfarlig væske og damp.                                               |
| H302   | : Farlig ved indtagelse.                                                   |
| H304   | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H311   | : Giftig ved hudkontakt.                                                   |
| H312   | : Farlig ved hudkontakt.                                                   |
| H315   | : Forårsager hudirritation.                                                |
| H317   | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                     |
| H319   | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| H331   | : Giftig ved indånding.                                                    |
| H332   | : Farlig ved indånding.                                                    |
| H335   | : Kan forårsage irritation af luftvejene.                                  |
| H336   | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| H351   | : Mistænkt for at fremkalde kræft.                                         |
| H361f  | : Mistænkes for at skade forplantningsevnen.                               |
| H373   | : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400   | : Meget giftig for vandlevende organismer.                                 |
| H410   | : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |
| H411   | : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.            |
| H412   | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |
| EUH066 | : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                          |

#### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toksicitet                                    |
| Aquatic Acute   | : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet              |
| Aquatic Chronic | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet        |
| Asp. Tox.       | : Aspirationsfare                                    |
| Carc.           | : Kræftfremkaldende egenskaber                       |
| Eye Irrit.      | : Øjenirritation                                     |
| Flam. Liq.      | : Brandfarlige væsker                                |
| Repr.           | : Reproduktionstoksicitet                            |
| Skin Irrit.     | : Hudirritation                                      |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                                 |
| STOT RE         | : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering |
| STOT SE         | : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering   |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |
|        |                | 76               |                                       |

industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Kun for erhvervsmæssigt brug.  
Vær opmærksom på sikkerhedsdatablade for alle  
komponenter ved flerkomponentsystemer.

#### Klassifikation af præparatet:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Klassifikationsprocedure:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Baseret på produktdata eller<br>vurdering |
| Beregningsmetode                          |
| Beregningsmetode                          |
| Beregningsmetode                          |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68-RED MAN M135 3,5L



We create chemistry

|        |                |                        |                                       |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:            | Dato for sidste udgivelse: 24.04.2025 |
| 2.0    | 20.12.2025     | 0000000020500018<br>76 | Dato for første udgivelse: 24.04.2025 |

---

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA