

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039 14	Dato for første udgivelse: 14.08.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : 68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5

Produktkode : 000000002050003914

Unik Formelidentifikator (UFI) : 4VWC-Q6S8-300H-2FNT

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Sprayning
kemiske produkt Lakprodukt og beslægtede anvendelser

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Münster
Deutschland

Kontaktadresse:

BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
Denmark

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
+49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226: Brandfarlig væske og damp.
Hudirritation, Kategori 2	H315: Forårsager hudirritation.
Øjenirritation, Kategori 2	H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

Hudsensibilisering, Kategori 1
Specifik målorgantoksicitet - enkelt
eksponering, Kategori 3,
Centralnervesystem
Langtidsfare (kronisk) fare for
vandmiljøet, Kategori 3

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger	:	H226	Brandfarlig væske og damp.
		H315	Forårsager hudirritation.
		H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
		H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
		H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
		H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261	Undgå indånding af tåge eller damp.
P264	Vask huden grundigt efter brug.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

Reaktion:

P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

n-butylacetat
solventnaphtha (råolie), let aromatisk
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat
methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave 2.0 Revisionsdato: 10.10.2025 SDS nummer: 0000000020500039 Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
14 Dato for første udgivelse: 14.08.2024

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : acrylatharpiks
mættet polyesterharpiks
organisk opløsningsmiddel
fyldstoffer

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 10 - < 12,5
solventnaphtha (råolie), let aromatisk	Ikke tildelt 265-199-0 649-356-00-4 01-2119486773-24	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 5 - < 7
1,2,4-trimethylbenzen	95-63-6 202-436-9 601-043-00-3 01-211-9472135-42	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 5 - < 7

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

**68 PLUS High Build M90 /
AD68-08-2<5**

We create chemistry

Udgave 2.0 Revisionsdato: 10.10.2025 SDS nummer: 0000000020500039 Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
14 Dato for første udgivelse: 14.08.2024

xylen	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) STOT RE 2; H373 (Nyre, Lever, Centralnervesystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 3 - < 5
1-methoxy-2-propylacetat	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem)	>= 2,5 - < 3
2,4-pentandion	123-54-6 204-634-0 606-029-00-0 01-2119912904-38	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311	>= 1 - < 2
mesitylen	108-67-8 203-604-4 601-025-00-5	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 specifik koncentrationsgrænse STOT SE 3; H335 >= 25 %	>= 1 - < 2
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat	41556-26-7 255-437-1	Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,5 - < 1
methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat	82919-37-7 280-060-4	Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,3 - < 0,5

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|---------------------------|---|
| Generelle anvisninger | : Forlad det farlige område.

Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje.
I alle tvivlstilfælde eller ved blivende symptomer, søg lægehjælp.
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed.
Forurennet tøj fjernes straks.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. |
| Hvis det indåndes | : Søg læge ved vedvarende symptomer.

Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. |
| I tilfælde af hudkontakt | : Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurennet tøj og sko.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.
Søg omgående læge.
Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. |
| Ved indtagelse. | : Søg læge ved vedvarende symptomer.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Skyl munden. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | |
|-----------|--|
| Symptomer | : Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information). |
| Risiko | : Ved aspiration (f.eks. ved opkastning) er der fare for lungeødem og/eller lungebetændelse.
Risiko for produkt kommer i lungerne ved opkastning efter indtagelse.

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen specifik modgift kendes.
Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Stråle af vandtåge
Tørt pulver
Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Egned åndedrætsværn kan være nødvendig.

Yderligere oplysninger : Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Undgå indånding af damp.
For ikke-indsatspersonel:
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Holdes væk fra antændelseskilder.
For indsatspersonel:
Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

8 i dette sikkerhedsdatablad.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.
Undgå gennemtrængning til undergrund.
Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Inddæm spild, opsug i ikke brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit), og overfør dette til en beholder til bortskaffelse iht. lokale og nationale regler (se punkt 13).
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.
Restmængder må ikke puttes tilbage i opbevaringsbeholdere.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.
Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne.
Når personer, uanset om de selv sprøjtelerer eller ej, befinder sig i sprøjtetkabinen under lakeringen, skal der regnes med indflydelse af aerosoler og opløsningsmiddeldampe.
Under sådanne omstændigheder skal bæres åndedrætsværn, til opløsningsmiddel-dampkoncentrationen er kommet under luftgrænseværdien.
Arbejdspladsen skal være udstyret med nød- og øjenbruse.
Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.
Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild.
Materialet kan oplades elektrostatisk: Ved omhældning skal udelukkende jordede ledninger anvendes og beholdere skal jordes. Det anbefales at bære antistatisk beklædning og fodtøj. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og breder sig ud over gulvet. Dampe danner sammen med luft en eksplosiv blanding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave 2.0 Revisionsdato: 10.10.2025 SDS nummer: 0000000020500039 Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
Dato for første udgivelse: 14.08.2024
14

De gældende brandbeskyttelsesforholdsregler skal iagttages.
Brug eksplosionssikkert udstyr. Dampene kan med luft danne
eksplosive blandinger.

Hygiejniske foranstaltninger : Forurenede klæder fjernes straks og bortskaffes forsvarligt.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold : Undgå direkte sollys. Luk beholderne omhyggeligt, når de
åbnes, og opbevar dem opretstående for at undgå lækage.
Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale.
Opbevar altid i beholdere, der modsvarer den oprindelige
beholder. Vær opmærksom på anvisningerne på etiketten.
Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure
materialer for at undgå exoterme reaktioner.

Pakkemateriale : Passende materiale: kulstofstål (jern), Tin (hvidblik)

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Yderligere information kan findes i det tekniske datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
n-butylacetat	123-86-4	STEL	150 ppm 723 mg/m ³	2019/1831/E U
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		TWA	50 ppm 241 mg/m ³	2019/1831/E U
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		GV	50 ppm 241 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		S	150 ppm 723 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
1,2,4-trimethylbenzen	95-63-6	TWA	20 ppm 100 mg/m ³	2000/39/EC

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

**68 PLUS High Build M90 /
AD68-08-2<5**

We create chemistry

Udgave 2.0 Revisionsdato: 10.10.2025 SDS nummer: 0000000020500039 Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
Dato for første udgivelse: 14.08.2024

14

	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	20 ppm 100 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	40 ppm 200 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
xylene	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		S	100 ppm 442 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		GV	25 ppm 109 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
1-methoxy-2-propylacetat	108-65-6	STEL	100 ppm 550 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		TWA	50 ppm 275 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		GV	50 ppm 275 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	100 ppm 550 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
mesitylene	108-67-8	TWA	20 ppm 100 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	20 ppm 100 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	40 ppm 200 mg/m ³	DK OEL

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Påkrævet ved fare for øjenkontakt.
Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166)

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Anvend egnede beskyttelseshandsker. Alle handsker certificerede i henhold til EN ISO 374-1 er egnede: f.eks. Nitril handsker - materialetykkelse: 0,35 mm
Yderligere information angående gennemtrængningstid kan fås hos beskyttelseshandskeproducenten.
Oplysningerne er baseret på information fra handskeproducenten, råvareproducenten eller litteraturangivelser til de i produktet indeholdt indholdsstoffer.
Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.
Bed om information om handske gennemtrængningsegenskaber fra handske leverandøren.
Handske skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.
Forebyggende hudbeskyttelse
Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
Egnede materialer som beskyttelse mod stænk (Anbefalet: Mindst indeks beskyttelse 1, svarende til > 10 minutter permeationstid iht EN ISO 374-1)

Beskyttelse af hud og krop : antistatisk beskyttelsesdragt
Anvend antistatisk og flammehæmmende beklædning af naturfibrer og/eller varmeresistente syntetiske fibrer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

Åndedrætsværn	:	Egnet åndedrætsværn: Halvmaske med kombinationsfilter A1P2 Ved tåge, sprøjt eller aerosol brug egnet personligt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
Beskyttelsesforanstaltninger	:	Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Øjen- og nødbruker skal være let tilgængelig. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationer på arbejdspladsen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes et åndedrætsværn, der er certifieret til dette formål Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	:	væske
Farve	:	forskellige
Lugt	:	som kulbrinte
Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval	:	ikke bestemt
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	ikke bestemt
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	ikke bestemt
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	> 35,0 g/m ³
Flammepunkt	:	> 23 °C Metode: ISO 3679
Selvantændelsestemperatur	:	> 200 °C

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

Dekomponeringstemperatur	:	Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes.
pH-værdi	:	stof / blanding er ikke-polær / aprotisk
Viskositet	:	
Viskositet, kinematisk	:	> 20,5 mm ² /s (40 °C)
	:	411,6 mm ² /s (23 °C)
Flow tid	:	> 60 s
	:	Tværsnit: 6 mm
	:	Metode: ISO 2431
Opløselighed	:	
Vandopløselighed	:	ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	ikke anvendelig for blandinger
Damptryk	:	ikke bestemt (20 °C)
	:	ikke bestemt (50 °C)
Massefylde	:	1,000 g/cm ³ . (20 °C)
Partikelegenskaber	:	
Partikel størrelse	:	Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat.

9.2 Andre oplysninger

Eksploder	:	Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Antændelighed (væsker)	:	Brandfarlig væske og damp.
Opretholdelse af forbrænding	:	Opretholder forbrænding: ja
Selv-opvarmende stoffer	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som selvopvarmende.
Korrosionsrate for metal	:	Ikke ætsende overfor metaller.
Blandbar med vand	:	ikke blandbar

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Dampe kan danne en antændelige blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Undgå direkte sollys.
Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt	:	Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres.
Forurennet emballage	:	Beholdere, der ikke tømmes korrekt, skal bortskaffes i henhold til direktiv 2008/98/EF Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt.
Affaldsnr.	:	08 01 11, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR	:	UN 1263
RID	:	UN 1263
IMDG	:	UN 1263
IATA	:	UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	:	MALING
RID	:	MALING
IMDG	:	MALING
IATA	:	MALING

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundære farer
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Emballagegruppe

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

ADR

Emballagegruppe	: III
Klassifikationskode	: F1
Farenummer	: 30
Faresedler	: 3
Tunnelrestriktions-kode	: (D/E)

RID

Emballagegruppe	: III
Klassifikationskode	: F1
Farenummer	: 30
Faresedler	: 3

IMDG

Emballagegruppe	: III
Faresedler	: 3
EmS Kode	: F-E, <u>S-E</u>

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt)	: 366
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y344
Emballagegruppe	: III
Faresedler	: Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion	: 355
(passager luftfartøjer)	
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y344
Emballagegruppe	: III
Faresedler	: Flammable liquid

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarligt	: nej
--------------	-------

RID

Miljøfarligt	: nej
--------------	-------

IMDG

Marin forureningsfaktor	: nej
(Marine pollutant)	

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger	: ADR: Indpakning mindre eller lig med 450 liter, ikke vare i klasse 3
	IMDG: Indpakning mindre eller lig med 450 liter, ikke vare i klasse 3

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	:	Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 75, 3
--	---	--

Nummer på listen 3

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	:	Ikke anvendelig
Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	:	Ikke anvendelig
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	:	Ikke anvendelig
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)	:	Ikke anvendelig

P5c

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.	P5c	BRANDFARLIGE VÆSKER
---	-----	---------------------

34	Mineralolieprodukter og alternative brændstoffer a) benzin og nafta b) petroleum (herunder jetbrændstof) c) gasolie (herunder dieselolie, fyringsgasolie og gasolieblandinger) d) svær fuelolie e) alternative brændstoffer, der anvendes til de samme formål, og som har lignende egenskaber med hensyn til brandfarlighed og miljørisiko som produkterne i litra a)-d)
----	--

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
		14	

MAL-Kodenummer : 5-3 (1993)

Flygtige organiske forbindelser : Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 420 g/l

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 34,4 %

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Oplysninger vedrørende DecoPaint direktiv 2004/42/EF:

Underkategori i henhold til tillæg IIB:

d

Grænseværdi for det højeste VOC-indhold i henhold til tillæg IIB:

420 g/l

VOC-indhold i det brugsfærdige produkt, ISO 11890-2:

419 g/l

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering for sikker brug er gennemført for blandingen og resultatet er dokumenteret i sektion 7 og 8 i SDBet

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H226	: Brandfarlig væske og damp.
H302	: Farlig ved indtagelse.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311	: Giftig ved hudkontakt.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331	: Giftig ved indånding.
H332	: Farlig ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361f	: Mistænkes for at skade forplanthningsevnen.
H373	: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
14			

H410	: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Repr.	: Reproduktionstoksicitet
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	: Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
2019/1831/EU	: Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	: Korttidsgrænseværdi
2019/1831/EU / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2019/1831/EU / STEL	: Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO -

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.
1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU)
2020/878.

68 PLUS High Build M90 / AD68-08-2<5



We create chemistry

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 11.06.2025
2.0	10.10.2025	0000000020500039	Dato for første udgivelse: 14.08.2024
14			

International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Vær opmærksom på sikkerhedsdatablade for alle komponenter ved flerkomponentsystemer.
Kun for erhvervsmæssigt brug.

Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA