

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|                                    |   |                                      |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Handelsnaam                        | : | 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5 |
| Productcode                        | : | 000000002050003921                   |
| Unieke Formule-identificatie (UFI) | : | 6GHC-U6D3-0008-T9RH                  |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                    |   |                                              |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| Gebruik van de stof of het mengsel | : | Spuiten<br>Coatings en aanverwante producten |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------|

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Firma:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Contactadres:

BASF Nederland B. V.  
Postbus 1019  
6801 MC Arnhem  
Netherlands

Telefoon: +31 26 371 71 71  
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  
International emergency number:  
+49 180 2273-112

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2  
Oogirritatie, Categorie 2  
Huidsensibilisering, Categorie 1

Specifieke doelorgaantoxiciteit -  
eenmalige blootstelling, Categorie 3,  
Centrale zenuwstelsel  
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange  
termijn, Categorie 2

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.  
H315: Veroorzaakt huidirritatie.  
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H317: Kan een allergische huidreactie  
veroorzaken.  
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid  
veroorzaken.  
H411: Giftig voor in het water levende organismen,  
met langdurige gevolgen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

|                     |   |      |                                                                       |
|---------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduidingen | : | H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                        |
|                     |   | H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                            |
|                     |   | H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                          |
|                     |   | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
|                     |   | H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                         |
|                     |   | H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  |
| P261 | Inademing van nevel of damp vermijden.                                                                        |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                 |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming. |

#### Maatregelen:

P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

P391 alcoholbestendig schuim.  
Gelekte/gemorste stof opruimen.

### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

n-butylacetaat  
oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische  
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat  
methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : acrylaathars  
verzadigd polyesterhars  
organisch oplosmiddel  
vulstoffen

#### Bestanddelen

| Chemische naam | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer        | Indeling                                                                      | Concentratie<br>(% w/w) |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| n-butylacetaat | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrale<br>zenuwstelsel)<br>EUH066 | >= 7 - < 10             |

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN AD

overeenkomstig de verordening (EG) nr.  
1907/2006, zoals gewijzigd bij  
verordening (EU) 2020/878 van de  
Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

|                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische | Niet toegewezen<br>265-199-0<br>649-356-00-4<br>01-2119486773-24 | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrale zenuwstelsel)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                           | >= 7 - < 10 |
| 1,2,4-trimethylbenzeen                           | 95-63-6<br>202-436-9<br>601-043-00-3<br>01-211-9472135-42        | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                  | >= 5 - < 7  |
| xyleen                                           | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32       | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>STOT RE 2; H373<br>(Nier, Lever, Centrale zenuwstelsel)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 3 - < 5  |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29        | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrale zenuwstelsel)                                                                                                                                                                                                     | >= 3 - < 5  |
| mesityleen                                       | 108-67-8<br>203-604-4<br>601-025-00-5                            | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>STOT SE 3; H335                                                                  | >= 1 - < 2  |

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

## AD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

### 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

Versie 2.0      Herzieningsdatum: 14.10.2025      Veiligheidsinformatiebladnummer: 0000000020500039      Datum laatste uitgave: 30.06.2025  
21      Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023

|                                                  |                         | >= 25 %                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat   | 41556-26-7<br>255-437-1 | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | >= 0,5 - < 1   |
| methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat | 82919-37-7<br>280-060-4 | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | >= 0,3 - < 0,5 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.
- Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging.  
Bij twijfel of blijvende symptomen, arts raadplegen.
- Bij inademing : Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : GEEN oplosmiddelen of verfdunner gebruiken.  
Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk een arts waarschuwen.  
Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.
- Bij inslikken : Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
GEEN braken opwekken.  
Mond spoelen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschuiven : De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

### 11.

Gevaren : Bij aspiratie (b.v. bij braken) gevaar van longoedeem en/of pneumonie.  
Bij braken na inslikken bestaat er gevaar voor binnendringen van het product in de longen.

Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Geen specifiek antidotum bekend.  
Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : watersproeistraal  
Droogpoeder  
Alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Brand veroorzaakt dikke zwarte rook die gevaarlijke afbraakproducten bevat (zie rubriek 10).

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Geschikte ademhalingsapparatuur noodzakelijk.

Nadere informatie : Containers/tanks afkoelen met waternevel.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.  
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

---

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :
- Vermijd inademen van de dampen.
  - Voor andere personen dan de hulpdiensten: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  - Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.
  - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
  - Voor hulpverleners: Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

- Milieuvorzorgsmaatregelen :
- Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
  - Vermijd indringen in de bodem.
  - Voorkom ongecontroleerde lozing van product in het milieu.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

- Reinigingsmethoden :
- Morsingen indammen, opnemen met niet-brandbaar absorberend materiaal, (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwerking volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie sectie 13).
  - Voor voldoende ventilatie zorgen.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

---

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Advies voor veilige hantering :
- Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.
  - Resten niet in opslagvaten teruggieten.
  - Tijdens het werk niet eten, drinken en roken. Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Voldoe aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving.
  - Indien operators, die al dan niet spuitlakken, moeten werken in de spuitcabine, is vanwege deeltjes en dampen van oplosmiddelen, ventilatie in alle gevallen waarschijnlijk niet afdoende. In dergelijke omstandigheden dienen zij tijdens het

**68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

- Advies voor bescherming tegen brand en explosie :
- sputproces een perslucht-ademhalingstoestel te dragen totdat de concentratie van de deeltjes en de dampen zijn gedaald tot onder de blootstellingsgrenzen.  
De werkplaats dient te zijn voorzien met een nood- en oogdouche.  
Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.  
Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.  
Dampen of spuitnevel niet inademen.
- Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Het materiaal kan zich electrostatisch opladen: bij afvullen uitsluitend geaarde leidingen gebruiken en de recipiënten aarden. Het dragen van antistatische kleding inclusief schoenen wordt aanbevolen. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich over de grond uit. Damp vormt explosieve mengesels met lucht.
- De desbetreffende maatregelen voor brandbeveiliging dienen in acht genomen te worden. Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.
- Hygiënische maatregelen :
- Verontreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Nadere gegevens over de opslagomstandigheden :
- Direct zonlicht vermijden. Geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegden. Altijd bewaren in containers van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Let op aanwijzingen op het etiket. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.
- Advies voor gemengde opslag :
- Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.
- Verpakkingsmateriaal :
- Geschikt materiaal: koolstofstaal (ijzer), tin (blik)

## 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik :
- Zie voor andere informatie het blad met technische gegevens.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

Versie 2.0      Herzieningsdatum: 14.10.2025      Veiligheidsinformatiebladnummer: 0000000020500039      Datum laatste uitgave: 30.06.2025  
21      Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

##### Nationale blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

| Bestanddelen                   | CAS-Nr.                                                                                   | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters                | Basis        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| n-butylacetaat                 | 123-86-4                                                                                  | STEL                                         | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/EU |
|                                | Nadere informatie: Indicatief                                                             |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | TWA                                          | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>   | 2019/1831/EU |
|                                | Nadere informatie: Indicatief                                                             |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | TGG-15 min                                   | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>  | NL WG        |
|                                |                                                                                           | TGG-8 uur                                    | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG        |
| 1,2,4-trimethylbenzeen         | 95-63-6                                                                                   | TWA                                          | 20 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC   |
|                                | Nadere informatie: Indicatief                                                             |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | TGG-8 uur                                    | 20 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG        |
|                                |                                                                                           | TGG-15 min                                   | 40 ppm<br>200 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG        |
| xyleen                         | 1330-20-7                                                                                 | TWA                                          | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC   |
|                                | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | STEL                                         | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC   |
|                                | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | TGG-15 min                                   | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>  | NL WG        |
|                                | Nadere informatie: Huidopname                                                             |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | TGG-8 uur                                    | 47,5 ppm<br>210 mg/m <sup>3</sup> | NL WG        |
|                                | Nadere informatie: Huidopname                                                             |                                              |                                   |              |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | 108-65-6                                                                                  | STEL                                         | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC   |
|                                | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                                              |                                   |              |
|                                |                                                                                           | TWA                                          | 50 ppm                            | 2000/39/EC   |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

Versie 2.0      Herzieningsdatum: 14.10.2025      Veiligheidsinformatiebladnummer: 0000000020500039 21      Datum laatste uitgave: 30.06.2025      Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023

|            |                                                                                           |            |                                  |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|            |                                                                                           |            | 275 mg/m <sup>3</sup>            |            |
|            | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |            |                                  |            |
|            |                                                                                           | TGG-8 uur  | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | NL WG      |
| mesityleen | 108-67-8                                                                                  | TWA        | 20 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|            | Nadere informatie: Indicatief                                                             |            |                                  |            |
|            |                                                                                           | TGG-8 uur  | 20 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup>  | NL WG      |
|            |                                                                                           | TGG-15 min | 40 ppm<br>200 mg/m <sup>3</sup>  | NL WG      |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Noodzakelijk bij gevaar voor oogcontact.

Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Draag geschikte beschermende handschoen. Iedere chemicaliënbestendige handschoen gecertificeerd volgens EN ISO is geschikt, b.v.:  
nitril handschoenen - materiaaldikte: 0,35 mm  
Meer informatie over penetratie tijd is verkrijgbaar bij de fabrikant van de handschoen.  
De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de handschoenfabrikant, de grondstoffabrikant of volgens de specificaties van de productonderdelen.  
De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.  
Vraag informatie over doorlaatbaarheidseigenschappen aan de handschoenleverancier.

**68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |   | Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak.                                                                                                     |
|                                     |   | Preventieve huidbescherming                                                                                                                                                                               |
|                                     |   | Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)                             |
|                                     |   | Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1);                               |
| Huid- en lichaamsbescherming        | : | Geschikte materialen bij spatten (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 1, overeenkomstig > 10 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)                                        |
|                                     | : | antistatische veiligheidskleding                                                                                                                                                                          |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : | Personeel moet antistatische, vlamvertragende kleding dragen, gemaakt van natuurlijke en / of hittebestendige synthetische vezels.                                                                        |
|                                     | : | Geschikte ademhalingsuitrusting:                                                                                                                                                                          |
|                                     |   | half masker met combinatiefilter A1P2                                                                                                                                                                     |
|                                     |   | In geval van blootstelling aan nevel, spuitnevel of aerosol een geschikte adembescherming en veiligheidskleding dragen.                                                                                   |
|                                     |   | Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.                                                                                   |
| Beschermende maatregelen            | : | Damp/spuitnevel niet inademen.                                                                                                                                                                            |
|                                     |   | Oog- en nooddouches moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.                                                                                                                                                   |
|                                     |   | Als deze niet voldoende zijn om de concentratie op de werkplek onder de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, moeten passende gecertificeerd ademhalingstoestellen worden gedragen. |
|                                     |   | Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.                                                                                                                                                              |
|                                     |   | Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.                                                                                                                              |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| Fysische toestand | : | vloeibaar     |
| Kleur             | : | verschillende |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

---

|                                                                     |   |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geur                                                                | : | koolwaterstofachtig                                                                                  |
| Smeltpunt/ -traject                                                 | : | Niet bepaald                                                                                         |
| Kookpunt/kooktraject                                                | : | Niet bepaald                                                                                         |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Niet bepaald                                                                                         |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | > 35,0 g/m <sup>3</sup>                                                                              |
| Vlampunt                                                            | : | > 23 °C<br>Methode: ISO 3679                                                                         |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                         | : | > 200 °C                                                                                             |
| Ontledingstemperatuur                                               | : | Geen ontleding, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. |
| pH                                                                  | : | stof / mengsel niet-polair / aprotisch                                                               |
| Viscositeit<br>Viscositeit, kinematisch                             | : | 411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br><br>> 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                            |
| Uitlooptijd                                                         | : | > 60 s<br>Dwarsdoorsnede: 6 mm<br>Methode: ISO 2431                                                  |
| Oplosbaarheid<br>Oplosbaarheid in water                             | : | Niet bepaald                                                                                         |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water                              | : | niet van toepassing voor mengsels                                                                    |
| Dampspanning                                                        | : | Niet bepaald (20 °C)                                                                                 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Niet bepaald (50 °C)                                                                               |
| Dichtheid         | : 1,000 g cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                  |
| Deeltjeskenmerken |                                                                                                    |
| Deeltjesgrootte   | : De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. |

### 9.2 Overige informatie

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ontpofbare stoffen             | : Niet explosief                                                     |
| Oxiderende eigenschappen       | : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.      |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen) | : Ontvlambare vloeistof en damp.                                     |
| aangewakkerde brandbaarheid    | : wakkert brandbaarheid aan: ja                                      |
| Zelfverwarmende stoffen        | : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als zelfverwarmend. |
| Corrosiesnelheid van metaal    | : Niet bijtend voor metalen                                          |
| Mengbaarheid met water         | : niet mengbaar                                                      |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke reacties | : Dampen kunnen met lucht een ontvlambare mengsel vormen. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Te vermijden omstandigheden | : Direct zonlicht vermijden.<br>Warmte, vlammen en vonken. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

# VEILIGHEIDSGEGEVENS AD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

Te vermijden materialen : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

#### Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Huidsensibilisering

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

#### Ademhalingssensibilisatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSGEGEVENS AD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

### Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Aspiratiesgiftigheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

|                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                   | : Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.<br>De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.                                                                    |
| Verontreinigde verpakking | : Verpakkingen die niet naar behoren gelegeerd zijn moeten krachtens Richtlijn 2008/98/EG worden afgevoerd.<br><br>Een verpakking die niet goed is leeggemaakt moet net zo worden verwijderd als een ongebruikt product. |
| Afvalnummer:              | : 08 01 11, afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat                                                                                                                       |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |   |                                                                                 |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | : | VERF                                                                            |
| ADR  | : | VERF                                                                            |
| RID  | : | VERF                                                                            |
| IMDG | : | VERF<br>(SOLVENT NAFTA<br>, BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)SEBACAAT<br>) |
| IATA | : | VERF                                                                            |

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|      | Klasse | Secundaire risico's |
|------|--------|---------------------|
| ADN  | :      | 3                   |
| ADR  | :      | 3                   |
| RID  | :      | 3                   |
| IMDG | :      | 3                   |
| IATA | :      | 3                   |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| ADN                     |   |     |
| Verpakkingsgroep        | : | III |
| Classificatiecode       | : | F1  |
| Gevarenidentificatienr. | : | 30  |
| Etiketten               | : | 3   |
| ADR                     |   |     |
| Verpakkingsgroep        | : | III |
| Classificatiecode       | : | F1  |
| Gevarenidentificatienr. | : | 30  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Etiketten                   | : 3                 |
| Tunnelrestrictiecode        | : (D/E)             |
| <b>RID</b>                  |                     |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Classificatiecode           | : F1                |
| Gevarenidentificatienr.     | : 30                |
| Etiketten                   | : 3                 |
| <b>IMDG</b>                 |                     |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Etiketten                   | : 3                 |
| EmS Code                    | : F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Vracht)</b>        |                     |
| Verpakkingsvoorschrift      | : 366               |
| (vrachtvliegtuig)           |                     |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ) | : Y344              |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Etiketten                   | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passagier)</b>     |                     |
| Verpakkingsvoorschrift      | : 355               |
| (passagiersvliegtuig)       |                     |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ) | : Y344              |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Etiketten                   | : Flammable liquid  |

### 14.5 Milieugevaren

#### ADN

Milieugevaarlijk : ja

#### ADR

Milieugevaarlijk : ja

#### RID

Milieugevaarlijk : ja

#### IMDG

Mariene verontreiniging : ja

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                                                                                                                          |   |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) | : | Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:<br>Nummer op de lijst 75, 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nummer op de lijst 3

|                                                                                                       |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).                  | : | Niet van toepassing |
| Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen                              | : | Niet van toepassing |
| Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) | : | Niet van toepassing |
| REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)                                          | : | Niet van toepassing |

P5c

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

E2 MILIEUGEVAAREN

P5c ONTVLAMBARE  
VLOEISTOFFEN

34 Aardolieproducten en alternatieve brandstoffen a) benzines en nafta's, b) kerosines (inclusief vliegtuigbrandstoffen), c) gasoliën (inclusief diesel, huisbrandolie en gasoliemengstromen) d) zware stookolie e) alternatieve brandstoffen met dezelfde toepassing en met gelijkaardige eigenschappen op het vlak van

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

ontvlambaarheid en  
milieugevaren als de onder a) tot  
en met d) bedoelde producten

### Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : B4 Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Saneringsinspanning : B

Vluchtige organische  
verbindingen : Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 420 g/l

Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële  
emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde  
preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 34,5 %

### Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of  
striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.  
Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of  
striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Gegevens over DecoPaint richtlijn 2004/42/EG:

Subcategorie volgens aanhangsel IIB:

d

Grenswaarde voor maximaal VOC-gehalte conform aanhangsel IIB:

420 g/l

VOC-gehalte van het gebruiksklare product, ISO 11890-2:

419 g/l

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor het mengsel is een beoordeling voor veilig gebruik uitgevoerd en het resultaat staat beschreven  
in rubriek 7 en 8 van het veiligheidsinformatieblad.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |   |                                                                           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H304 | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H312 | : | Schadelijk bij contact met de huid.                                       |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 | : | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H319 | : | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H332 | : | Schadelijk bij inademing.                                                 |
| H335 | : | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                              |

**68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

|        |   |                                                                               |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| H336   | : | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| H361f  | : | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.                            |
| H373   | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400   | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                             |
| H410   | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.    |
| H411   | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.         |
| H412   | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH066 | : | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.      |

**Volledige tekst van andere afkortingen**

|                     |   |                                                                                                                                              |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : | Acute toxiciteit                                                                                                                             |
| Aquatic Acute       | : | (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn                                                                                                    |
| Aquatic Chronic     | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn                                                                                                |
| Asp. Tox.           | : | Aspiratiegevaar                                                                                                                              |
| Eye Irrit.          | : | Oogirritatie                                                                                                                                 |
| Flam. Liq.          | : | Ontvlambare vloeistoffen                                                                                                                     |
| Repr.               | : | Giftigheid voor de voortplanting                                                                                                             |
| Skin Irrit.         | : | Huidcorrosie/-irritatie                                                                                                                      |
| Skin Sens.          | : | Huidsensibilisering                                                                                                                          |
| STOT RE             | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling                                                                                    |
| STOT SE             | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling                                                                                    |
| 2000/39/EC          | : | Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling    |
| 2019/1831/EU        | : | Europa. Commissie Richtlijn 2019/1831/EU tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling |
| NL WG               | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden                                                                                              |
| 2000/39/EC / TWA    | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                         |
| 2000/39/EC / STEL   | : | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                   |
| 2019/1831/EU / TWA  | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                         |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                   |
| NL WG / TGG-8 uur   | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                                                                                                               |
| NL WG / TGG-15 min  | : | Tijdgewogen gemiddelde - 15 min                                                                                                              |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting;

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

Overige informatie : Neem voor meervoudige verpakkingssystemen veiligheidsinformatieblad van alle componenten in acht. Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

#### Classificatie van het preparaat:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

#### Classificatieprocedure:

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

Calculatiemethode

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AD  
overeenkomstig de verordening (EG) nr.  
1907/2006, zoals gewijzigd bij  
verordening (EU) 2020/878 van de  
Commissie.

## 68 PLUS High Build M90 / AD68-11-1<5



We create chemistry

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 30.06.2025     |
| 2.0    | 14.10.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 01.09.2023 |
|        |                   | 0000000020500039      |                                       |
|        |                   | 21                    |                                       |

---

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL