

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5

Produktkode : 000000002050003939

Unik Formelidentifikator (UFI) : GY9C-C6WW-Q00N-JCFM

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Sprayning  
kemiske produkt Lakprodukt og beslægtede anvendelser

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Firma:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Kontaktadresse:

BASF A/S  
Kalvebod Brygge 45, 2. sal  
1560 København  
Denmark

Telefon: +45 32 6-60700  
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen  
International emergency number:  
+49 180 2273-112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3  
Hudirritation, Kategori 2  
Øjenirritation, Kategori 2

H226: Brandfarlig væske og damp.  
H315: Forårsager hudirritation.  
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

Hudsensibilisering, Kategori 1  
Specifik målorgantoksicitet - enkelt  
eksponering, Kategori 3,  
Centralnervesystem  
Specifik målorgantoksicitet - enkelt  
eksponering, Kategori 3,  
Åndedrætssystem  
Specifik målorgantoksicitet - gentagen  
eksponering, Kategori 2  
Langtidsfare (kronisk) fare for  
vandmiljøet, Kategori 2

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
  
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.  
  
H373: Kan forårsage organskader ved  
længerevarende eller gentagen eksponering.  
H411: Giftig for vandlevende organismer, med  
langvarige virkninger.

## 2.2 Mærkningselementer

### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

|                 |                                                               |                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger : | H226                                                          | Brandfarlig væske og damp.                                               |
|                 | H315                                                          | Forårsager hudirritation.                                                |
|                 | H317                                                          | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                     |
|                 | H319                                                          | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
|                 | H335                                                          | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                  |
|                 | H336                                                          | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
|                 | H373                                                          | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H411            | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |                                                                          |

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| P260 | Indånd ikke tåge eller damp.                                                                           |
| P273 | Undgå udledning til miljøet.                                                                           |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.              |

### Reaktion:

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P370 + P378 | Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning. |
| P391        | Udslip opsamles.                                                                        |

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Kulbrinter, C9, aromater

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

Udgave 5.0      Revisionsdato: 10.10.2025      SDS nummer: 0000000020500039      Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025  
Dato for første udgivelse: 03.04.2024

benzoesyre  
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat  
methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : acrylatharpiks  
mættet polyesterharpiks  
organisk opløsningsmiddel  
fyldstoffer

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse        | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer       | Klassificering                                                                                                                                           | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| n-butylacetat            | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>EUH066                                                                                  | >= 20 - < 25             |
| Kulbrinter, C9, aromater | 128601-23-0<br>918-668-5<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | >= 20 - < 25             |

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

**68 PLUS Supreme M200 /  
AD68-10-2<5**

We create chemistry

Udgave 5.0      Revisionsdato: 10.10.2025      SDS nummer: 0000000020500039      Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025  
Dato for første udgivelse: 03.04.2024

|                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| xylen                                         | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>STOT RE 2; H373<br>(Nyre, Lever,<br>Centralnervesystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 7 - < 10 |
| heptan-2-on                                   | 110-43-0<br>203-767-1<br>606-024-00-3<br>01-2119902391-49  | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br><br>Estimat for akut<br>toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.600 mg/kg<br>Akut toksicitet ved<br>indånding (damp):<br>16,7 mg/l              | >= 7 - < 10 |
| 1-methoxy-2-propylacetat                      | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)                                                                                                                                                                                                     | >= 3 - < 5  |
| ethylbenzen                                   | 100-41-4<br>202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Det auditoriske<br>system)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                     | >= 1 - < 2  |
| bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat | 41556-26-7<br>255-437-1                                    | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                                   | >= 1 - < 2  |
| benzoesyre                                    | 65-85-0<br>200-618-2<br>607-705-00-8<br>01-2119455536-33   | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT RE 1; H372<br>(Lunger)                                                                                                                                                                                            | >= 1 - < 2  |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

Udgave 5.0      Revisionsdato: 10.10.2025      SDS nummer: 0000000020500039      Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025  
Dato for første udgivelse: 03.04.2024

|                                                 |                         |                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat | 82919-37-7<br>280-060-4 | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | >= 0,5 - < 1 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje.  
I alle tvivlstilfælde eller ved blivende symptomer, søg lægehjælp.
- Hvis det indåndes : Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.  
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af øjenkontakt : Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.  
Søg omgående læge.  
Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.
- Ved indtagelse. : Søg læge ved vedvarende symptomer.  
Fremprovoker IKKE opkastning.  
Skyl munden.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information).
- Risiko : Ved aspiration (f.eks. ved opkastning) er der fare for lungeødem og/eller lungebetændelse.  
Risiko for produkt kommer i lungerne ved opkastning efter indtagelse.
- Forårsager hudirritation.  
Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Kan forårsage irritation af luftvejene.  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen specifik modgift kendes.  
Behandles symptomatisk.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Stråle af vandtåge  
Tørt pulver  
Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Egned åndedrætsværn kan være nødvendig.  
Yderligere oplysninger : Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.  
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Undgå indånding af damp.  
For ikke-indsatspersonel:  
Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.  
Holdes væk fra antændelseskilder.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

For indsatspersonel:  
Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og  
8 i dette sikkerhedsdatablad.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer  
da respektive myndigheder.  
Undgå gennemtrængning til undergrund.  
Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Inddæm spild, opslug i ikke brændbart absorberende materiale  
(f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit), og overfør dette til  
en beholder til bortskaffelse iht. lokale og nationale regler (se  
punkt 13).  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om sikker håndtering                           | : Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved<br>arbejdspladsen.<br>Restmængder må ikke puttes tilbage i<br>opbevaringsbeholdere.<br>Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.<br>Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Følg<br>beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne.<br>Når personer, uanset om de selv sprøjtelerer eller ej,<br>befinder sig i sprøjtekabinen under lakeringen, skal der regnes<br>med indflydelse af aerosoler og opløsningsmiddeldampe.<br>Under sådanne omstændigheder skal bæres åndedrætsværn,<br>til opløsningsmiddel-dampkoncentrationen er kommet under<br>luftgrænseværdien.<br>Arbejdspladsen skal være udstyret med nød- og øjenbruse.<br>Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.<br>Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne<br>og sikkerhedsforanstaltninger.<br>Undgå at indånde dampe eller spraytåge. |
| Henvisning til brand- og<br>eksplosionsbeskyttelse | : Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild.<br>Materialet kan oplades elektrostatisk: Ved omhældning skal<br>udelukkende jordede ledninger anvendes og beholdere skal<br>jordes. Det anbefales at bære antistatisk beklædning og<br>fodtøj. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og breder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

Udgave 5.0      Revisionsdato: 10.10.2025      SDS nummer: 0000000020500039      Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025  
Dato for første udgivelse: 03.04.2024  
39

sig ud over gulvet. Dampe danner sammen med luft en eksplosiv blanding.

De gældende brandbeskyttelsesforholdsregler skal iagttages. Brug eksplosionssikkert udstyr. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.

Hygiejniske foranstaltninger : Forurenede klæder fjernes straks og bortskaffes forsvarligt. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold : Undgå direkte sollys. Luk beholderne omhyggeligt, når de åbnes, og opbevar dem opretstående for at undgå lækage. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Opbevar altid i beholdere, der modsvarer den oprindelige beholder. Vær opmærksom på anvisningerne på etiketten. Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted.

Anvisninger ved samlagring : Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner.

Pakkemateriale : Passende materiale: kulstofstål (jern), Tin (hvidblik)

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Yderligere information kan findes i det tekniske datablad.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter                                                              | CAS-Nr.  | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre                 | Basis            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| n-butylacetat                                                            | 123-86-4 | STEL                          | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
| Yderligere oplysninger: Vejledende                                       |          |                               |                                  |                  |
|                                                                          |          | TWA                           | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/E<br>U |
| Yderligere oplysninger: Vejledende                                       |          |                               |                                  |                  |
|                                                                          |          | GV                            | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | DK OEL           |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                               |                                  |                  |
|                                                                          |          | S                             | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL           |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                               |                                  |                  |



**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

**68 PLUS Supreme M200 /  
AD68-10-2<5**

We create chemistry

Udgave 5.0      Revisionsdato: 10.10.2025      SDS nummer: 0000000020500039      Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025  
39      Dato for første udgivelse: 03.04.2024

|                          |                                                                                                                         |      |                      |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
| xylen                    | 1330-20-7                                                                                                               | TWA  | 50 ppm<br>221 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                          | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | STEL | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                          | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | S    | 100 ppm<br>442 mg/m3 | DK OEL     |
|                          | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | GV   | 25 ppm<br>109 mg/m3  | DK OEL     |
|                          | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                      |            |
| heptan-2-on              | 110-43-0                                                                                                                | TWA  | 50 ppm<br>238 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                          | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | STEL | 100 ppm<br>475 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                          | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | GV   | 50 ppm<br>238 mg/m3  | DK OEL     |
|                          | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | S    | 100 ppm<br>475 mg/m3 | DK OEL     |
|                          | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                      |            |
| 1-methoxy-2-propylacetat | 108-65-6                                                                                                                | STEL | 100 ppm<br>550 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                          | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | TWA  | 50 ppm<br>275 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                          | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | GV   | 50 ppm<br>275 mg/m3  | DK OEL     |
|                          | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                      |            |
|                          |                                                                                                                         | S    | 100 ppm<br>550 mg/m3 | DK OEL     |
|                          | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden.,                                                  |      |                      |            |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

Udgave 5.0      Revisionsdato: 10.10.2025      SDS nummer: 0000000020500039      Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025  
Dato for første udgivelse: 03.04.2024  
39

|             |                                                                                                                                                                            |      |                                  |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------|
|             | Vejledende liste over organiske opløsningsmidler                                                                                                                           |      |                                  |            |
| ethylbenzen | 100-41-4                                                                                                                                                                   | TWA  | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|             | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                                                                          |      |                                  |            |
|             |                                                                                                                                                                            | STEL | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|             | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                                                                          |      |                                  |            |
|             |                                                                                                                                                                            | GV   | 50 ppm<br>217 mg/m <sup>3</sup>  | DK OEL     |
|             | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende, Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                                  |            |
|             |                                                                                                                                                                            | S    | 100 ppm<br>434 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
|             | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende, Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                                  |            |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Påkrævet ved fare for øjenkontakt.  
Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166)

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Anvend egnede beskyttelseshandsker. Alle handsker certificerede i henhold til EN ISO 374-1 er egnede: f.eks. Nitril handsker - materialetykkelse: 0,35 mm  
Yderligere information angående gennemtrængningstid kan fås hos beskyttelseshandskeproducenten.  
Oplysningerne er baseret på information fra handskeproducenten, råvareproducenten eller litteraturangivelser til de i produktet indeholdt indholdsstoffer.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

- Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.  
Bed om information om handske gennemtrængningsegenskaber fra handske leverandøren.  
Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.  
Forebyggende hudbeskyttelse  
Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)  
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):  
Egnede materialer som beskyttelse mod stænk (Anbefalet: Mindst indeks beskyttelse 1, svarende til > 10 minutter permeationstid iht EN ISO 374-1)
- Beskyttelse af hud og krop : antistatisk beskyttelsesdragt  
Anvend antistatisk og flammehæmmende beklædning af naturfibrer og/eller varmeresistente syntetiske fibrer
- Åndedrætsværn : Egned åndedrætsværn:  
Halvmaske med kombinationsfilter A1P2  
Ved tåge, sprøjt eller aerosol brug egnet personligt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.  
Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
- Beskyttelsesforanstaltninger : Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.  
Øjen- og nødbruker skal være let tilgængelig.
- Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationer på arbejdspladsen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes et åndedrætsværn, der er certifieret til dette formål
- Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.  
Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Fysisk form : væske
- Farve : forskellige
- Lugt : som kulbrinte

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

---

|                                                        |   |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/<br>Smeltepunktsinterval                   | : | ikke bestemt                                                                               |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval                           | : | ikke bestemt                                                                               |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgrænse  | : | ikke bestemt                                                                               |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgrænse | : | > 35,0 g/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Flammepunkt                                            | : | > 23 °C<br>Metode: ISO 3679                                                                |
| Selvantændelsestemperatur                              | : | > 200 °C                                                                                   |
| Dekomponeringstemperatur                               | : | Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring<br>og håndtering overholdes. |
| pH-værdi                                               | : | stof / blanding er ikke-polær / aprotisk                                                   |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk                   | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)<br><br>411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)                  |
| Flow tid                                               | : | > 60 s<br>Tværsnit: 6 mm<br>Metode: ISO 2431                                               |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed                       | : | ikke bestemt                                                                               |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand              | : | ikke anvendelig for blandinger                                                             |
| Damptryk                                               | : | ikke bestemt (20 °C)<br><br>ikke bestemt (50 °C)                                           |
| Massefylde                                             | : | 1,100 g/cm <sup>3</sup> . (20 °C)                                                          |
| Partikelegenskaber<br>Partikel størrelse               | : | Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller                          |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

som granulat.

### 9.2 Andre oplysninger

|                              |   |                                                                    |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Eksploderbar                 | : | Ikke eksplosiv                                                     |
| Oxiderende egenskaber        | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.     |
| Antændelighed (væsker)       | : | Brandfarlig væske og damp.                                         |
| Opretholdelse af forbrænding | : | Opretholder forbrænding: ja                                        |
| Selv-opvarmende stoffer      | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som selvopvarmende. |
| Korrosionsrate for metal     | : | Ikke ætsende overfor metaller.                                     |
| Blandbar med vand            | : | ikke blandbar                                                      |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

|                    |   |                                                   |
|--------------------|---|---------------------------------------------------|
| Farlige reaktioner | : | Dampe kan danne en antændelige blanding med luft. |
|--------------------|---|---------------------------------------------------|

### 10.4 Forhold, der skal undgås

|                          |   |                                                     |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Forhold, der skal undgås | : | Undgå direkte sollys.<br>Varme, flammer og gnister. |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------|

### 10.5 Materialer, der skal undgås

|                             |   |                                                                                                      |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialer, der skal undgås | : | Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner. |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

##### Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

##### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

##### Hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

##### Sensibiliserende på luftveje

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

### Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### **Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                      |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres.                                                                  |
| Forurennet emballage | : Beholdere, der ikke tømmes korrekt, skal bortskaffes i henhold til direktiv 2008/98/EF<br><br>Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt. |
| Affaldsnr.           | : 08 01 11, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer                                                                                      |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |           |
|------|-----------|
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |
| IATA | : UN 1263 |

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|     |          |
|-----|----------|
| ADR | : MALING |
|-----|----------|



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

|      |   |                                                  |
|------|---|--------------------------------------------------|
| RID  | : | MALING                                           |
| IMDG | : | MALING                                           |
|      |   | (SOLVENTNAPHTHA                                  |
|      |   | , BIS-(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)SEBACAT |
|      |   | )                                                |
| IATA | : | MALING                                           |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      | Klasse | Sekundære farer |
|------|--------|-----------------|
| ADR  | :      | 3               |
| RID  | :      | 3               |
| IMDG | :      | 3               |
| IATA | :      | 3               |

### 14.4 Emballagegruppe

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| ADR                             |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | III               |
| Klassifikationskode             | : | F1                |
| Farenummer                      | : | 30                |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| Tunnelrestriktions-kode         | : | (D/E)             |
| RID                             |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | III               |
| Klassifikationskode             | : | F1                |
| Farenummer                      | : | 30                |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| IMDG                            |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | III               |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| EmS Kode                        | : | F-E, <u>S-E</u>   |
| IATA (Cargo)                    |   |                   |
| Pakningsinstruktion (luftfragt) | : | 366               |
| Pakningsinstruktioner (LQ)      | : | Y344              |
| Emballagegruppe                 | : | III               |
| Faresedler                      | : | Flammable Liquids |
| IATA (Passager)                 |   |                   |
| Pakningsinstruktion             | : | 355               |
| (passager luftfartøjer)         |   |                   |
| Pakningsinstruktioner (LQ)      | : | Y344              |
| Emballagegruppe                 | : | III               |
| Faresedler                      | : | Flammable liquid  |

### 14.5 Miljøfarer

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

### ADR

Miljøfarligt : ja

### RID

Miljøfarligt : ja

### IMDG

Marin forureningsfaktor : ja  
(Marine pollutant)

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) | : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:<br>Nummer på listen 75, 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nummer på listen 3

|                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). | : Ikke anvendelig |
| Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget                                         | : Ikke anvendelig |
| Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)                             | : Ikke anvendelig |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                     | : Ikke anvendelig |

P5c

|                                                                                                                             |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. | E2 | MILJØFARER |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

P5c    BRANDFARLIGE VÆSKER

34    Mineralolieprodukter og  
alternative brændstoffer a) benzin  
og nafta b) petroleum (herunder  
jetbrændstof) c) gasolie  
(herunder dieselolie,  
fyringsgasolie og  
gasolieblandinger) d) svær  
fuelolie e) alternative  
brændstoffer, der anvendes til de  
samme formål, og som har  
lignende egenskaber med hensyn  
til brandfarlighed og miljørisiko  
som produkterne i litra a)-d)

MAL-Kodenummer                    :    5-5 (1993)

Flygtige organiske  
forbindelser                        :    Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 420 g/l

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.  
november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra  
husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af  
forurening)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 61,5 %

### Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan  
indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)  
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over  
15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en  
uddannelse.

Oplysninger vedrørende DecoPaint direktiv 2004/42/EF:

Underkategori i henhold til tillæg IIB:

d

Grænseværdi for det højeste VOC-indhold i henhold til tillæg IIB:

420 g/l

VOC-indhold i det brugsfærdige produkt, ISO 11890-2:

419 g/l

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering for sikker brug er gennemført for blandingen og resultatet er dokumenteret i sektion 7 og  
8 i SDBet

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
| 39     |                |                  |                                       |

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Fuld tekst af H-sætninger

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Meget brandfarlig væske og damp.                                                    |
| H226   | : Brandfarlig væske og damp.                                                          |
| H302   | : Farlig ved indtagelse.                                                              |
| H304   | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.                     |
| H312   | : Farlig ved hudkontakt.                                                              |
| H315   | : Forårsager hudirritation.                                                           |
| H317   | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                |
| H318   | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                                      |
| H319   | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                 |
| H332   | : Farlig ved indånding.                                                               |
| H335   | : Kan forårsage irritation af luftvejene.                                             |
| H336   | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                             |
| H361f  | : Mistænkes for at skade forplantningsevnen.                                          |
| H372   | : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding. |
| H373   | : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.            |
| H400   | : Meget giftig for vandlevende organismer.                                            |
| H410   | : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.                  |
| H411   | : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                       |
| H412   | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                     |
| EUH066 | : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                     |

#### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toksicitet                                                                                                                  |
| Aquatic Acute   | : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet                                                                                            |
| Aquatic Chronic | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                                      |
| Asp. Tox.       | : Aspirationsfare                                                                                                                  |
| Eye Dam.        | : Alvorlig øjenskade                                                                                                               |
| Eye Irrit.      | : Øjenirritation                                                                                                                   |
| Flam. Liq.      | : Brandfarlige væsker                                                                                                              |
| Repr.           | : Reproduktionstoksicitet                                                                                                          |
| Skin Irrit.     | : Hudirritation                                                                                                                    |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                                                                                                               |
| STOT RE         | : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering                                                                               |
| STOT SE         | : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering                                                                                 |
| 2000/39/EC      | : Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |
| 2019/1831/EU    | : Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering      |
| DK OEL          | : Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                          |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
| 39     |                |                  |                                       |

|                     |   |                                    |
|---------------------|---|------------------------------------|
| 2000/39/EC / TWA    | : | Grænseværdier - otte timer         |
| 2000/39/EC / STEL   | : | Kortidsgrænseværdi                 |
| 2019/1831/EU / TWA  | : | Grænseværdier - otte timer         |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Kortidsgrænseværdi                 |
| DK OEL / S          | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter |
| DK OEL / GV         | : | Gennemsnitværdier                  |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZLoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Vær opmærksom på sikkerhedsdatablade for alle komponenter ved flerkomponentsystemer.  
Kun for erhvervsmæssigt brug.

### Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 3 H226

### Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr.  
1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878.

## 68 PLUS Supreme M200 / AD68-10-2<5



We create chemistry

|        |                |                  |                                       |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:      | Dato for sidste udgivelse: 06.07.2025 |
| 5.0    | 10.10.2025     | 0000000020500039 | Dato for første udgivelse: 03.04.2024 |
|        |                | 39               |                                       |

---

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Beregningsmetode |
| Eye Irrit. 2      | H319 | Beregningsmetode |
| Skin Sens. 1      | H317 | Beregningsmetode |
| STOT SE 3         | H336 | Beregningsmetode |
| STOT SE 3         | H335 | Beregningsmetode |
| STOT RE 2         | H373 | Beregningsmetode |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Beregningsmetode |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA