

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

1. 化学品及企业标识

产品名称 : 929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶
产品名称 : 929-55 1L HS Filler Hardener fast CN
产品代码 : 000000000050302028
化学性质 : 聚异氰酸酯
有机溶剂

制造商或供应商信息

巴斯夫涂料科技（上海）有限公司
江心沙路 300 号
200137 上海
中国
+86 21 20392978

应急联系方式

电话: +86 21 20392978
E-mail地址: ProductSafety_EC_APAC@basf.com

应急咨询电话 : 巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
+49 180 2273-112

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 喷雾
固化剂

2. 危险性概述

紧急情况概述

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

外观与性状 : 液体
颜色 : 无色
气味 : 特殊的

易燃液体和蒸气。造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。吸入可能有害。可能造成呼吸道刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有害。

GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3

急性毒性 (吸入) : 类别 5

皮肤腐蚀/刺激 : 类别 3

皮肤致敏 : 类别 1

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) : 类别 3 (呼吸道刺激, 麻醉效应)

急性 (短期) 水生危害 : 类别 3

GHS 标签要素

象形图 : 

信号词 : 警告

危险性说明 : H226 易燃液体和蒸气。
H316 造成轻微皮肤刺激。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H333 吸入可能有害。
H335 可能造成呼吸道刺激。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

防范说明

- H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H402 对水生生物有害。
- 预防措施:**
- P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
 - P233 保持容器密闭。
 - P240 容器和装载设备接地并等势联接。
 - P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。
 - P242 使用不产生火花的工具。
 - P243 采取防止静电放电的措施。
 - P261 避免吸入烟雾或蒸气。
 - P271 只能在室外或通风良好之处使用。
 - P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
 - P273 避免释放到环境中。
 - P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。
- 事故响应:**
- P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗患处。
 - P304 + P317 如误吸入: 立即求医。
 - P304 + P340 + P319 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 立即求医。
 - P333 + P317 如发生皮肤刺激或皮疹: 立即求医。
 - P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。
 - P370 + P378 火灾时: 使用水喷淋、抗溶泡沫、干粉或二氧化碳灭火。
- 储存:**
- P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
 - P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
 - P405 存放处须加锁。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

易燃液体和蒸气。

健康危害

吸入可能有害。造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。可能造成呼吸道刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

环境危害

对水生生物有害。

GHS 未包括的其他危害

此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

组分

化学品名称	通用名称/俗名	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (% w/w)
乙酸丁酯	n-Butyl acetate	123-86-4	易燃液体, 类别 3 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (麻醉效应), 类别 3 急性 (短期) 水生危害, 类别 3	>= 30 -< 50
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物	Hexamethylene diisocyanate, oligomers (Isocyanurate type)	28182-81-2	急性毒性 (吸入), 类别 4 皮肤致敏, 类别 1 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (呼吸道刺激), 类别 3	>= 30 -< 50

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30 最初编制日期: 2024/05/25

5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3,-三甲基环己烷的均聚物	3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers	53880-05-0	急性毒性 (吸入), 类别 4 皮肤致敏, 类别 1 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (呼吸道刺激), 类别 3	>= 7 -< 10
二甲苯	Xylene; Dimethylbenzene	1330-20-7	易燃液体, 类别 3 急性毒性 (经口), 类别 5 急性毒性 (吸入), 类别 5 皮肤腐蚀/刺激, 类别 2 严重眼睛损伤/眼睛刺激性, 类别 2B 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (呼吸道刺激), 类别 3 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) (肾, 肝, 中枢神经系统), 类别 2 吸入危害, 类别 1 急性 (短期) 水生危害, 类别 2 长期水生危害, 类别 3	>= 2.5 -< 5
乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯	2-Methoxy-1-methylethyl	108-65-6	易燃液体, 类别 3	>= 1 -< 5

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

	acetate; 1-Methoxy-2-propyl acetate		特异性靶器官系统毒性（一次接触）(麻醉效应), 类别 3	
3-乙氧基丙酸乙酯	3-Ethoxypropanoic acid ethyl ester; Ethyl 3-ethoxypropionate	763-69-9	易燃液体, 类别 3 急性毒性 (经口), 类别 5 急性毒性 (经皮), 类别 5 急性（短期）水生危害, 类别 3	>= 1 -< 2.5

4. 急救措施

一般的建议

- : 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
离开危险区域。
在有疑问时, 或症状持续, 应尽早求医。
立即脱掉受污染的衣物。
如果伤员失去意识, 以侧卧位安置和转移（恢复体位）。
急救人员应注意自身安全。

吸入

- : 如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
如果症状持续, 请就医。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

用水喷雾冷却容器/储罐。

消防人员的特殊保护装备 : 请佩戴适当的呼吸装置。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 : 避免吸入蒸气。

急处置程序

对于非紧急人员

使用个人防护装备。

确保足够的通风，特别在封闭区域内。

远离点火源。

对于紧急响应人员

关于产品处理的建议，请参阅安全数据表的第 7 和第 8 节。

环境保护措施 : 不允许产品无控制的排放到环境中去。

防止下层土穿透。

如果产品污染了河流、湖泊或下水道，请告知有关当局。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/10/30
3.1	2025/11/05	000000000050302028	最初编制日期: 2024/05/25

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 使用不可燃吸收材料（例如沙子、土壤、蛭石、硅藻土）来收集 and 包裹泄漏物，将其放置于适当的位置

确保充足的通风。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 避免所有火源：热源、火花、明火。

产品可释放静电：在将包装内物料向其它容器转移时必须使用接地线加以接地。建议操作人员佩戴防静电服和工作鞋。

溶剂蒸气比空气重，沿地面扩散。蒸气与空气混合形成爆炸性混合物。

应注意相应的防火措施。

使用防爆设备。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/10/30
3.1	2025/11/05	000000000050302028	最初编制日期: 2024/05/25

- 安全处置注意事项** :
- 工作地点提供良好通风（如有必要，设置局部排气通风装置）。
 - 不得将残余产品再装入容器中。
 - 在操作场所禁止吸烟、饮食。个人防护见第 8 部分。遵守作业场所职业健康和安全法规。
 - 当操作员不得不在喷淋房中工作，无论是否喷洒，一般都不能有足够的通风来控制微尘和溶剂的蒸气。在这种情况下，他们应佩戴压缩空气供给呼吸器，直至微粒和溶剂蒸气浓度低于接触极限值。
 - 工作场所应配备应急淋浴和眼部冲洗设施。
 - 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。
 - 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。
 - 可能带压，开桶时要小心。
 - 不要吸入蒸气或喷雾。
 - 防潮。
- 防止接触禁配物** :
- 远离氧化剂、强碱、强酸性物质、胺、酒精及水。和胺及醇发生不受控制的放热反应。该产品和水反应会产生二氧化碳。密闭容器内压力增大会导致容器变形、泄露，极端情况下甚至会爆炸。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/10/30
3.1	2025/11/05	000000000050302028	最初编制日期: 2024/05/25

储存

储存注意事项

- ： 在阴凉、通风良好处保存。
- 防阳光直晒。
- 一旦开启容器，需仔细闭合，竖直存储以防止任何泄露。禁止吸烟。防止未经许可的出入。
- 小心开启，释放压力。
- 采取措施使最小化接触大气湿度或水；密闭容器中将形成二氧化碳引起增压。
- 包装容器不能用于存放包装中原始物料以外的其它物料。
- 遵守标签上的警示信息。

禁配物

- ： 远离氧化剂、强碱、强酸性物质、胺、酒精及水。和胺及醇发生不受控制的放热反应。该产品和水反应会产生二氧化碳。密闭容器内压力增大会导致容器变形、泄露，极端情况下甚至会爆炸。

包装材料

- ： 适合的材料: 碳钢（铁），锡（锡板）

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
乙酸丁酯	123-86-4	PC-TWA	200 mg/m ³	CN OEL
		PC-STEL	300 mg/m ³	CN OEL
		TWA	50 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
二甲苯	1330-20-7	PC-TWA	50 mg/m ³	CN OEL
		PC-STEL	100 mg/m ³	CN OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH

生物限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
二甲苯	1330-20-7	甲基马尿酸	尿	班末	0.3 g/g 肌酐	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	班末	0.4 g/l	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	接触后或 工作时间 结束后立	1.5 g/g 肌酐	ACGIH BEI

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

				即采样		
--	--	--	--	-----	--	--

工程控制 : 确保充足的通风。

个体防护装备

呼吸系统防护

: 适当的呼吸设备:

带有 AB2P3 类全面罩复合过滤器

在接触雾滴、喷雾或气溶胶的情况下, 穿戴合适的个人呼吸保护装备和防护服。

当工人的暴露高于极限浓度时, 必须使用适当的合格呼吸器。

眼面防护

: 操作时有溅入眼中的风险时, 须佩戴防护眼镜。

带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166 要求

皮肤和身体防护

: 工作人员应穿由天然纤维和/或耐热合成纤维制成的防静电、阻燃工作服。

耐化学品一次性防护服

手防护

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/10/30
3.1	2025/11/05	00000000050302028	最初编制日期: 2024/05/25

备注

: 使用防护手套，任何符合 EN ISO 374-1 的防护手套都可用。

丁腈手套 - 材料厚度: 0.35 mm

关于渗透时间的详细信息可从手套生产商获得。

数据来源于手套生产商、原材料制造商及产品成分的具体说明。

在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。

从手套供应商那里要得到的有关手套渗透性的信息。

如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象，应丢弃并更换。

预防性的皮肤保护

适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引 2 中，按照 EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30 分钟）

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

防护措施

- 适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引 6 中，按照 EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>480 分钟）：
- 适用于防溅的材料（推荐：在保护索引 1 中，按照 EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>10 分钟）
- ： 不要吸入蒸气/喷雾
- 应就近设置洗眼泉和安全淋浴。
- 干燥阴凉条件下，应用喷涂后的 30 小时内在涂膜中的异氰酸酯可不发生反应。
- 通过喷柜操作，应佩戴呼吸保护设备。
- 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。
- 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

卫生措施

- ： 立即脱掉受污染的衣物并安全处置。
- 休息前及工作结束时洗手。
- 切勿接近食物、饮品及动物饲料。

9. 理化特性

- 外观与性状 : 液体
- 颜色 : 无色

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

气味 : 特殊的

pH 值 : 物质/混合物与水反应

熔点/ 熔点范围 : 未测定

沸点/沸程 : 124 - 181 °C
方法: 计算值

闪点 : 31 °C
方法: 国际标准 ISO 3679

易燃性 : 易燃液体和蒸气。

爆炸上限 / 易燃上限 : 未测定

爆炸下限 / 易燃下限 : > 35 g/m3

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

蒸气压	:	10.0000 hPa (20 °C) 方法: 计算值 未测定 (50 °C)
密度	:	0.991 g/cm ³ (20 °C)
溶解性 水溶性	:	未测定
正辛醇/水分配系数	:	不适用于混合物。
自燃温度	:	> 200 °C
分解温度	:	如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。
黏度 运动黏度	:	220.0 mm ² /s (23 °C) 未测定 (40 °C)
流动时间	:	> 32 s (23 °C) 横截面: 6 mm

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

方法: 国际标准 ISO2431

- 爆炸特性 : 无爆炸性
- 氧化性 : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
- 自热物质 : 此物质或混合物未被分类为自热性的。
- 金属腐蚀速率 : 不腐蚀金属。
- 粒子特性
粒径 : 该物质/产品以非固态或颗粒状态投入市场或使用。

10. 稳定性和反应性

- 反应性 : 正常使用的条件下未见有危险反应。
- 稳定性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
- 危险反应 : 蒸气可与空气形成可燃性混合物。
- 应避免的条件 : 热、火焰和火花。
避免与水直接接触。
防阳光直晒。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

禁配物 : 远离氧化剂、强碱、强酸性物质、胺、酒精及水。和胺及醇发生不受控制的放热反应。该产品和水反应会产生二氧化碳。密闭容器内压力增大会导致容器变形、泄露，极端情况下甚至会爆炸。

危险的分解产物 : 氮氧化物
氢氰酸
异氰酸盐（或酯）

11. 毒理学信息

急性毒性
吸入可能有害。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: 23.42 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 蒸气
方法: 计算方法

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg

方法: 计算方法

皮肤腐蚀/刺激

造成轻微皮肤刺激。

组分:

乙酸丁酯:

评估 : 反复暴露可能引起皮肤干燥和开裂。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸道致敏

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

生殖细胞致突变性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

致癌性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

生殖毒性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

可能造成呼吸道刺激。
可能造成昏昏欲睡或眩晕。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

吸入危害

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

无吸入毒性分类

12. 生态学信息

生态毒性

无数据资料

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

组分:

乙酸丁酯:

正辛醇/水分配系数 : Pow: 200 (25 °C)
log Pow: 2.3 (25 °C)
pH 值: 7
方法: OECD 测试导则 117
GLP: 是

929-55 中涂底漆固化剂（快 干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 9.81 (25 °C)

二甲苯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.12 - 3.20 (25 °C)

GLP: 否

备注: 信息来源于参考书和文献资料。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.2 (20 °C)

pH 值: 6.8

方法: OECD 测试导则 117

GLP: 是

3-乙氧基丙酸乙酯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.08

log Pow: 1.47

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

pH 值: 6.3

方法: OECD 测试导则 117

GLP: 是

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 在干燥的容其中处置异氰酸酯废弃物,切勿与其它废弃物混合(反应,危险压力增加).

请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

遵守国家和当地法规要求。

污染包装物 : 用去污剂中和空容器内的残留物 (见第 6 部分)。

将未完全清空的包装作为未使用过的产品处理。

14. 运输信息

国际法规

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 1866
联合国运输名称 : 树脂溶液
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3
对环境有害 : 否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 1866
联合国运输名称 : 树脂溶液
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : Flammable Liquids
包装说明 (货运飞机) : 366
包装说明 (客运飞机) : 355

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 1866
联合国运输名称 : 树脂溶液

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3
EmS 表号 : F-E, S-E
海洋污染物（是/否） : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 1866
联合国运输名称 : 树脂溶液
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3
海洋污染物（是/否） : 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

中华人民共和国职业病防治法

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

危险化学品安全管理条例

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

危险化学品目录 : 已列入

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）

序号 / 代码	化学品名称 / 类别	临界量
W5.4	易燃液体	5,000 t

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和标签规范 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

产品成分在下面名录中的列名信息：

IECSC : 存在于或符合现有名录

16. 其他信息

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30
最初编制日期: 2024/05/25

修订日期	: 2025/11/05
其他信息	
其他信息	: 合装包请遵守安全技术说明书中各组分的安全规定。 只限专业人士使用。
日期格式	: 年/月/日
缩略语和首字母缩写	
ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)之阈值 (TLV)
ACGIH BEI	: ACGIH - 生物限值 (BEI)
CN BEI	: 职业接触生物限值
CN OEL	: 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
ACGIH / TWA	: 8 小时, 时间加权平均值
ACGIH / STEL	: 短期暴露限制
CN OEL / PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度
CN OEL / PC-STEEL	: 短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有

929-55 中涂底漆固化剂（快干） 1L 鐵桶

版本 3.1 修订日期: 2025/11/05 SDS 编号: 000000000050302028 前次修订日期: 2025/10/30 最初编制日期: 2024/05/25

和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）; MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度; NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - （定量）结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规（EC）1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH