

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

产品名称 : 22-M 60 3, 5L white CN

产品代码 : 000000000050315396

化学性质 : 丙烯酸树脂  
有机溶剂  
颜料

### 制造商或供应商信息

巴斯夫涂料科技 (上海) 有限公司  
江心沙路 300 号  
200137 上海  
中国  
+86 21 20392978

### 应急联系方式

电话: +86 21 20392978  
E-mail地址: ProductSafety\_EC\_APAC@basf.com

应急咨询电话 : 巴斯夫紧急热线中心 (中国)  
+86 21 5861-1199  
巴斯夫紧急热线中心 (国际) :  
+49 180 2273-112

### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 喷雾  
涂料及相关产品

## 22-M60 双组分管面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状 : 液体  
颜色 : 白色  
气味 : 烃类样气味

易燃液体和蒸气。造成轻微皮肤刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有害并具有长期持续影响。

#### GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3  
皮肤腐蚀/刺激 : 类别 3  
特异性靶器官系统毒性（一次接触） : 类别 3 (麻醉效应)  
急性（短期）水生危害 : 类别 3  
长期水生危害 : 类别 3

#### GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 警告

危险性说明 : H226 易燃液体和蒸气。  
H316 造成轻微皮肤刺激。  
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。  
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 防范说明

#### : 预防措施:

- P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭。
- P240 容器和装载设备接地并等势联接。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- P242 使用不产生火花的工具。
- P243 采取防止静电放电的措施。
- P261 避免吸入烟雾或蒸气。
- P271 只能在室外或通风良好之处使用。
- P273 避免释放到环境中。
- P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。

#### 事故响应:

- P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗患处。
- P304 + P340 + P319 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 立即求医。
- P332 + P317 如发生皮肤刺激: 立即求医。
- P370 + P378 火灾时: 使用水喷淋、抗溶泡沫、干粉或二氧化碳灭火。

#### 储存:

- P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
- P405 存放处须加锁。

#### 废弃处置:

- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

### 物理和化学危险

易燃液体和蒸气。

### 健康危害

造成轻微皮肤刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

## 22-M60 双组分管面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 环境危害

对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

### GHS 未包括的其他危害

此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

### 3. 成分/组成信息

#### 组分

化学品名称	通用名称/俗名	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (% w/w)
轻芳烃溶剂石脑油(石油)(CAS EU: 128601-23-0)	Solvent naphtha (petroleum), light arom. (CAS EU: 128601-23-0)	64742-95-6	易燃液体, 类别 3 特异性靶器官系统毒性(一次接触)(呼吸道刺激, 麻醉效应), 类别 3 吸入危害, 类别 1 长期水生危害, 类别 2	>= 10 -< 20
乙酸丁酯	n-Butyl acetate	123-86-4	易燃液体, 类别 3 特异性靶器官系统毒性(一次接触)(麻醉效应), 类别 3 急性(短期)水生危害, 类别 3	>= 7 -< 10
二甲苯	Xylene; Dimethylbenzene	1330-20-7	易燃液体, 类别 3 急性毒性(经口), 类别 5 急性毒性(吸入), 类别 5	>= 1 -< 2.5

22-M60 双组分管面漆色母 白色  
3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

			<p>皮肤腐蚀/刺激, 类别 2</p> <p>严重眼睛损伤/眼睛刺激性, 类别 2B</p> <p>特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (呼吸道刺激), 类别 3</p> <p>特异性靶器官系统毒性 (反复接触) (肾, 肝, 中枢神经系统), 类别 2</p> <p>吸入危害, 类别 1</p> <p>急性 (短期) 水生危害, 类别 2</p> <p>长期水生危害, 类别 3</p>	
甲基丙烯酸甲酯	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester; Methyl methacrylate, MMA	80-62-6	<p>易燃液体, 类别 2</p> <p>皮肤腐蚀/刺激, 类别 2</p> <p>皮肤致敏, 类别 1B</p> <p>特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (呼吸道刺激), 类别 3</p> <p>急性 (短期) 水生危害, 类别 3</p>	>= 0.25 -< 1
2-甲基-2-丙烯酸异癸酯	isodecyl methacrylate	29964-84-9	<p>皮肤腐蚀/刺激, 类别 2</p> <p>严重眼睛损伤/眼睛刺激性, 类别 2A</p>	>= 0.1 -< 0.25

22-M60 双组分面漆色母 白色  
3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

			特异性靶器官系统毒性（一次接触）（呼吸道刺激），类别 3 长期水生危害，类别 1	
2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯	2-Methyl-2-propenoic acid 2-hydroxyethyl ester	868-77-9	严重眼睛损伤/眼睛刺激性，类别 2B 皮肤致敏，类别 1B	>= 0.1 -< 1

4. 急救措施

一般的建议

- : 切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
离开危险区域。  
在有疑问时，或症状持续，应尽早求医。  
立即脱掉受污染的衣物。  
如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。  
急救人员应注意自身安全。

吸入

- : 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。  
如果呼吸不规律或停止，给予人工呼吸。  
如果症状持续，请就医。

皮肤接触

- : 脱掉所有污染的衣服和鞋子，立即用肥皂和大量的水冲洗。

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

- 
- 不要用溶剂或稀释剂。
- 如果症状持续，请就医。
- 眼睛接触      :    如眼睛接触,取下隐形眼镜,立即用大量水冲洗眼和眼睑至少 15 分钟。
- 如果症状持续，请就医。
- 食入      :    嗽口。
- 禁止催吐。
- 如果症状持续，请就医。
- 最重要的症状和健康影响      :    造成轻微皮肤刺激。
- 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 有关症状和危害的其他信息可能包含在第 2 部分中已描述的 GHS 标签短语中，以及第 11 部分已描述的毒理学评估中。
- 对医生的特别提示      :    无特效解毒剂。
- 对症治疗。

---

### 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂      :    水喷雾

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

干粉  
抗溶泡沫  
二氧化碳(CO<sub>2</sub>)

不合适的灭火剂      :    大量水喷射

特别危险性      :    着火会产生含有危险可燃产物的浓密黑烟(见第 10 部分)。

### 灭火注意事项及保护措施

特殊灭火方法      :    用水喷雾冷却容器/储罐。

按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。

单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。

消防人员的特殊保护装备      :    请佩戴适当的呼吸装置。

## 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应      :    避免吸入蒸气。

## 22-M60 双组分管面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 急处置程序

对于非紧急人员

使用个人防护装备。

确保足够的通风，特别在封闭区域内。

远离点火源。

对于紧急响应人员

关于产品处理的建议，请参阅安全数据表的第 7 和第 8 节。

### 环境保护措施

： 不允许产品无控制的排放到环境中去。

防止下层土穿透。

如果产品污染了河流、湖泊或下水道，请告知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法 ； 确保充足的通风。

及所使用的处置材料

围堵溢出，用非可燃材料吸收，(如沙子，泥土，硅藻土，蛭石)，然后装入容器，按照当地/国家法规处理(见第 13 部分)。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/06/06
6.0	2025/11/11	00000000050315396	最初编制日期: 2024/05/12

### 防火防爆的建议

： 避免所有火源：热源、火花、明火。

产品可释放静电：在将包装内物料向其它容器转移时必须使用接地线加以接地。建议操作人员佩戴防静电服和工作鞋。

溶剂蒸气比空气重，沿地面扩散。蒸气与空气混合形成爆炸性混合物。

应注意相应的防火措施。

使用防爆设备。

### 安全处置注意事项

： 工作地点提供良好通风（如有必要，设置局部排气通风装置）。

不得将残余产品再装入容器中。

在操作场所禁止吸烟、饮食。个人防护见第 8 部分。遵守作业场所职业健康和安全法规。

当操作员不得不在喷淋房中工作，无论是否喷洒，一般都不能有足够的通风来控制微尘和溶剂的蒸气。在这种情况下，他们应佩戴压缩空气供给呼吸器，直至微粒和溶剂蒸气浓度低于接触极限值。

工作场所应配备应急淋浴和眼部冲洗设施。

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

不要吸入蒸气或喷雾。

防止接触禁配物 : 远离氧化剂, 强碱和强酸, 以防止放热反应。

### 储存

储存注意事项 : 远离热源。

防阳光直射。

一旦开启容器, 需仔细闭合, 竖直存储以防止任何泄露。禁止吸烟。防止未经许可的出入。

包装容器不能用于存放包装中原始物料以外的其它物料。

遵守标签上的警示信息。

防冻存储。

保存在干燥、阴凉和良好通风处。

禁配物 : 远离氧化剂, 强碱和强酸, 以防止放热反应。

建议的贮存温度 : 5.00 - 35.00 °C

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

包装材料 : 适合的材料: 锡 (锡板), 碳钢 (铁), 不锈钢 1.4301 (V2), 聚丙烯, 聚对苯二甲酸乙二酯, 低密度聚乙烯, 高密度聚乙烯, 炉漆 C222A / C221A, 标准内墙漆, 漆器 Vitalure 745, Valspar HXR008F 红漆器, 炉漆 KNS L-5X, 环氧酚醛树脂 EHD0022, 苯酚-环氧树脂 Müller 79/14/3 (CH), 耐热漆 R 78433, 耐热漆 RDL 50

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
二氧化钛 (TiO <sub>2</sub> )	13463-67-7	PC-TWA (总粉尘)	8 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
	其他信息: G2B - 可疑人类致癌物			
		TWA (呼吸性粉尘)	2.5 mg/m <sup>3</sup> (二氧化钛)	ACGIH
乙酸丁酯	123-86-4	PC-TWA	200 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
		PC-STEL	300 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
		TWA	50 ppm	ACGIH

22-M60 双组分面漆色母 白色  
3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

		STEL	150 ppm	ACGIH
二甲苯	1330-20-7	PC-TWA	50 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
		PC-STEL	100 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH
氢氧化铝	21645-51-2	TWA (呼吸性 粉尘)	1 mg/m <sup>3</sup> (铝)	ACGIH
甲基丙烯酸甲酯	80-62-6	PC-TWA	100 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
	其他信息: 敏			
		TWA	50 ppm	ACGIH
		STEL	100 ppm	ACGIH

生物限值

组分	化学文摘 登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
二甲苯	1330-20-7	甲基马尿酸	尿	班末	0.3 g/g 肌 酐	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	班末	0.4 g/l	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	接触后或	1.5 g/g 肌	ACGIH BEI

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

				工作时间 结束后立 即采样	酚	
--	--	--	--	---------------------	---	--

**工程控制** : 确保充足的通风。

### 个体防护装备

**呼吸系统防护** : 适当的呼吸设备:

带有 A1P2 类半面罩复合过滤器

在接触雾滴、喷雾或气溶胶的情况下, 穿戴合适的个人呼吸保护装备和防护服。

当工人的暴露高于极限浓度时, 必须使用适当的合格呼吸器。

### 眼面防护

: 操作时有溅入眼中的风险时, 须佩戴防护眼镜。

带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166 要求

### 皮肤和身体防护

: 抗静电防护衣物。

工作人员应穿由天然纤维和/或耐热合成纤维制成的防静电、阻燃工作服。

### 手防护

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/06/06
6.0	2025/11/11	000000000050315396	最初编制日期: 2024/05/12

备注

: 使用防护手套, 任何符合 EN ISO 374-1 的防护手套都可用。

丁腈手套 - 材料厚度: 0.35 mm

关于渗透时间的详细信息可从手套生产商获得。

数据来源于手套生产商、原材料制造商及产品成分的具体说明。

在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。

从手套供应商那里要得到的有关手套渗透性的信息。

如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象, 应丢弃并更换。

预防性的皮肤保护

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 防护措施

适用于短期接触的材料 (推荐: 在保护索引 2 中, 按照 EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间 > 30 分钟)

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引 6 中, 按照 EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间 > 480 分钟):

适用于飞溅的材料 (推荐: 在保护索引 1 中, 按照 EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间 > 10 分钟)

: 不要吸入蒸气/喷雾

应就近设置洗眼泉和安全淋浴。

如果这些不足以维持车间内浓度低于职业接触限值, 应佩戴适当的经认可的呼吸保护器。

避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

### 卫生措施

: 立即脱掉受污染的衣物并安全处置。

休息前及工作结束时洗手。

切勿接近食物、饮品及动物饲料。

## 9. 理化特性

### 外观与性状

: 液体

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

---

颜色 : 白色

气味 : 烃类样气味

pH 值 : 物质/混合物不溶 (在水中)

熔点/ 熔点范围 : 未测定

沸点/沸程 : 132.00 - 142.00 °C

闪点 : 34 °C  
方法: 国际标准 ISO 3679

易燃性 : 易燃液体和蒸气。

爆炸上限 / 易燃上限 : 未测定

爆炸下限 / 易燃下限 : > 35.0 g/m3

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

---

蒸气压	:	8.0 hPa (20 °C) 42.0 hPa (50 °C)
密度	:	1.392 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
溶解性 水溶性	:	未测定
正辛醇/水分配系数	:	不适用于混合物。
自燃温度	:	> 200 °C
分解温度	:	如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。
黏度 运动黏度	:	411.6 mm <sup>2</sup> /s ( 23 °C) 152.000 mm <sup>2</sup> /s ( 40 °C)
流动时间	:	> 60 s (23 °C) 横截面: 6 mm 方法: 国际标准 ISO2431



## 22-M60 双组分管面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

禁配物 : 远离氧化剂, 强碱和强酸, 以防止放热反应。

危险的分解产物 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

#### 产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg

方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 40 mg/l

暴露时间: 4 h

测试环境: 蒸气

方法: 计算方法

#### 皮肤腐蚀/刺激

造成轻微皮肤刺激。

#### 组分:

乙酸丁酯:

评估 : 反复暴露可能引起皮肤干燥和开裂。

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

### 呼吸道或皮肤致敏

#### 皮肤致敏

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

#### 呼吸道致敏

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

### 生殖细胞致突变性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

### 致癌性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

### 生殖毒性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

可能造成昏昏欲睡或眩晕。

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

### 吸入危害

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

无数据资料

### 持久性和降解性

无数据资料

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

### 生物蓄积潜力

#### 组分:

##### 轻芳烃溶剂石脑油(石油) (CAS EU: 128601-23-0):

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.17  
GLP: 否

##### 乙酸丁酯:

正辛醇/水分配系数 : Pow: 200 (25 °C)  
log Pow: 2.3 (25 °C)  
pH 值: 7  
方法: OECD 测试导则 117  
GLP: 是

##### 二甲苯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.12 - 3.20 (25 °C)  
GLP: 否  
备注: 信息来源于参考书和文献资料。

##### 甲基丙烯酸甲酯:

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.38 (20 °C)

GLP: 无适用资料。

### 2-甲基-2-丙烯酸异癸酯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 6.45 - 7.44 (大约 22 °C)

pH 值: 7

方法: OECD 测试导则 117

GLP: 否

### 2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.42 (25 °C)

pH 值: 5.9 - 6.1

方法: OECD 测试导则 107

GLP: 是

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

无数据资料



## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

包装类别 : III  
标签 : Flammable Liquids  
包装说明(货运飞机) : 366  
包装说明(客运飞机) : 355

### 海运(IMDG-Code)

联合国编号 : UN 1263  
联合国运输名称 : 涂料  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3  
EmS 表号 : F-E, S-E  
海洋污染物(是/否) : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则  
不适用于供应的产品。

### 国内法规

#### GB 6944/12268

联合国编号 : UN 1263  
联合国运输名称 : 涂料  
类别 : 3

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

包装类别 : III

标签 : 3

海洋污染物 (是/否) : 否

### 特殊防范措施

备注 : 包装小于或等于 450 立升, 不是 3 类货物/商品  
包装小于或等于 450 立升, 不是 3 类货物/商品

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

## 15. 法规信息

### 适用法规

中华人民共和国职业病防治法

### 危险化学品安全管理条例

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

危险化学品目录 : 已列入

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定, 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

### 危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)

序号 / 代码      化学品名称 / 类别      临界量

## 22-M60 双组分管漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

W5.4      易燃液体      5,000 t

### 易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录      :      未列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和标签规范 通则》制作。  
本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

产品成分在下面名录中的列名信息:

IECSC      :      存在于或符合现有名录

### 16. 其他信息

修订日期      :      2025/11/11

其他信息

其他信息      :      合装包请遵守安全技术说明书中各组分的安全规定。  
只限专业人士使用。

日期格式      :      年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH      :      美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)之阈限值 (TLV)

ACGIH BEI      :      ACGIH - 生物限值 (BEI)

## 22-M60 双组分管面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本: 6.0      修订日期: 2025/11/11      SDS 编号: 000000000050315396      前次修订日期: 2025/06/06  
最初编制日期: 2024/05/12

---

CN BEI	: 职业接触生物限值
CN OEL	: 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
ACGIH / TWA	: 8 小时, 时间加权平均值
ACGIH / STEL	: 短期暴露限制
CN OEL / PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度
CN OEL / PC-STEL	: 短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

## 22-M60 双组分面漆色母 白色 3, 5L 金属桶

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/06/06
6.0	2025/11/11	000000000050315396	最初编制日期: 2024/05/12

### 免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH