

# Ficha de dados de segurança

página: 1/20

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

## **90-A 926 1L BLACK G2**

UFI: K73A-GE3Y-Q00Y-RH0A

A substância/mistura contém nanoformas.

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Produto de revestimento base

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Muenster  
Deutschland

Endereço útil:

BASF Portuguesa S.A.  
Rua 25 de Abril, nº 1  
2689-538 PRIOR VELHO  
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900

Direcção e-mail: [seguranca-de-produto-portugal@basf.com](mailto:seguranca-de-produto-portugal@basf.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):  
800 250 250

Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:

Telefone: +49 180 2273-112

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação de especialistas. As metodologias utilizadas são mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Skin Corr./Irrit. 2           | H315 Provoca irritação cutânea.                 |
| Eye Dam./Irrit. 1             | H318 Provoca lesões oculares graves.            |
| Skin Sens. 1B                 | H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. |
| STOT SE 3                     | H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.      |
| Acute Tox. 4 (Inalação-vapor) | H332 Nocivo se inalado.                         |
| Flam. Liq. 3                  | H226 Líquido e vapores inflamáveis.             |

Para as classificações que não estão escritas na íntegra nesta seção, o texto completo pode ser encontrado no capítulo 16.

### 2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Pictograma:



Palavra Sinal:

Perigo

Advertência de perigo:

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| H226 | Líquido e vapores inflamáveis.             |
| H315 | Provoca irritação cutânea.                 |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea. |
| H318 | Provoca lesões oculares graves.            |
| H332 | Nocivo se inalado.                         |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigem.      |

Recomendação de prudência (Prevenção):

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P280 | Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. |
| P271 | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.                          |
| P261 | Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.                     |

Recomendação de prudência (Resposta):

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305 + P351 + P338 | SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recomendação de prudência (Armazenamento):

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P403 + P233 | Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: butan-2-ol, 2-dimetilaminoetanol, 2-butoxietanol, 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol

### 2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

## SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Misturas

Caracterização química

cargas, solvente orgânico, pigmento, poliuretano

Ingredientes relevantes para a regulamentação

2-butoxietanol

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| conteúdo (m/m): >= 25 % - < 30 %                                  | Acute Tox. 4 (oral)                    |
| número-CAS: 111-76-2                                              | Skin Irrit. 2                          |
| Número CE: 203-905-0                                              | Eye Irrit. 2                           |
| Número de Registo REACH: 01-2119475108-36                         | Acute Tox. 3 (Inalação-vapor)          |
| Número INDEX: 603-014-00-0                                        | H319, H315, H331, H302                 |
|                                                                   | <u>Estimativa de toxicidade aguda:</u> |
| Substância com limite de exposição ocupacional da União Européia. | oral: 1.200 mg/kg                      |
|                                                                   | inalação: 3 mg/l (vapores)             |

butan-2-ol

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

conteúdo (m/m):  $\geq 12,5\%$  -  $< 15\%$   
 número-CAS: 78-92-2  
 Número CE: 201-158-5  
 Número INDEX: 603-127-00-5

Flam. Liq. 3  
 Eye Irrit. 2  
 STOT SE 3 (sonolência e tonturas)  
 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório)  
 H226, H319, H336, H335

#### 1-etoxi-2-propanol

conteúdo (m/m):  $\geq 12,5\%$  -  $< 15\%$   
 número-CAS: 1569-02-4  
 Número CE: 216-374-5  
 Número de Registo REACH: 01-2119462792-32

Flam. Liq. 3  
 STOT SE 3 (sonolência e tonturas)  
 H226, H336

#### 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol

conteúdo (m/m):  $\geq 3\%$  -  $< 5\%$   
 número-CAS: 126-86-3  
 Número CE: 204-809-1  
 Número de Registo REACH: 01-2119954390-39

Eye Dam. 1  
 Skin Sens. 1B  
 Aquatic Chronic 3  
 H318, H317, H412

#### 2-dimetilaminoetanol

conteúdo (m/m):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$   
 número-CAS: 108-01-0  
 Número CE: 203-542-8  
 Número de Registo REACH: 01-2119492298-24  
 Número INDEX: 603-047-00-0

Flam. Liq. 3  
 Acute Tox. 3 (Inalação-vapor)  
 Acute Tox. 4 (oral)  
 Acute Tox. 4 (dermal)  
 Skin Corr. 1B  
 Eye Dam. 1  
 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório)  
 H226, H331, H335, H314, H302 + H312

#### Limite de concentração específico:

STOT SE 3, Irritante para o sistema respiratório:  $\geq 5\%$

Para as classificações não descritas na íntegra nesta seção, incluindo as classes e frases de perigo, o texto completo está listado na seção 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável. Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Retirar imediatamente a roupa contaminada. Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Após inalação:

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

---

Remover a pessoa para um local fresco e mantê-la calma. Se o sintoma persistir consultar um médico. Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial.

Após contacto com a pele:

Se o sintoma persistir consultar um médico. Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e água e enxaguar com bastante água. Não utilizar solventes ou diluentes.

Após contacto com os olhos:

Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista. Procurar assistência médica imediatamente.

Após ingestão:

Não induzir o vômito. Enxaguar a boca cuidadosamente com água, procurar atendimento médico. No caso de persistirem os sintomas, consultar um médico.

#### **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Sintomas: sintomas alérgicos, tontura, Irritação dérmica, tonturas, Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

#### **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Antídoto: Não se conhece nenhum antídoto específico.

---

### **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

#### **5.1. Meios de extinção**

Meios de extinção apropriados:

dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool, pó extintor, água pulverizada

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:

jato de água

#### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Conselho: Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

#### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Equipamento especial de protecção:

Um equipamento de protecção respiratória adequado pode ser requerido.

Indicações adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

---

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Não inalar os vapores. Para pessoas que não são da emergência: Usar roupa de protecção individual. Garantir ventilação adequada. Manter afastado de fontes de ignição. Para atendentes de emergência: Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Informações referentes às medidas de protecção individual, ver secção 8.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes. Assegurar ventilação adequada.

### 6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ protecção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas secções 8 e 13.

---

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho. Não reintroduzir os resíduos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de protecção pessoal, ver secção 8. Observar a legislação sobre segurança e protecção. As pessoas que se encontrarem dentro da cabine de pintura, independentemente de estarem utilizando a pistola pulverizadora ou não, devem utilizar protecção respiratória autónoma até que as concentrações de solventes e partículas no ar fiquem abaixo dos valores limites de exposição. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergência e com chuveiro para os olhos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Protecção contra incêndio e explosão:

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. O material pode carregar-se eletrostaticamente: durante a armazenagem e transferência, ligar os recipientes à terra.

Recomenda-se o uso de vestuário antiestático, incluindo o calçado. Os vapores oriundos de

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Os vapores formam misturas explosivas quando em contato com o ar. As medidas correspondentes a segurança contra incêndio devem ser respeitadas. Usar equipamento à prova de explosões.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

Materiais adequados: Polietileno tereftalato (PET), Polipropileno, aço inoxidável 1.4301 (V2), aço carbono (ferro), estanho (folha-de-flandres), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno de alta densidade (HDPE)

Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Manter o recipiente seco. Manter afastado do calor. Conservar em lugar fresco e bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardá-los em posição vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas não autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Por favor consulte a ficha técnica para mais informações.

---

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

78-92-2: butan-2-ol

Valor TWA 100 ppm (VLE (PT))

111-76-2: 2-butoxietanol

Efeito sobre a pele (OEL (EU))

A substância pode ser absorvida pela pele.

Valor STEL 246 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valor TWA 98 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (EU))

indicativo

(OEL (PT))

listado

Efeito sobre a pele (OEL (PT))

A substância pode ser absorvida pela pele.

Valor TWA 98 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (PT))

Valor TWA 20 ppm (VLE (PT))

Valor STEL 246 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (CS))

Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 15 min

Índice biológico BAT (local de trabalho)

Dados não disponíveis.

Componentes com PNEC

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

78-92-2: butan-2-ol

Valor PNEC não disponível

108-01-0: 2-dimetilaminoetanol

água doce: 0,066 mg/l

água do mar: 0,004 mg/l

liberação esporádica: 0,661 mg/l

Sedimento (água doce): 0,246 mg/kg

sedimento (água de mar): 0,015 mg/kg

solo: 0,01 mg/kg

estação de tratamento: 10 mg/l

via oral (envenenamento secundário):

Sem PNEC (Concentração sem Efeitos Previsíveis) oral derivada, assim como não é esperada a acumulação em organismos

111-76-2: 2-butoxietanol

água doce: 8,8 mg/l

água do mar: 0,88 mg/l

liberação esporádica: 9,1 mg/l

Sedimento (água doce): 34,6 mg/kg

sedimento (água de mar): 3,46 mg/kg

solo: 2,33 mg/kg

estação de tratamento: 463 mg/l

via oral (envenenamento secundário): 20 mg/kg

126-86-3: 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol

água doce: 0,04 mg/l

água do mar: 0,004 mg/l

liberação esporádica: 0,4 mg/l

estação de tratamento: 7 mg/l

Sedimento (água doce): 0,32 mg/kg

sedimento (água de mar): 0,032 mg/kg

solo: 0,028 mg/kg

via oral (envenenamento secundário):

Valor PNEC não disponível

1569-02-4: 1-etoxi-2-propanol

água doce: 10 mg/l

estação de tratamento: 1250 mg/l

sedimento (água de mar): 3,76 mg/kg

água do mar: 1 mg/l

liberação esporádica: 19 mg/l

Sedimento (água doce): 37,6 mg/kg

solo: 1,97 mg/kg

via oral (envenenamento secundário): 142 mg/kg

Componentes com DNEL

78-92-2: butan-2-ol

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 405 mg/kg

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 600 mg/m<sup>3</sup>

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 203 mg/kg



BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 213 mg/m<sup>3</sup>  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 15 mg/kg

108-01-0: 2-dimetilaminoetanol

funcionário: Exposição a longo prazo - efeitos sistêmicos e locais, Inalação: 1,76 mg/m<sup>3</sup>  
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistêmicos, Inalação: 5,28 mg/m<sup>3</sup>  
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 13,53 mg/m<sup>3</sup>  
funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 0,25 mg/kg  
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistêmicos, dermal: 1,2 mg/kg  
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, dermal: 0,1 mg/cm<sup>2</sup>  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 0,43 mg/m<sup>3</sup>  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 0,148 mg/kg

111-76-2: 2-butoxietanol

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistêmicos, Inalação: 1091 mg/m<sup>3</sup>  
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 246 mg/m<sup>3</sup>  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 6,3 mg/kg  
Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistêmicos, oral: 26,7 mg/kg  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 59 mg/m<sup>3</sup>  
Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistêmicos, Inalação: 426 mg/m<sup>3</sup>  
Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 147 mg/m<sup>3</sup>

126-86-3: 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 2,86 mg/m<sup>3</sup>  
funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 0,812 mg/kg  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 0,505 mg/m<sup>3</sup>  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 0,29 mg/kg  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 0,29 mg/kg

1569-02-4: 1-etoxi-2-propanol

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, inalatória: 127 mg/m<sup>3</sup>  
Toxicidade por dose repetida  
Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistêmicos, inalatória: 300 mg/m<sup>3</sup>  
Toxicidade por dose repetida  
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 44,3 mg/kg  
Toxicidade por dose repetida

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, inalatória: 500 mg/m<sup>3</sup>

Toxicidade por dose repetida

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistémicos, inalatória: 211 mg/m<sup>3</sup>

Toxicidade por dose repetida

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistémicos, dermal: 74 mg/kg

Toxicidade por dose repetida

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistémicos, oral: 14 mg/kg

Toxicidade por dose repetida

## 8.2. Controlo da exposição

### Controlos técnicos adequados

Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de protecção respiratória autorizado para esse fim.

### Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:

Protecção respiratória apropriada, por exemplo: máscara semi facial com filtro combinado A1P2

Protecção das mãos:

Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva.

Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

As luvas de protecção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.).

Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas.

As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior protecção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para protecção da pele.

Usar luvas de protecção. Por exemplo: são adequadas as luvas de protecção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN ISO 374-1

luvas de nitrilo - espessura do material: 0,35 mm

Protecção dos olhos:

Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Protecção corporal:

Protecção corporal não é requerida., Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.

### Medidas gerais de protecção e higiene

Não inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergência e Lava-olhos devem ser de fácil acesso.

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Remover imediatamente o vestuário contaminado e separá-lo de forma segura,

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

tomando precauções. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter afastado de alimentos incluindo os dos animais.

#### Controlo de exposição ambiental

Para obter informações sobre controlos de exposição ambientais, ver Secção 6.

## **SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**

### **9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado da matéria:                                     | líquido                                                                                                |
| Forma:                                                 | líquido                                                                                                |
| Cor:                                                   | preto                                                                                                  |
| Odor:                                                  | de glicol                                                                                              |
| Ponto de fusão:                                        | não determinado                                                                                        |
| Início da ebulição:                                    | não determinado                                                                                        |
| Inflamibilidade:                                       | Líquido e vapores inflamáveis.                                                                         |
| Limite inferior de explosão:                           | 36 g/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Ponto de inflamação:                                   | 35 °C (ISO 3679)                                                                                       |
| Temperatura de auto-ignição:                           | > 200,00 °C                                                                                            |
| Decomposição térmica:                                  | Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas. |
| Valor pH:                                              | 6,0 - 9,0                                                                                              |
| Viscosidade, cinemático:                               | 411,6 mm <sup>2</sup> /s<br>(23 °C)                                                                    |
|                                                        | (40 °C)                                                                                                |
|                                                        | Dados não disponíveis.                                                                                 |
| Coefficiente de distribuição n-octanol/água (log Kow): | Não aplicável para misturas.                                                                           |
| Pressão de vapor:                                      | (20 °C)<br>não determinado                                                                             |
|                                                        | (50 °C)<br>não determinado                                                                             |
| Densidade:                                             | 0,953 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                                                                     |
| Densidade relativa do vapor ( ar ):                    | Mais denso que o ar.                                                                                   |

### **9.2. Outras informações**

#### **Informações relativas às classes de perigo físico**

##### Esplosivos

Perigo de explosão: não explosivo

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

#### Propriedades oxidantes

Características comburentes: sem propagação de fogo

#### Sólidos inflamáveis

Velocidade de combustão: O material não preenche os critérios especificados no parágrafo 33.2.4.4 do manual de ensaios e critérios da ONU. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

#### Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não é um material capaz de aquecimento espontâneo

#### **Outras características de segurança**

Miscibilidade com água:

miscível

Tempo de escoamento:

> 60 s

(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 6 mm)

---

## **SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

### **10.1. Reatividade**

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

### **10.2. Estabilidade química**

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

### **10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Vapores podem formar mistura inflamável com o ar.

### **10.4. Condições a evitar**

Evitar o calor. Evitar luz solar direta. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa.

### **10.5. Materiais incompatíveis**

Substâncias a evitar:

Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações exotérmicas.

### **10.6. Produtos de decomposição perigosos**

A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposição perigosos, como por exemplo fumo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nítricos, cianeto de hidrogênio,

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

isocianatos monômeros., Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

A inalação de concentrações de solventes superiores ao limite máximo de exposição no local de trabalho, poderá causar graves efeitos para a saúde, tais como: irritação das mucosas e no sistema respiratórios, danos nos rins e no fígado, bem como lesões no sistema nervoso central. Indícios e sintomas: dores de cabeça, tonturas, cansaço, debilidade muscular, sonolência e, em casos excepcionais, inconsciência. A inalação repetida ou continuada de concentrações de solventes acima do valor limite de exposição definido para o ar do local de trabalho pode provocar o aparecimento de perturbações prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia crônica tóxica, incluindo alterações do comportamento e falhas da memória. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados por absorção cutânea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermatite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele.

A mistura foi avaliada seguindo a regulamentação (EC) No. 1272/2008. Ver os capítulos 2 e 3 para detalhes

Toxicidade moderada após um curto período de inalação.

*Indicações para: 2-dimetilaminoetanol*

*Dados experimentais/calculados:*

*CL50 rato (inalatória): 6,1 mg/l 1641 ppm 4 h (OECD, Guideline 403)*

*Vapor foi testado.*

#### Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:

O contato com a pele causa irritações. Pode causar graves lesões oculares.

#### Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Possível sensibilização após contato com a pele.

#### Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

---

#### Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:

Possíveis efeitos narcóticos (sonolência ou vertigens)

#### Toxicidade por dose repetida e toxicidade em órgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

#### Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

### **11.2. Informações sobre outros perigos**

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

---

## **SECÇÃO 12: Informação ecológica**

### **12.1. Toxicidade**

Avaliação da toxicidade aquática:

Não existem resultados experimentais para este produto. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. A mistura foi avaliada seguindo a regulamentação (EC) No 1272/2008 e não é classificado como perigoso para o ambiente, mas contém substância(s) perigosas para o ambiente. Verificar seção 3 para detalhes.

### **12.2. Persistência e degradabilidade**

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

---

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H<sub>2</sub>O):

Biodegradabilidade das substâncias perigosas para o ambiente indicadas na seção "Composição e informações sobre os ingredientes":

*Indicações para: 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol*

*Indicações para a eliminação:*

*< 10 % formação de CO<sub>2</sub> do valor teórico (28 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)*

*25,4 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (57 Dias) (OECD, Guideline 302 A) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)*

-----

### **12.3. Potencial de bioacumulação**

Potencial de bioacumulação:

Dados não disponíveis.

### **12.4. Mobilidade no solo**

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

Absorção no solo: Dados não disponíveis.

### **12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).

### **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

### **12.7. Outros efeitos adversos**

O produto não contém substâncias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo às substâncias que deterioram a camada de ozônio.

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.  
Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Elimine a substância / produto como resíduo especial de acordo com a Diretiva 2008/98 / CE.

Chave de resíduos:08 01 11<sup>ª</sup> resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

Embalagem contaminada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

Os recipientes que não estão completamente esvaziados, devem ser eliminados conforme Diretiva 2008/98/CE.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### transporte por terra

ADR

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Número ONU ou número de ID:                   | UN1263               |
| Designação oficial de transporte da ONU:      | TINTAS               |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | 3                    |
| Grupo de embalagem:                           | III                  |
| Perigos para o ambiente:                      | não                  |
| Precauções especiais para o utilizador:       | Código de túnel: D/E |

RID

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Número ONU ou número de ID:                   | UN1263           |
| Designação oficial de transporte da ONU:      | TINTAS           |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | 3                |
| Grupo de embalagem:                           | III              |
| Perigos para o ambiente:                      | não              |
| Precauções especiais para o utilizador:       | Nenhum conhecido |

### transporte fluvial

ADN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Número ONU ou número | UN1263 |
|----------------------|--------|



BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

de ID:  
 Designação oficial de transporte da ONU: TINTAS  
 Classes de perigo para efeitos de transporte: 3  
 Grupo de embalagem: III  
 Perigos para o ambiente: não  
 Precauções especiais para o utilizador: Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.

Não avaliado

**transporte marítimo**

**Sea transport**

IMDG

IMDG

|                                               |                       |                               |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Número ONU ou número de ID:                   | UN 1263               | UN number or ID number:       | UN 1263              |
| Designação oficial de transporte da ONU:      | TINTAS                | UN proper shipping name:      | PAINT                |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | 3                     | Transport hazard class(es):   | 3                    |
| Grupo de embalagem:                           | III                   | Packing group:                | III                  |
| Perigos para o ambiente:                      | não                   | Environmental hazards:        | no                   |
|                                               | Poluente marinho: NÃO |                               | Marine pollutant: NO |
| Precauções especiais para o utilizador:       | EmS: F-E; <u>S-E</u>  | Special precautions for user: | EmS: F-E; <u>S-E</u> |

**transporte aéreo**

**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

|                                               |                                                               |                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Número ONU ou número de ID:                   | UN 1263                                                       | UN number or ID number:       | UN 1263                                            |
| Designação oficial de transporte da ONU:      | TINTAS                                                        | UN proper shipping name:      | PAINT                                              |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | 3                                                             | Transport hazard class(es):   | 3                                                  |
| Grupo de embalagem:                           | III                                                           | Packing group:                | III                                                |
| Perigos para o ambiente:                      | Não necessita nenhuma marcação de perigo para o meio ambiente | Environmental hazards:        | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Precauções especiais para o utilizador:       | Nenhum conhecido                                              | Special precautions for user: | None known                                         |

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

#### **14.1. Número ONU ou número de ID**

Consulte as entradas correspondentes para "Número UN ou número de ID" para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

#### **14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

#### **14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

#### **14.4. Grupo de embalagem**

Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

#### **14.5. Perigos para o ambiente**

Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

#### **14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Ver entradas correspondentes para "precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

#### **14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

#### **Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk is not intended.

#### **Indicações adicionais**

Não se considera mercadorias perigosas da classe 3 em embalagens até 450 litros de capacidade (válido para ADR, ADNR, RID, TDG e USDOT).

---

## **SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

### **15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Diretiva 2010/75 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, sobre emissões industriais (prevenção e controle integrados da poluição)

Conteúdo VOC: 56,7 % solventes orgânicos

Conteúdo VOC: 57,9 % calculado

Conteúdo VOC: 593,0 g/l

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

#### Proibições, restrições e autorizações.

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Número em lista: 3, 40, 75

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):

Listado no regulamento acima: Líquidos inflamáveis, Categorias 2 ou 3 não cobertos por P5a e P5b

Informações em relação à Directiva 2004/42/CE:

Subcategoria conforme anexo IIB:

d

Valor-limite para o teor máximo de COV conforme anexo IIB:

420 g/l

Teor em COV do produto pronto para ser aplicado, ISO 11890-2:

419 g/l

Esta subsecção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras secções desta ficha de segurança

### **15.2. Avaliação da segurança química**

A avaliação para o uso da mistura tem sido executada e os resultados estão documentados nos capítulos 7 e 8 da presente ficha de dados de segurança.

## **SECÇÃO 16: Outras Informações**

No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes. Restrito a usuários profissionais.

Descrições detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na seção 2 ou 3:

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skin Corr./Irrit. | Corrosão/ Irritação da pele                                    |
| Eye Dam./Irrit.   | Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos                        |
| Skin Sens.        | Sensibilizante para a pele                                     |
| STOT SE           | Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única) |
| Acute Tox.        | Toxicidade aguda                                               |
| Flam. Liq.        | Líquidos inflamáveis                                           |
| Skin Irrit.       | Irritação da pele                                              |
| Eye Irrit.        | Irritação ocular                                               |
| Eye Dam.          | Lesões oculares graves                                         |
| Aquatic Chronic   | Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico             |
| Skin Corr.        | Corrosão cutânea                                               |
| H226              | Líquido e vapores inflamáveis.                                 |
| H315              | Provoca irritação cutânea.                                     |
| H317              | Pode provocar uma reação alérgica cutânea.                     |
| H318              | Provoca lesões oculares graves.                                |
| H332              | Nocivo se inalado.                                             |
| H336              | Pode provocar sonolência ou vertigem.                          |
| H319              | Provoca irritação ocular grave.                                |
| H331              | Tóxico se inalado.                                             |
| H302              | Nocivo se ingerido.                                            |
| H335              | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                |
| H412              | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.   |
| H314              | Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.             |

---

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 27.07.2024

Versão: 6.2

Data / Versão anterior: 03.07.2024

Versão anterior: 6.1

Produto: **90-A 926 1L BLACK G2**

(ID N°. 50411861/SDS\_GEN\_PT/PT)

Data de impressão 29.07.2024

---

H302 + H312

Nocivo por ingestão ou contato com a pele.

#### Abreviações

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contentor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança. É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente, devem ser devidamente observados/respeitados.

---

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alterações entre esta e a versão anterior.