

# Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/26

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

### 1.1. Identificador del producto

## **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

UFI: JRUE-677Q-5005-USUY

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Revestimientos y productos relacionados

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Muenster  
Deutschland

Dirección de contacto:

BASF Española S. L. Unipersonal  
C/ Can Rabia, 3/5  
08017 Barcelona  
SPAIN

---

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eye Dam./Irrit. 2 | H319 Provoca irritación ocular grave.                     |
| Skin Sens. 1      | H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.     |
| STOT SE 3         | H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.                |
| Flam. Aerosol 1   | H222 Aerosol extremadamente inflamable.                   |
| Flam. Aerosol 1   | H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. |

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

|      |  |
|------|--|
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable.                   |
| H229 | Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.     |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                     |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                |

Consejos de prudencia (prevención):

P251 No preforar ni quemar, incluso después de su uso.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P410 + P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a una temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Acetona, Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, Acetato de n-butilo, fatty acid amine, Aromatic epoxy compound MG 700-1100

### 2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No pulverizar hacia una llama o un cuerpo candente.

El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT

(persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

---

## SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

No aplicable

### 3.2. Mezcla

Descripción Química

cargas, nitrocelulosa, disolvente orgánico, pigmento, derivado de polivinilalcohol, resina epoxídica

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

éter dimetílico

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

Contenido (P/P):  $\geq 30\%$  -  $< 50\%$  Press. Gas gas licuado  
 Número CAS: 115-10-6 Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1  
 Número CE: 204-065-8 H280, H220  
 Número de registro REACH: 01-2119472128-37 Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE N° 1272/2008  
 Número INDEX: 603-019-00-8 Press. Gas gas licuado  
 Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1A  
 Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea

#### Acetona

Contenido (P/P):  $\geq 15\%$  -  $< 20\%$  Flam. Liq. 2  
 Número CAS: 67-64-1 Eye Dam./Irrit. 2  
 Número CE: 200-662-2 STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
 Número de registro REACH: 01-2119471330-49 H225, H319, H336  
 Número INDEX: 606-001-00-8 EUH066

#### xileno

Contenido (P/P):  $\geq 3\%$  -  $< 5\%$  Asp. Tox. 1  
 Número CAS: 1330-20-7 Flam. Liq. 3  
 Número CE: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)  
 Número de registro REACH: 01-2119488216-32 Acute Tox. 4 (dérmica)  
 Número INDEX: 601-022-00-9 Skin Corr./Irrit. 2  
 Eye Dam./Irrit. 2  
 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)  
 Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea STOT RE (sistema nervioso central, hígado, riñón) 2  
 Aquatic Chronic 3  
 H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412

#### Acetato de n-butilo

Contenido (P/P):  $\geq 3\%$  -  $< 5\%$  Flam. Liq. 3  
 Número CAS: 123-86-4 STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
 Número CE: 204-658-1 H226, H336  
 Número de registro REACH: 01-2119485493-29 EUH066  
 Número INDEX: 607-025-00-1

#### Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID Nº 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

Contenido (P/P):  $\geq 2\%$  -  $< 2,5\%$  Flam. Liq. 3  
 Número CAS: 108-65-6 STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
 Número CE: 203-603-9 H226, H336  
 Número de registro REACH: 01-2119475791-29  
 Número INDEX: 607-195-00-7

#### Etilbenceno

Contenido (P/P):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$  Asp. Tox. 1  
 Número CAS: 100-41-4 Flam. Liq. 2  
 Número CE: 202-849-4 Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)  
 Número de registro REACH: 01-2119489370-35 STOT RE (órgano auditivo) 2  
 Número INDEX: 601-023-00-4 Aquatic Chronic 3  
 H225, H332, H304, H373, H412

#### Etanol

Contenido (P/P):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$  Flam. Liq. 2  
 Número CAS: 64-17-5 Eye Dam./Irrit. 2  
 Número CE: 200-578-6 H225, H319  
 Número de registro REACH: 01-2119457610-4 Límite de concentración específico:  
 Número INDEX: 603-002-00-5 Eye Dam./Irrit. 2:  $\geq 50\%$

#### Propan-2-ol

Contenido (P/P):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$  Flam. Liq. 2  
 Número CAS: 67-63-0 Eye Dam./Irrit. 2  
 Número CE: 200-661-7 STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
 Número de registro REACH: 01-2119457558-25 H225, H319, H336  
 Número INDEX: 603-117-00-0

#### Acetato de etilo

Contenido (P/P):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$  Flam. Liq. 2  
 Número CAS: 141-78-6 Eye Dam./Irrit. 2  
 Número CE: 205-500-4 STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
 Número de registro REACH: 01-2119475103-46 H225, H319, H336  
 Número INDEX: 607-022-00-5 EUH066

#### Aromatic epoxy compound MG 700-1100

Contenido (P/P):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$  Skin Corr./Irrit. 2  
 Número CAS: 25068-38-6 Skin Sens. 1  
 Eye Dam./Irrit. 2  
 H319, H315, H317

#### fatty acid amine

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID Nº 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

Contenido (P/P):  $\geq 0,3\%$  -  $< 0,5\%$  Skin Sens. 1  
Número CAS: 162627-17-0 H317

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

---

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotgerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Alejar a la víctima fuera de la zona de peligro. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, solicitar ayuda médica. En caso de inconsciencia, no administrar nada por vía oral.

Tras inhalación:

Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En caso de dificultades respiratorias administrar respiración artificial.

Tras contacto con la piel:

Si los síntomas persisten, consultar al médico. Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza adecuado para la piel. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras contacto con los ojos:

Quítese las lentes de contacto, si las tuviera. Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo. Buscar atención médica inmediata.

Tras ingestión:

No provocar vómito. Lavar la boca abundantemente con agua, solicitar asistencia médica. Consulte con un médico si las molestias persisten.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Irritación de los ojos, síntomas alérgicas, aturdimiento, irritaciones en piel, mareos, Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

Antídoto: No se conoce ningún antídoto específico.

---

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1. Medios de extinción**

Medios de extinción adecuados:

dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes, extintor de polvo, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Sustancias peligrosas: óxidos de carbono

Consejo: En caso de incendio enfriar los recipientes que supongan riesgo con agua. Puede originarse la descomposición, el establecimiento de presión y el reventón de los recipientes.

### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Vestimenta de protección especial:

Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Información adicional:

Enfríe envases cerrados que están cerca del incendio. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

---

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evitar la inhalación de polvos. Para el personal que no es de emergencia: Utilizar ropa de protección personal. Procurar buena ventilación de los locales. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Para asistentes de emergencias: Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local.

Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no inflamables (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con detergente, evitar en lo posible el uso de disolventes. Procurar una ventilación apropiada.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

## 6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

---

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de almacenamiento. Manipular con cuidado - evitar choques, roces y golpes. Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección. Si se encuentran personas en la cabina de pintado a pistola, independientemente de si trabajan allí o no, tienen que contar con la acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos respiratorios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire. Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado. En el puesto de trabajo debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para la protección del incendio.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de materiales muy ácidos o alcalinos, así como de oxidantes.

Materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), estaño (hojalata)

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente en lugar seco. Conservar alejado del calor. Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posición vertical con el fin de evitar el vertido del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas. Almacenar en envases que corresponden a los envases originales. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar protegido de la congelación.

### 7.3. Usos específicos finales

Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

---

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

64-17-5: Etanol

Valor VLA-EC 1.910 mg/m<sup>3</sup> ; 1.000 ppm (LEP (España))



BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

67-63-0: Propan-2-ol

Valor VLA-ED 500 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-EC 1.000 mg/m<sup>3</sup> ; 400 ppm (LEP (España))

67-64-1: Acetona

Valor VLA-ED 1.210 mg/m<sup>3</sup> ; 500 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 1.210 mg/m<sup>3</sup> ; 500 ppm (LEP (España))

100-41-4: Etilbenceno

Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-EC 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (LEP (España))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-EC 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 441 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))

108-65-6: Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

Valor VLA-EC 550 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-ED 275 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (LEP (España))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-EC 550 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 275 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))

115-10-6: éter dimetílico

Valor VLA-ED 1.920 mg/m<sup>3</sup> ; 1.000 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 1.920 mg/m<sup>3</sup> ; 1.000 ppm (LEP (España))

123-86-4: Acetato de n-butilo

Valor VLA-EC 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-EC 724 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (LEP (España))

141-78-6: Acetato de etilo

Valor VLA-EC 1.468 mg/m<sup>3</sup> ; 400 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 734 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (LEP (España))

1330-20-7: xileno

Valor VLA-EC 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-ED 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

Valor VLA-EC 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))

Valor VLA-ED 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))

Efecto sobre la piel (LEP (España))

La sustancia puede ser absorbida por la piel.

#### Componentes con valores límite biológicos

67-63-0: Propan-2-ol

ES VLB

Parámetro: acetona

Material experimental: Orina

periodo de muestreo: exposición a largo plazo: después de varios turnos

Concentración: 40 mg/l

antecedente, no especificado

67-64-1: Acetona

ES VLB

Parámetro: acetona

Material experimental: Orina

Tiempo de prueba: Fin de turno

Concentración: 50 mg/l

no específico

100-41-4: Etilbenceno

ES VLB

Parámetro: Suma de ácidos mandélico y fenilglicoxílico

Material experimental: creatinina en orina

periodo de muestreo: exposición a largo plazo: después de varios turnos

Concentración: 700 mg/g Creatinina

no específico, semicuantitativo

1330-20-7: xileno

ES VLB

Parámetro: ácido metilhipúrico (-tolúrico)

Material experimental: creatinina en orina

Tiempo de prueba: Fin de turno

Concentración: 1 g/g Creatinina

#### Componentes con PNEC

64-17-5: Etanol

agua dulce: 0,96 mg/l

agua marina: 0,79 mg/l

liberación esporádica: 2,75 mg/l

depuradora: 580 mg/l

sedimento (agua dulce): 3,6 mg/kg

suelo: 0,63 mg/kg

sedimento (agua marina): 2,9 mg/kg

vía oral (intoxicación secundaria): 0,38 mg/kg

67-63-0: Propan-2-ol

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

agua dulce: 140,9 mg/l  
agua marina: 140,9 mg/l  
liberación esporádica: 140,9 mg/l  
depuradora: 2251 mg/l  
sedimento (agua dulce): 552 mg/kg  
sedimento (agua marina): 552 mg/kg  
suelo: 28 mg/kg  
vía oral (intoxicación secundaria): 160 mg/kg

67-64-1: Acetona

agua dulce: 10,6 mg/l  
agua marina: 1,06 mg/l  
liberación esporádica: 21 mg/l  
sedimento (agua dulce): 30,4 mg/kg  
sedimento (agua marina): 3,04 mg/kg  
suelo: 29,5 mg/kg  
depuradora: 100 mg/l

100-41-4: Etilbenceno

agua dulce: 0,1 mg/l  
agua marina: 0,01 mg/l  
liberación esporádica: 0,1 mg/l  
sedimento (agua dulce): 13,7 mg/kg  
suelo: 2,68 mg/kg  
depuradora: 9,6 mg/l  
vía oral (intoxicación secundaria): 0,02 mg/kg

108-65-6: Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

agua dulce: 0,635 mg/l  
agua marina: 0,0635 mg/l  
liberación esporádica: 6,35 mg/l  
sedimento (agua dulce): 3,29 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,329 mg/kg  
suelo: 0,29 mg/kg  
depuradora: 100 mg/l

123-86-4: Acetato de n-butilo

agua dulce: 0,18 mg/l  
agua marina: 0,018 mg/l  
liberación esporádica: 0,36 mg/l  
depuradora: 35,6 mg/l  
sedimento (agua dulce): 0,981 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,0981 mg/kg  
suelo: 0,0903 mg/kg

141-78-6: Acetato de etilo

agua dulce: 0,24 mg/l  
agua marina: 0,024 mg/l  
liberación esporádica: 1,65 mg/l  
depuradora: 650 mg/l

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID Nº 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

sedimento (agua dulce): 1,15 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,115 mg/kg  
suelo: 0,148 mg/kg  
vía oral (intoxicación secundaria): 0,2 mg/kg

1330-20-7: xileno

agua dulce: 0,327 mg/l  
agua marina: 0,327 mg/l  
liberación esporádica: 0,327 mg/l  
depuradora: 6,58 mg/l  
sedimento (agua dulce): 12,46 mg/kg  
sedimento (agua marina): 12,46 mg/kg  
suelo: 2,31 mg/kg  
vía oral (intoxicación secundaria):  
No se deriva ningún PNEC oral, dado que no se espera la acumulación en organismos.

Componentes con DNEL

64-17-5: Etanol

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 343 mg/kg  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 950 mg/m<sup>3</sup>

67-63-0: Propan-2-ol

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 500 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 888 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 89 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 319 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 26 mg/kg

67-64-1: Acetona

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 2420 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 186 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 62 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 200 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 62 mg/kg

100-41-4: Etilbenceno

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 293 mg/m<sup>3</sup>

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID Nº 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 77 mg/m<sup>3</sup>, 17,73 ppm

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 180 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 15 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,6 mg/kg

#### 108-65-6: Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 275 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 796 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 36 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 33 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 320 mg/kg

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 550 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 500 mg/kg

#### 123-86-4: Acetato de n-butilo

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 600 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 300 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 300 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 6 mg/kg

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 6 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2 mg/kg

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2 mg/kg

#### 141-78-6: Acetato de etilo

trabajador: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 734 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 63 mg/kg

trabajador: Exposición a corto plazo. Efectos locales o sistémicos, inhalación: 1468 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 37 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 367 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 4,5 mg/kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

consumidor: Exposición a corto plazo. Efectos locales o sistémicos, inhalación: 734 mg/m<sup>3</sup>

1330-20-7: xileno

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 77 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 289 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 180 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 14,8 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 174 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 108 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,6 mg/kg

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

Procurar una ventilación apropiada. Se puede conseguir a través de la respiración o extracción local. Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por debajo de los valores límite de exposición en el puesto de trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada.

### Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

protección respiratoria adecuada: p. ej. máscara semifacial con filtro combinado A1P2 Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello. En caso de contacto con aerosoles, utilizar pantalla facial parcial de protección de la respiración A1P2.

Protección de las manos:

Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes.

Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto.

En cualquier caso, se deberá comprobar si el guante protector es específicamente adecuado para el puesto de trabajo (p. ej. resistencia mecánica, tolerancia al producto, antiestático).

Observar las indicaciones e informaciones del fabricante del guante para la utilización, almacenamiento, cuidado y cambio de los guantes.

Los guantes se deberán cambiar inmediatamente en cuanto se observen daños o las primeras manifestaciones de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora para la piel).

Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej.

guantes de caucho de butilo - grueso de material: 0,5 mm

Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

Materiales adecuados para salpicaduras (se recomienda: como mínimo índice de protección 1, que corresponde a > 10 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Protección de los ojos:

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166), Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

Protección corporal:

ropa de protección de un solo uso resistente a productos químicos, Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.

#### Medidas generales de protección y de higiene

No respirar el vapor/aerosol. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precauciones. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mantener separado de alimentos y piensos.

#### Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6.

---

## **SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

### **9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| estado de la materia:            | líquido  |
| Forma:                           | líquido  |
| Color:                           | blanco   |
| Olor:                            | específico   |
| Punto de fusión:                 | Por razones técnicas no es posible realizar ningún estudio.                    |
| inicio de ebullición:            | no determinado   |
| Inflamabilidad:                  | Aerosol extremadamente inflamable.   |
| Límite inferior de explosividad: | 2,6 %(V)   |
| Punto de inflamación:            | no aplicable, el producto es un gas  |
| Temperatura de autoignición:     | 235,00 °C  |
| Descomposición térmica:          | Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito. |
| Valor pH:                        | sustancia/mezcla es un gas   |
| Viscosidad, cinemática:          | (20 °C)<br>no aplicable  |

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

|  |                              |             |
|--|------------------------------|-------------|
|  | (40 °C)                      |             |
|  | no aplicable, no determinado |             |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): | no aplicable para mezclas    |             |
| Presión de vapor:                                | > 999,00 hPa                 | (calculado) |
|  | (20 °C)                      |             |
|  | sin propelente               |             |
|  | (50 °C)                      |             |
|  | no determinado               |             |
| Densidad:  | 1,000 g/cm <sup>3</sup>      |             |
|  | (20 °C)                      |             |
| Densidad relativa de vapor (aire):               | Más pesado que el aire.      |             |

## 9.2. Otros datos

### Información relativa a las clases de peligro físico

#### Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

#### Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente

#### Sólidos inflamables

Velocidad de merma: El material no cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

#### Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es un material capaz de calentamiento espontáneo

### Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:

no miscible

Tiempo de vertido:

no aplicable

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.



---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

## 10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

## 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Riesgo de explosión. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

## 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar la luz solar directa. Evitar la congelación.

## 10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Mantener alejado de los materiales fuertemente ácidos o alcalinos, así como de los oxidantes, para evitar reacciones exotérmicas.

## 10.6. Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. ej. monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno., No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

---

# SECCIÓN 11: Información toxicológica

## 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n° 1272/2008

### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema respiratorio, efectos adversos en riñones e hígado, así como en el sistema nervioso central. Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. La exposición repetida y prolongada a concentraciones de disolvente muy superiores al valor límite en el puesto de trabajo puede provocar disfunciones permanentes en el sistema nervioso central, como encefalopatías tóxicas crónicas, los signos de toxicidad incluyen cambios de comportamiento y pérdidas de memoria. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes citados por absorción cutánea. El contacto prolongado o repetido con el producto deteriora la regeneración natural de la piel y puede conducir a dermatitis de contacto no alérgicas y/o absorción a través de la piel.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

La mezcla ha sido evaluada según el Reglamento (CE) No 1272/2008. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Irritación

Valoración de efectos irritantes:

No es irritante para la piel. Salpicaduras de disolventes pueden producir irritaciones en los ojos y daños reversibles. En contacto con los ojos causa irritaciones.

#### Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

#### Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

#### Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

#### Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

### **11.2. Información relativa a otros peligros**

#### Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

#### Otros datos

Otras indicaciones de toxicidad

Teniendo presente las propiedades del constituyente/s epoxídico/s, y considerando los datos toxicológicos de preparados similares, este preparado puede sensibilizar e irritar la piel. Contiene compuestos e poxídicos de bajo peso molecular, que irritan ojos, mucosas y piel. Un contacto repetido con la piel puede producir irritación y sensibilización acentuada a otros compuestos epoxídicos. Debe evitarse que la piel entre en contacto con el preparado así como la inhalación de vapores o nebulizaciones.

---

## **SECCIÓN 12: Información ecológica**

### **12.1. Toxicidad**

Valoración de toxicidad acuática:

No se dispone de resultados experimentales para el producto. Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. La mezcla fue evaluada conforme al Reglamento (CE) Nr. 1272/2008 y resulta

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

ser no peligrosa para el medio ambiente, aunque contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente. Para más detalles véase la sección 3.

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H<sub>2</sub>O):

Biodegradabilidad de las sustancias peligrosas citadas en el apartado "Composición/Información sobre los componentes":

*Indicaciones para: Etilbenceno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*70 - 80 % TIC del ThIC (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, Lodo activado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)*

*Indicaciones para: xileno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*87,8 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (Directiva 301 F de la OCDE) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)*

*El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.*

## 12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles.

## 12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Adsorción en suelos: No hay datos disponibles.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

## 12.7. Otros efectos adversos

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

---

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
Observar las legislación nacional y local.

Elimine la sustancia/producto como residuo especial de acuerdo con la Directiva 2008/98 / CE.

Código de residuo:

16 05 04<sup>✕</sup> Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

Envase contaminado:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente deben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE

---

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Transporte por tierra

ADR

|   |                    |
|---|--------------------|
| Número UN o número ID:                                    | UN1950             |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | AEROSOLES          |
| Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 2.1                |
| Grupo de embalaje:  | No aplicable       |
| Peligros para el medio ambiente:                          | no                 |
| Precauciones particulares para los usuarios:              | Código de tunel: D |

RID

|   |           |
|---|-----------|
| Número UN o número ID:                                    | UN1950    |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | AEROSOLES |

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

Unidas:  
Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1  
Grupo de embalaje: No aplicable  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

### **Transporte interior por barco**

ADN

Número UN o número ID: UN1950  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: AEROSOLES  
Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1  
Grupo de embalaje: No aplicable  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques  
no evaluado

### **Transporte marítimo por barco**

IMDG

Número UN o número ID: UN 1950  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: AEROSOLES  
Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1  
Grupo de embalaje: No aplicable  
Peligros para el medio ambiente: no  
Contaminante marino: NO  
Precauciones particulares para los usuarios: EmS: F-D; S-U

### **Sea transport**

IMDG

UN number or ID number: UN 1950  
UN proper shipping name: AEROSOLS  
Transport hazard class(es): 2.1  
Packing group: Not applicable  
Environmental hazards: no  
Marine pollutant: NO  
Special precautions for user: EmS: F-D; S-U

### **Transporte aéreo**

### **Air transport**

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

| IATA/ICAO   |   | IATA/ICAO                     |  |
|---|---|-------------------------------|--|
| Número UN o número ID:                                    | UN 1950   | UN number or ID number:       | UN 1950  |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | AEROSOLES, INFLAMABLES  | UN proper shipping name:      | AEROSOLS, FLAMMABLE                                |
| Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 2.1   | Transport hazard class(es):   | 2.1  |
| Grupo de embalaje:  | No aplicable  | Packing group:                | Not applicable                                     |
| Peligros para el medio ambiente:                          | No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente | Environmental hazards:        | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Precauciones particulares para los usuarios:              | Ninguno conocido  | Special precautions for user: | None known   |

#### 14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

#### 14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

|                |           |                     |
|----------------|-----------|---------------------|
| Contenido COV: | 76,5 %    | solventes orgánicos |
| Contenido COV: | 76,5 %    | calculado           |
| Contenido COV: | 697,0 g/l |                     |

#### Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: AEROSOL INFLAMABLES Aerosoles "inflamables" Categoría 1 o 2, que contienen gases inflamables Categoría 1 o 2 o líquidos inflamables Categoría 1

Indicaciones sobre la directiva DecoPaint 2004/42/CE:

|  |         |
|--|---------|
| Subcategoría según el apéndice IIB:                          | e       |
| Valor límite del contenido máximo de VOC según apéndice IIB: | 840 g/l |
| Contenido de VOC del producto listo para usar, ISO 11890-2:  | 683 g/l |

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

El producto contiene una sustancia (anexo I/ anexo II) sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 - "Comercialización y utilización de los precursores de explosivos", por lo que puede derivar en obligaciones para su compañía de acuerdo a los requerimientos legales de este mencionado reglamento y sus correspondientes legislaciones implementadas en los respectivos países.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)

## SECCIÓN 16: Otra información

En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes. Restringido a usos profesionales.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Eye Dam./Irrit.          | Lesión grave/Irritación ocular                                  |
| Skin Sens.               | Sensibilizante para la piel                                     |
| STOT SE                  | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) |
| Flam. Aerosol            | Aerosoles inflamables   |
| Press. Gas               | gases a presión   |
| Flam. gases (incl. chem. | gases inflamables (incluidos gases químicamente inestables)     |



BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

|                   |   |
|-------------------|---|
| unstable gases)   |   |
| Flam. Liq.        | Líquidos inflamables  |
| Asp. Tox.         | Peligro de aspiración   |
| Acute Tox.        | Toxicidad aguda   |
| Skin Corr./Irrit. | Corrosión/Irritación en la piel   |
| STOT RE           | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)  |
| Aquatic Chronic   | Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico   |
| H222              | Aerosol extremadamente inflamable.  |
| H229              | Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.  |
| H317              | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  |
| H319              | Provoca irritación ocular grave.  |
| H336              | Puede provocar somnolencia o vértigo.   |
| H280              | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  |
| H220              | Gas extremadamente inflamable.  |
| H225              | Líquido y vapores muy inflamables.  |
| H226              | Líquido y vapores inflamables.  |
| H315              | Provoca irritación cutánea.   |
| H312              | Nocivo en contacto con la piel.   |
| H332              | Nocivo en caso de inhalación.   |
| H304              | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  |
| H335              | Puede irritar las vías respiratorias.   |
| H373              | Puede perjudicar a determinados órganos (sistema nervioso central, hígado, riñón) por exposición prolongada o repetida. |
| H412              | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| EUH066            | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                       |

#### Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 22.12.2022

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 08.09.2022

Versión previa: 6.3

Fecha / Primera versión: 30.10.2020

Producto: **185-66/07 1K Filler white 0,4L**

(ID N° 50475681/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 23.12.2022

---

de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

---

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.