

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024  
Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

---

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : GLASURIT MIXING CLEAR AD55-21-3=5 5L Bidones de acero

Código del producto : 000000000050664408

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Aspersión  
Revestimientos y productos relacionados

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Empresa:**

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

**Dirección de contacto:**

BASF Coatings Española S. L. Unipersonal  
Avenida Cristobal Colon s/n  
19180 Marchamalo, Guadalajara  
Spain

---

Teléfono: +34 949 20-9000  
Dirección e-mail: product-safety-coatings@basf.com

---

### 1.4 Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)  
+ 34 915 620 420  
Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local  
+49 180 2273-112

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |                                 |
|---------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición:  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | 14.08.2024                      |
|         |                    |                        | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |                        | 14.08.2024                      |

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|  |  |
|--|--|
| Líquidos inflamables, Categoría 3  | H226: Líquidos y vapores inflamables.  |
| Irritación cutáneas, Categoría 2   | H315: Provoca irritación cutánea.  |
| Irritación ocular, Categoría 2   | H319: Provoca irritación ocular grave.   |
| Carcinogenicidad, Categoría 2  | H351: Se sospecha que provoca cáncer.  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema respiratorio     | H335: Puede irritar las vías respiratorias.  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema nervioso central | H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2                     | H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3                           | H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |

### 2.2 Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro :

|      |  |
|------|--|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.  |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.   |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.  |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| H351 | Se sospecha que provoca cáncer.  |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |

Consejos de prudencia : **Prevención:**

|      |  |
|------|--|
| P201 | Solicitar instrucciones especiales antes del uso.  |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calien- |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

|      |   |
|------|---|
|      | tes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.       |
| P260 | No respirar la niebla o los vapores.  |
| P264 | Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.                                      |
| P280 | Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos. |

#### Intervención:

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

#### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

acetato de n-butilo  
xileno  
1,2,4-trimetilbenceno  
4-Metilpentan-2-ona

#### Etiquetado adicional

EUH208 Contiene Dipenteno. Puede provocar una reacción alérgica.

### 2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

Naturaleza química : Resina de poliéster saturado

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.

**GLASURIT MIXING CLEAR****AD55-21-3=5 5L Bidones de****acero**

We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

disolvente orgánico  
cargas

**Componentes**

| Nombre químico        | No. CAS<br>No. CE<br>No. Índice<br>Número de registro      | Clasificación   | Concentración<br>(% w/w) |
|-----------------------|--|---|--------------------------|
| acetato de n-butilo   | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervioso<br>central)<br>EUH066  | >= 25 - < 50             |
| xileno                | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>(Riñón, Hígado, Sis-<br>tema nervioso cen-<br>tral)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 10 - < 12,5           |
| 1,2,4-trimetilbenceno | 95-63-6<br>202-436-9<br>601-043-00-3<br>01-211-9472135-42  | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411   | >= 10 - < 12,5           |
| 4-Metilpentan-2-ona   | 108-10-1<br>203-550-1<br>606-004-00-4<br>01-2119473980-30  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervioso<br>central)<br>STOT SE 3; H335  | >= 10 - < 12,5           |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664  
408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

|   |   | (Sistema respiratorio)<br>EUH066   |                |
|---|---|--|----------------|
| 1-Metoxi-2-propilacetato                            | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29   | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervioso<br>central)   | >= 1 - < 2     |
| Nafta (petróleo), fracción ligera<br>hidrocraqueada | 64741-69-1<br>265-071-4<br>649-348-00-0<br>01-2119480158-34 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervioso<br>central)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411            | >= 1 - < 2     |
| etilbenceno   | 100-41-4<br>202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35   | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Sistema auditivo)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 1 - < 2     |
| Dipenteno   | 138-86-3<br>205-341-0<br>601-029-00-7                       | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410            | >= 0,3 - < 0,5 |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, solicitar ayuda médica. La persona que auxilie debe autoprotgerse. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. Retire a la persona de la zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : No se conoce ningún antídoto específico.  
Tratar sintomáticamente.

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Polvo seco  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Spray de agua  
Espuma

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El fuego puede producir un humo negro y denso conteniendo productos de combustión peligrosos (ver apartado 10).

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.  
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.  
Enfriar recipientes/tanques con pulverización por agua.

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Evitar la inhalación de polvos.  
Para el personal que no es de emergencia:  
Utilícese equipo de protección individual.  
Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

locales cerrados.  
Mantener alejado de las fuentes de ignición.  
Para asistentes de emergencias:  
Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.  
Evitar la penetración en el subsuelo.  
No permita la descarga incontrolada de productos al medio ambiente.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas, vermiculita) y transfíralo a un contenedor para su disposición según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13).  
Procurar una ventilación apropiada.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : No respirar vapores o niebla de pulverización.  
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
En el puesto de trabajo debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos.  
Si se encuentran personas en la cabina de pintado a pistola, independientemente de si trabajan allí o no, tienen que contar con la acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos respiratorios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire.  
Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección.  
No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                 |                                 |
|---------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:     | Fecha de la última expedición:  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664 | 14.08.2024                      |
|         |                    | 408             | Fecha de la primera expedición: |
|         |                    |                 | 14.08.2024                      |

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : almacenamiento.  
Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.  
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. El material puede cargarse electrostáticamente: utilizar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo el calzado. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire. Estos vapores pueden constituir una mezcla explosiva en contacto con el mismo.

Medidas de higiene : Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para la protección del incendio. Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones.

Medidas de higiene : Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precauciones.  
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Evitar la luz solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posición vertical con el fin de evitar el vertido del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas. Almacenar en envases que corresponden a los envases originales. Observar las indicaciones de la etiqueta. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.

Material de embalaje : Material apropiado: Acero de carbono (hierro), estaño (hojalata)

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

**GLASURIT MIXING CLEAR****AD55-21-3=5 5L Bidones de****acero**

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****Límites de exposición profesional**

| Componentes           | No. CAS  | Tipo de valor<br>(Forma de expo-<br>sición) | Parámetros de control | Base             |
|-----------------------|--|---|-----------------------|------------------|
| acetato de n-butilo   | 123-86-4   | STEL  | 150 ppm<br>723 mg/m3  | 2019/1831/E<br>U |
|                       | Otros datos: Indicativo  |   |                       |                  |
|                       |  | TWA   | 50 ppm<br>241 mg/m3   | 2019/1831/E<br>U |
|                       | Otros datos: Indicativo  |   |                       |                  |
|                       |  | VLA-ED                                      | 50 ppm<br>241 mg/m3   | ES VLA           |
|                       |  | VLA-EC                                      | 150 ppm<br>723 mg/m3  | ES VLA           |
| xileno                | 1330-20-7  | VLA-ED                                      | 50 ppm<br>221 mg/m3   | ES VLA           |
|                       | Otros datos: Vía dérmica   |   |                       |                  |
|                       |  | VLA-EC                                      | 100 ppm<br>442 mg/m3  | ES VLA           |
|                       | Otros datos: Vía dérmica   |   |                       |                  |
|                       |  | TWA   | 50 ppm<br>221 mg/m3   | 2000/39/EC       |
|                       | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |   |                       |                  |
|                       |  | STEL  | 100 ppm<br>442 mg/m3  | 2000/39/EC       |
|                       | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |   |                       |                  |
| 1,2,4-trimetilbenceno | 95-63-6  | TWA   | 20 ppm<br>100 mg/m3   | 2000/39/EC       |
|                       | Otros datos: Indicativo  |   |                       |                  |
|                       |  | VLA-ED                                      | 20 ppm<br>100 mg/m3   | ES VLA           |
| 4-Metilpentan-2-ona   | 108-10-1   | TWA   | 20 ppm<br>83 mg/m3    | 2000/39/EC       |
|                       | Otros datos: Indicativo  |   |                       |                  |
|                       |  | STEL  | 50 ppm<br>208 mg/m3   | 2000/39/EC       |
|                       | Otros datos: Indicativo  |   |                       |                  |

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.



We create chemistry

**GLASURIT MIXING CLEAR****AD55-21-3=5 5L Bidones de****acero**

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664      Fecha de la última expedición: 14.08.2024  
408      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

|  |            |                              |                                  |            |
|--|------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
|  |            | VLA-EC                       | 50 ppm<br>208 mg/m <sup>3</sup>  | ES VLA     |
|  |            | VLA-ED                       | 20 ppm<br>83 mg/m <sup>3</sup>   | ES VLA     |
| talco  | 14807-96-6 | VLA-ED (fracción respirable) | 2 mg/m <sup>3</sup>              | ES VLA     |
| 1-Metoxi-2-propilacetato   | 108-65-6   | STEL                         | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |            |                              |                                  |            |
|  |            | TWA                          | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |            |                              |                                  |            |
|  |            | VLA-ED                       | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | ES VLA     |
| Otros datos: Vía dérmica   |            |                              |                                  |            |
|  |            | VLA-EC                       | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | ES VLA     |
| Otros datos: Vía dérmica   |            |                              |                                  |            |
| etilbenceno  | 100-41-4   | TWA                          | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |            |                              |                                  |            |
|  |            | STEL                         | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo |            |                              |                                  |            |
|  |            | VLA-ED                       | 100 ppm<br>441 mg/m <sup>3</sup> | ES VLA     |
| Otros datos: Vía dérmica   |            |                              |                                  |            |
|  |            | VLA-EC                       | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | ES VLA     |
| Otros datos: Vía dérmica   |            |                              |                                  |            |

**Límites biológicos de exposición profesional**

| Nombre de la sustancia | No. CAS   | Parámetros de control                           | Hora de muestreo            | Base   |
|------------------------|-----------|---|-----------------------------|--------|
| xileno                 | 1330-20-7 | ácidos metilhipúricos: 1 g/g creatinina (Orina) | Final de la jornada laboral | ES VLB |
| 4-Metilpentan-2-ona    | 108-10-1  | metilisobutilcetona: 1 mg/l                     | Final de la jornada laboral | ES VLB |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664      Fecha de la última expedición: 14.08.2024  
Fecha de la primera expedición: 14.08.2024  
408

|             |          |  |                            |        |
|-------------|----------|--|----------------------------|--------|
| etilbenceno | 100-41-4 | (Orina)<br>suma del ácido mandélico y el ácido fenilgloxílico:<br>700 mg/g creatinina<br>(Orina) | Final de la semana laboral | ES VLB |
|-------------|----------|--|----------------------------|--------|

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas de ingeniería

Procurar una ventilación apropiada.

### Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.  
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección de las manos

Observaciones : Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej. guantes de nitrilo - grueso de material: 0,35 mm  
Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes.  
Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto.  
La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.  
Solicite informaciones sobre las propiedades de permeabilidad del guante al proveedor de los guantes.  
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.  
Protección preventiva de la piel

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):

Materiales adecuados para salpicaduras (se recomienda: como mínimo índice de protección 1, que corresponde a > 10 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Protección de la piel y del cuerpo : Indumentaria de protección antiestática

Protección respiratoria : Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.  
: Equipo respiratorio adecuado: máscara semifacial con filtro combinado A2P2  
En caso de exposición a neblina, proyección o aerosol llevar una protección respiratoria personal apropiada y un traje protector.

Medidas de protección : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.  
: No respirar el vapor/aerosol.  
Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles.

Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por debajo de los valores límite de exposición en el puesto de trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada.

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|               |           |
|---------------|-----------|
| Estado físico | : líquido |
| Forma         | : líquido |
| Color         | : varios  |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024  
Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

---

Olor : similar a un hidrocarburo

Punto de fusión/ punto de congelación : no determinado

Punto /intervalo de ebullición : no determinado

Inflamabilidad : Líquido y vapores inflamables.

Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior : no determinado

Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior : > 35,0 g/m<sup>3</sup>

Punto de Fulgor : > 23 °C  
Método: ISO 3679

Temperatura de auto-inflamación : > 200 °C

Temperatura de descomposición : Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.

pH : sustancia / mezcla es no polar / aprótico

Viscosidad  
Viscosidad, cinemática : 411,6 mm<sup>2</sup>/s (23 °C)  
> 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Tiempo de escorrientía : > 60 s a 23 °C  
Corte transversal: 6 mm  
Método: ISO 2431

Solubilidad(es)  
Solubilidad en agua : no determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : no aplicable para mezclas

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

---

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Presión de vapor                  | : | no determinado (20 °C)<br>no determinado (50 °C)                                |
| Densidad                          | : | 1,100 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)   |
| Características de las partículas | : |   |
| Tamaño de partícula               | : | La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular |

#### 9.2 Otros datos

|  |   |  |
|--|---|--|
| Explosivos   | : | No explosivo   |
| Propiedades comburentes                              | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.                         |
| Combustibilidad prolongada                           | : | Combustibilidad sostenible: si   |
| Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como susceptible de autocalentamiento. |
| Velocidad de corrosión del metal                     | : | No es corrosivo para los metales.  |
| Miscibilidad con agua                                | : | inmiscible   |

---

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

### 10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Reacciones peligrosas | : | Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. |
|-----------------------|---|--|

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Condiciones que deben evitarse | : | Evitar la luz solar directa.<br>Calor, llamas y chispas. |
|--------------------------------|---|--|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

---

#### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

---

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

##### Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### Producto:

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 MGK  
Método: Método de cálculo

##### Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

##### Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.

##### Sensibilización respiratoria o cutánea

##### Sensibilización cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

#### Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

Se sospecha que provoca cáncer.

#### Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.  
Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

#### Toxicidad por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

Sin datos disponibles

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

### 12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

### 12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

**Producto:**

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

#### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

**Producto:**

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

#### 12.7 Otros efectos adversos

**Producto:**

Información ecológica complementaria : Evitar su liberación al medio ambiente.

### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Producto                            | : Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.<br>Observar las legislación nacional y local.  |
| Envases contaminados                | : Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente deben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE<br><br>El embalaje que no se haya vaciado adecuadamente debe eliminarse como un producto no utilizado. |
| Número de identificación de residuo | : 08 01 11, Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas   |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | PINTURA |
| RID  | : | PINTURA |
| IMDG | : | PINTURA |
| IATA | : | PINTURA |

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

|      | Clase | Riesgos subsidiarios |
|------|-------|----------------------|
| ADR  | : 3   |                      |
| RID  | : 3   |                      |
| IMDG | : 3   |                      |
| IATA | : 3   |                      |

### 14.4 Grupo de embalaje

|                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| <b>ADR</b>                          |   |       |
| Grupo de embalaje                   | : | III   |
| Código de clasificación             | : | F1    |
| Número de identificación de peligro | : | 30    |
| Etiquetas                           | : | 3     |
| Código de restricciones en túneles  | : | (D/E) |
| <b>RID</b>                          |   |       |
| Grupo de embalaje                   | : | III   |
| Código de clasificación             | : | F1    |
| Número de identificación de peligro | : | 30    |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición:             |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | 14.08.2024                                 |
|         |                    |                        | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Etiquetas                                       | : | 3                 |
| <b>IMDG</b>                                     |   |                   |
| Grupo de embalaje                               | : | III               |
| Etiquetas                                       | : | 3                 |
| EmS Código                                      | : | F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Carga)</b>                             |   |                   |
| Instrucción de embalaje<br>(avión de carga)     | : | 366               |
| Instrucción de embalaje (LQ)                    | : | Y344              |
| Grupo de embalaje                               | : | III               |
| Etiquetas                                       | : | Flammable Liquids |
| <b>IATA (Pasajero)</b>                          |   |                   |
| Instrucción de embalaje<br>(avión de pasajeros) | : | 355               |
| Instrucción de embalaje (LQ)                    | : | Y344              |
| Grupo de embalaje                               | : | III               |
| Etiquetas                                       | : | Flammable liquid  |

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

##### ADR

Peligrosas ambientalmente : no

##### RID

Peligrosas ambientalmente : no

##### IMDG

Contaminante marino : no

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones : ADR: Paquetes más pequeños que o equivalentes a 450 litros, ningún bien/mercancía de clase 3  
IMDG: Paquetes más pequeños que o equivalentes a 450 litros, ningún bien/mercancía de clase 3

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/emballar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/emballaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) : Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas:  
Número de lista 3

Número de lista 3

Número de lista 75

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) : No aplicable

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

P5c

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

Compuestos orgánicos volátiles : Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)  
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): 72 %

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): 792,00 g/l  
contenido COV (compuesto orgánico volátil) excluyendo el agua

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

#### Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

El ensayo de uso seguro se ha llevado a cabo para la mezcla y el resultado está documentado en la sección 7 y 8 de la FDS

### SECCIÓN 16. Otra información

#### Texto completo de las Declaraciones-H

|        |   |   |
|--------|---|---|
| H225   | : | Líquido y vapores muy inflamables.  |
| H226   | : | Líquidos y vapores inflamables.   |
| H304   | : | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.    |
| H312   | : | Nocivo en contacto con la piel.   |
| H315   | : | Provoca irritación cutánea.   |
| H317   | : | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                  |
| H319   | : | Provoca irritación ocular grave.  |
| H332   | : | Nocivo en caso de inhalación.   |
| H335   | : | Puede irritar las vías respiratorias.   |
| H336   | : | Puede provocar somnolencia o vértigo.   |
| H351   | : | Se sospecha que provoca cáncer.   |
| H373   | : | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.    |
| H400   | : | Muy tóxico para los organismos acuáticos.   |
| H410   | : | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.          |
| H411   | : | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.              |
| H412   | : | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.              |
| EUH066 | : | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

#### Texto completo de otras abreviaturas

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Acute Tox.      | : | Toxicidad aguda   |
| Aquatic Acute   | : | Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   |
| Aquatic Chronic | : | Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático |
| Asp. Tox.       | : | Peligro de aspiración   |
| Carc.           | : | Carcinogenicidad  |
| Eye Irrit.      | : | Irritación ocular   |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664      Fecha de la última expedición: 14.08.2024  
408      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

|                     |  |
|---------------------|--|
| Flam. Liq.          | : Líquidos inflamables   |
| Skin Irrit.         | : Irritación cutáneas  |
| Skin Sens.          | : Sensibilización cutánea  |
| STOT RE             | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas  |
| STOT SE             | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única  |
| 2000/39/EC          | : Directiva 2000/39/CE de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos          |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Directiva 2019/1831/UE de la Comisión por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| ES VLA              | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional                               |
| ES VLB              | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos  |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valores límite - ocho horas  |
| 2000/39/EC / STEL   | : Límite de exposición de corta duración   |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valores límite - ocho horas  |
| 2019/1831/EU / STEL | : Límite de exposición de corta duración   |
| ES VLA / VLA-ED     | : Valores límite ambientales - exposición diaria   |
| ES VLA / VLA-EC     | : Valores límite ambientales - exposición de corta duración  |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques;

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878.

## GLASURIT MIXING CLEAR

### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

Versión 2.0      Fecha de revisión: 16.03.2026      Número SDS: 000000000050664 408      Fecha de la última expedición: 14.08.2024      Fecha de la primera expedición: 14.08.2024

n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

#### Otros datos

Otra información : En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes.  
Restringido a usos profesionales.

#### Clasificación de la mezcla:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Líq. 3      | H226 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Carc. 2           | H351 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procedimiento de clasificación:

|  |
|--|
| Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º  
1907/2006, modificado por el Reglamen-  
to de la Comisión (UE) 2020/878.

### GLASURIT MIXING CLEAR

#### AD55-21-3=5 5L Bidones de

#### acero



We create chemistry

|         |                    |                        |  |
|---------|--------------------|------------------------|--|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:            | Fecha de la última expedición: 14.08.2024  |
| 2.0     | 16.03.2026         | 000000000050664<br>408 | Fecha de la primera expedición: 14.08.2024 |

---