

# Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/25

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

### 1.1. Identificador del producto

## GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Revestimientos y productos relacionados

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Muenster  
Deutschland

Dirección de contacto:

BASF Española S. L. Unipersonal  
C/ Can Rabia, 3/5  
08017 Barcelona  
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

#### Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca irritación ocular grave.
STOT SE 3	H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Aquatic Chronic 3	H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Flam. Liq. 3	H226 Líquido y vapores inflamables.
Skin Sens. 1A	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Carc. 2	H351 Susceptible de provocar cáncer.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Dilaurato de dibutilestano, 4-Metilpentan-2-ona, Acetato de n-butilo, xileno, sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)

### 2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT

(persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

## SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

No aplicable

### 3.2. Mezcla

#### Descripción Química

resina acrílica, cargas, éster de celulosa, disolvente orgánico, Resina de poliéster saturado

#### Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Acetato de n-butilo

Contenido (P/P): >= 25 % - < 30 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 123-86-4	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número CE: 204-658-1	H226, H336
Número de registro REACH: 01-2119485493-29	EUH066
Número INDEX: 607-025-00-1	

xileno

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Contenido (P/P):  $\geq 7\%$  -  $< 10\%$       Asp. Tox. 1  
Número CAS: 1330-20-7                      Flam. Liq. 3  
Número CE: 215-535-7                      Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)  
Número de registro REACH: 01-            Acute Tox. 4 (dérmica)  
2119488216-32                              Skin Corr./Irrit. 2  
Número INDEX: 601-022-00-9            Eye Dam./Irrit. 2  
STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)  
Sustancia con limite de exposición      STOT RE (sistema nervioso central, hígado,  
laboral de la Unión Europea              riñón) 2  
Aquatic Chronic 3  
H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335,  
H373, H412

#### 1,2,4-Trimetilbenceno

Contenido (P/P):  $\geq 5\%$  -  $< 7\%$       Asp. Tox. 1  
Número CAS: 95-63-6                      Flam. Liq. 3  
Número CE: 202-436-9                      Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)  
Número INDEX: 601-043-00-3            Skin Corr./Irrit. 2  
Eye Dam./Irrit. 2  
Aquatic Chronic 2  
STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)  
H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411

#### Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

Contenido (P/P):  $\geq 5\%$  -  $< 7\%$       Asp. Tox. 1  
Número CAS: 128601-23-0                Flam. Liq. 3  
Número de registro REACH: 01-            STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
2119455851-35                              STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)  
Aquatic Chronic 2  
H411, H226, H304, H336, H335  
EUH066

#### 4-Metilpentan-2-ona

Contenido (P/P):  $\geq 2\%$  -  $< 2,5\%$       Flam. Liq. 2  
Número CAS: 108-10-1                      Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)  
Número CE: 203-550-1                      Eye Dam./Irrit. 2  
Número de registro REACH: 01-            Carc. 2  
2119473980-30                              STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)  
Número INDEX: 606-004-00-4            STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)  
H225, H319, H332, H336, H335, H351  
EUH066

Sustancia con limite de exposición      Estimación de la toxicidad aguda:  
laboral de la Unión Europea              Inhalación: 11 mg/l (vapores)

Etilbenceno

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Contenido (P/P): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Asp. Tox. 1
Número CAS: 100-41-4	Flam. Liq. 2
Número CE: 202-849-4	Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)
Número de registro REACH: 01-2119489370-35	STOT RE (órgano auditivo) 2
Número INDEX: 601-023-00-4	Aquatic Chronic 3
	H225, H332, H304, H373, H412

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

Contenido (P/P): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Flam. Liq. 3
Número CAS: 108-65-6	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número CE: 203-603-9	H226, H336
Número de registro REACH: 01-2119475791-29	
Número INDEX: 607-195-00-7	

sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)

Contenido (P/P): $\geq 0,5\%$ - $< 1\%$	Skin Sens. 1A
Número CAS: 41556-26-7	Repr. 2 (fertilidad)
Número CE: 255-437-1	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	Factor M agudo: 1
	H317, H361f, H400, H410

Dilaurato de dibutilestaño

Contenido (P/P): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$	Eye Dam./Irrit. 2
Número CAS: 77-58-7	Skin Sens. 1
Número CE: 201-039-8	Mutagenicidad 2
Número INDEX: 050-030-00-3	Repr. 1B (fertilidad)
	Repr. 1B (feto)
	STOT SE (Glándula timo) 1
	STOT RE (Sistema inmunológico) 1
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	Factor M agudo: 1
	Factor M crónico: 1
	H319, H317, H341, H360FD, H370, H372, H400, H410

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotgerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Alejar a la víctima fuera de la zona de peligro. Mantener la persona tendida y en reposo. Cambiarse inmediatamente la ropa

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

---

contaminada. En caso de inconsciencia, no administrar nada por vía oral. En caso de intoxicación, llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener consejos sobre el tratamiento, disponga del envase o la etiqueta del producto a mano. Los síntomas de toxicidad pueden aparecer después de muchas horas, por ello deberá permanecer tras el accidente como mínimo 48 horas bajo vigilancia médica.

Tras inhalación:

Buscar atención médica inmediata. Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. En caso de dificultades respiratorias administrar respiración artificial.

Tras contacto con la piel:

Si los síntomas persisten, consultar al médico. Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza adecuado para la piel. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras contacto con los ojos:

Quítese las lentes de contacto, si las tuviera. Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo. Buscar atención médica inmediata.

Tras ingestión:

No provocar vómito. Lavar la boca abundantemente con agua, solicitar asistencia médica. Consulte con un médico si las molestias persisten.

#### **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Síntomas: Irritación de los ojos, síntomas alérgicas, aturdimiento, Irritación del tracto respiratorio, irritaciones en piel, mareos, Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

#### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

Antídoto: No se conoce ningún antídoto específico.

---

### **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

#### **5.1. Medios de extinción**

Medios de extinción adecuados:

dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes, extintor de polvo, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

---

## 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: En caso de incendio, se produce un denso humo negro. La inhalación de los productos de descomposición puede causar graves efectos para la salud.

## 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Información adicional:

Enfríe envases cerrados que están cerca del incendio. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

---

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la inhalación de polvos. Para el personal que no es de emergencia: Utilizar ropa de protección personal. Procurar buena ventilación de los locales. Mantener alejado de las fuentes de ignición. Para asistentes de emergencias: Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no inflamables (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con detergente, evitar en lo posible el uso de disolventes. Procurar una ventilación apropiada.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

---

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de almacenamiento. Durante la

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

---

aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección. Si se encuentran personas en la cabina de pintado a pistola, independientemente de si trabajan allí o no, tienen que contar con la acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos respiratorios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire. Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado. En el puesto de trabajo debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. El material puede cargarse electrostáticamente: utilizar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo el calzado. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire. Estos vapores pueden constituir una mezcla explosiva en contacto con el mismo. Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para la protección del incendio. Usar equipo a prueba de explosión.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de materiales muy ácidos o alcalinos, así como de oxidantes.

Materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), estaño (hojalata)

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente en lugar seco. Conservar alejado del calor. Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posición vertical con el fin de evitar el vertido del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas. Almacenar en envases que corresponden a los envases originales. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar protegido de la congelación.

## 7.3. Usos específicos finales

Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

---

# SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

## 8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

77-58-7: Dilaurato de dibutilestaño

Valor VLA-EC 0,2 mg/m<sup>3</sup> (LEP (España))

medido como: Estaño (Sn)

Efecto sobre la piel (LEP (España))

medido como: Estaño (Sn)

La sustancia puede ser absorbida por la piel.

Valor VLA-ED 0,1 mg/m<sup>3</sup> (LEP (España))

medido como: Estaño (Sn)

95-63-6: 1,2,4-Trimetilbenceno

Valor VLA-ED 100 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (EU))

indicativo



BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

- 100-41-4: Etilbenceno  
Valor VLA-ED 100 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (LEP (España))  
Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-EC 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (LEP (España))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-EC 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 441 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))
- 108-10-1: 4-Metilpentan-2-ona  
Valor VLA-ED 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-EC 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-EC 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (LEP (España))
- 108-65-6: Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo  
Valor VLA-EC 550 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-ED 275 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (LEP (España))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-EC 550 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 275 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))
- 123-86-4: Acetato de n-butilo  
Valor VLA-EC 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-ED 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-EC 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (LEP (España))
- 1330-20-7: xileno  
Valor VLA-EC 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
Valor VLA-ED 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
indicativo  
Valor VLA-EC 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))  
Valor VLA-ED 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))  
Efecto sobre la piel (LEP (España))  
La sustancia puede ser absorbida por la piel.

Componentes con valores límite biológicos

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

100-41-4: Etilbenceno  
ES VLB

Parámetro: Suma de ácidos mandélico y fenilglicoxílico

Material experimental: creatinina en orina

periodo de muestreo: exposición a largo plazo: después de varios turnos

Concentración: 700 mg/g Creatinina  
no específico, semicuantitativo

| 108-10-1: 4-Metilpentan-2-ona  
ES VLB

Parámetro: MIBK

Material experimental: Orina

Tiempo de prueba: Fin de turno

Concentración: 1 mg/l

1330-20-7: xileno  
ES VLB

Parámetro: ácido metilhipúrico (-tolúrico)

Material experimental: creatinina en orina

Tiempo de prueba: Fin de turno

Concentración: 1 g/g Creatinina

#### Componentes con PNEC

77-58-7: Dilaurato de dibutilestaño

agua marina: 0,000046 mg/l

agua dulce: 0,000463 mg/l

vía oral (intoxicación secundaria): 0,2 mg/kg

liberación esporádica: 0,00463 mg/l

depuradora: 100 mg/l

100-41-4: Etilbenceno

agua dulce: 0,1 mg/l

agua marina: 0,01 mg/l

liberación esporádica: 0,1 mg/l

sedimento (agua dulce): 13,7 mg/kg

suelo: 2,68 mg/kg

depuradora: 9,6 mg/l

vía oral (intoxicación secundaria): 0,02 mg/kg

| 108-10-1: 4-Metilpentan-2-ona

suelo: 1,3 mg/kg

sedimento (agua dulce): 8,27 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,83 mg/kg

agua dulce: 0,6 mg/l

agua marina: 0,06 mg/l

liberación esporádica: 1,5 mg/l

depuradora: 27,5 mg/l

108-65-6: Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

agua dulce: 0,635 mg/l

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

agua marina: 0,0635 mg/l  
liberación esporádica: 6,35 mg/l  
sedimento (agua dulce): 3,29 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,329 mg/kg  
suelo: 0,29 mg/kg  
depuradora: 100 mg/l

123-86-4: Acetato de n-butilo

agua dulce: 0,18 mg/l  
agua marina: 0,018 mg/l  
liberación esporádica: 0,36 mg/l  
depuradora: 35,6 mg/l  
sedimento (agua dulce): 0,981 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,0981 mg/kg  
suelo: 0,0903 mg/kg

763-69-9: 3-etoxipropionato de etilo

Valor PNEC no disponible.  
depuradora: 50 mg/l  
agua dulce: 0,061 mg/l  
agua marina: 0,006 mg/l  
sedimento (agua dulce): 0,419 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,042 mg/kg  
suelo: 0,048 mg/kg

1330-20-7: xileno

agua dulce: 0,327 mg/l  
agua marina: 0,327 mg/l  
liberación esporádica: 0,327 mg/l  
depuradora: 6,58 mg/l  
sedimento (agua dulce): 12,46 mg/kg  
sedimento (agua marina): 12,46 mg/kg  
suelo: 2,31 mg/kg  
vía oral (intoxicación secundaria):  
No se deriva ningún PNEC oral, dado que no se espera la acumulación en organismos.

Componentes con DNEL

77-58-7: Dilaurato de dibutilestaño

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 0,01 mg/m<sup>3</sup>  
toxicidad por dosis repetida  
trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 0,07 mg/m<sup>3</sup>  
toxicidad de desarrollo  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 0,003 mg/m<sup>3</sup>  
toxicidad por dosis repetida

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 0,002 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 0,2 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 0,01 mg/kg

toxicidad de desarrollo

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 0,02 mg/m<sup>3</sup>

toxicidad de desarrollo

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 0,08 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 1 mg/kg

toxicidad de desarrollo

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 0,5 mg/kg

toxicidad de desarrollo

#### 100-41-4: Etilbenceno

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 293 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 77 mg/m<sup>3</sup>, 17,73 ppm

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 180 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 15 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,6 mg/kg

#### 108-10-1: 4-Metilpentan-2-ona

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 208 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 14,7 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 83 mg/m<sup>3</sup>

toxicidad por dosis repetida

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 208 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 4,2 mg/kg

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 83 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 4,2 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11,8 mg/kg

#### 108-65-6: Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 275 mg/m<sup>3</sup>

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 796 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 36 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 33 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 320 mg/kg

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 550 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 500 mg/kg

#### 123-86-4: Acetato de n-butilo

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 600 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 300 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 300 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 6 mg/kg

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 6 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2 mg/kg

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2 mg/kg

#### 763-69-9: 3-etoxipropionato de etilo

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 102 mg/kg

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 610 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, dérmica: 102 mg/cm<sup>2</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 610 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 24,2 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 72,6 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,2 mg/kg

#### 1330-20-7: xileno

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 77 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 289 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 180 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 14,8 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 174 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 108 mg/kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,6 mg/kg

41556-26-7: sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 3,53 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 2,0 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 0,87 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 1 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 0,5 mg/kg

128601-23-0: Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 1286,4 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 837,5 mg/m<sup>3</sup>

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 1066,67 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 1152 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 178,57 mg/m<sup>3</sup>

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 640 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

Procurar una ventilación apropiada. Se puede conseguir a través de la respiración o extracción local. Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por debajo de los valores límite de exposición en el puesto de trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada.

### Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

protección respiratoria adecuada: p. ej. máscara semifacial con filtro combinado A2P2 Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello. En caso de contacto con aerosoles, utilizar pantalla facial parcial de protección de la respiración A1P2.

Protección de las manos:

Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes.

Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto.

En cualquier caso, se deberá comprobar si el guante protector es específicamente adecuado para el puesto de trabajo (p. ej. resistencia mecánica, tolerancia al producto, antiestático).

Observar las indicaciones e informaciones del fabricante del guante para la utilización, almacenamiento, cuidado y cambio de los guantes.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

---

Los guantes se deberán cambiar inmediatamente en cuanto se observen daños o las primeras manifestaciones de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora para la piel).

Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej.

guantes de nitrilo - grueso de material: 0,7 mm

Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Materiales adecuados para salpicaduras (se recomienda: como mínimo índice de protección 1, que corresponde a > 10 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Protección de los ojos:

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166), Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

Protección corporal:

Indumentaria de protección antiestática, Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.

#### Medidas generales de protección y de higiene

No respirar el vapor/aerosol. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precauciones. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mantener separado de alimentos y piensos.

#### Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6.

---

## **SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

### **9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

estado de la materia:	líquido
Forma:	líquido
Color:	varios
Olor:	del hidrocarburos
Punto de fusión:	no determinado
inicio de ebullición:	no determinado
Inflamabilidad:	Líquido y vapores inflamables.
Límite inferior de explosividad:	36 g/m <sup>3</sup>
Punto de inflamación:	> 23 °C
Temperatura de autoignición:	> 200 °C

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.

Valor pH:

sustancia/mezcla es apolar/aprótica

Viscosidad, cinemática: 411,6 mm<sup>2</sup>/s  
(23 °C)

(40 °C)

No hay datos disponibles.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):  
no aplicable para mezclas

Presión de vapor:

(20 °C)

no determinado

(50 °C)

no determinado

Densidad: 1,100 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)

Densidad relativa de vapor (aire):

Más pesado que el aire.

## 9.2. Otros datos

### Información relativa a las clases de peligro físico

#### Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

#### Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente

#### Sólidos inflamables

Velocidad de merma: El material no cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

#### Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es un material capaz de calentamiento espontáneo

### Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:

no miscible

Tiempo de vertido: > 60 s  
(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 6 mm)



---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

---

## **SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

### **10.1. Reactividad**

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### **10.2. Estabilidad química**

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### **10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

### **10.4. Condiciones que deben evitarse**

Evitar el calor. Evitar la luz solar directa. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación.

### **10.5. Materiales incompatibles**

Sustancias a evitar:

Mantener alejado de los materiales fuertemente ácidos o alcalinos, así como de los oxidantes, para evitar reacciones exotérmicas.

### **10.6. Productos de descomposición peligrosos**

A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. ej. monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno., No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

---

## **SECCIÓN 11: Información toxicológica**

### **11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008**

#### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema respiratorio, efectos adversos en riñones e hígado, así como en el sistema nervioso central. Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. La exposición repetida y prolongada a concentraciones de disolvente muy superiores al valor límite en el puesto de trabajo puede provocar disfunciones permanentes en el sistema nervioso central, como encefalopatías tóxicas crónicas, los signos de toxicidad incluyen

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

---

cambios de comportamiento y pérdidas de memoria. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes citados por absorción cutánea. El contacto prolongado o repetido con el producto deteriora la regeneración natural de la piel y puede conducir a dermatitis de contacto no alérgicas y/o absorción a través de la piel.

La mezcla ha sido evaluada según el Reglamento (CE) No 1272/2008. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Salpicaduras de disolventes pueden producir irritaciones en los ojos y daños reversibles. En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

#### Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

#### Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En base a experimentación animal se considera posiblemente un efecto cancerígeno.

#### Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Puede causar irritación en las vías respiratorias. Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)

#### Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

#### Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

### **11.2. Información relativa a otros peligros**

#### Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

---

## **SECCIÓN 12: Información ecológica**

### **12.1. Toxicidad**

Valoración de toxicidad acuática:

No se dispone de resultados experimentales para el producto. Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. La mezcla se ha evaluado según el Reglamento (CE) No 1272/2008 y en consecuencia se ha clasificado para las propiedades eco-toxicológicas. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

### **12.2. Persistencia y degradabilidad**

Valoración de biodegradación y eliminación (H<sub>2</sub>O):

Biodegradabilidad de las sustancias peligrosas citadas en el apartado "Composición/Información sobre los componentes":

*Indicaciones para: Dilaurato de dibutilestano*

*Indicaciones para la eliminación:*

*23 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (39 Días) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (anaerobio, lodo activado, doméstico)*

*Indicaciones para: 1,2,4-Trimetilbenceno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*> 20 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aerobio, lodo activado, doméstico)*

*El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.*

*Indicaciones para: Etilbenceno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*70 - 80 % TIC del ThIC (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, Lodo activado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)*

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

*Indicaciones para: xileno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*87,8 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (Directiva 301 F de la OCDE) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)*

*El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.*

### **12.3. Potencial de bioacumulación**

Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles.

### **12.4. Movilidad en el suelo**

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Adsorción en suelos: No hay datos disponibles.

### **12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

### **12.6. Propiedades de alteración endocrina**

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

### **12.7. Otros efectos adversos**

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

---

## **SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

### **13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
Observar las legislación nacional y local.

Elimine la sustancia/producto como residuo especial de acuerdo con la Directiva 2008/98 / CE.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Código de residuo:

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

Envase contaminado:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente deben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE

---

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID: UN1263  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PINTURAS  
Clase(s) de peligro para el transporte: 3  
Grupo de embalaje: III  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID: UN1263  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PINTURAS  
Clase(s) de peligro para el transporte: 3  
Grupo de embalaje: III  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

### Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID: UN1263  
Designación oficial de: PINTURAS

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligro para el 3

transporte:

Grupo de embalaje: III

Peligros para el medio no

ambiente:

Precauciones particulares Ninguno conocido

para los usuarios:

Transporte en aguas navegables interiores en buques  
no evaluado

#### Transporte marítimo por barco

#### Sea transport

IMDG

IMDG

Número UN o número ID: UN 1263

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PINTURAS

Clase(s) de peligro para el transporte: 3

Grupo de embalaje: III

Peligros para el medio ambiente: no  
Contaminante marino: NO

Precauciones particulares para los usuarios: EmS: F-E; S-E

UN number or ID number: UN 1263

UN proper shipping name: PAINT

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: no  
Marine pollutant: NO

Special precautions for user: EmS: F-E; S-E

#### Transporte aéreo

#### Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Número UN o número ID: UN 1263

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PINTURAS

Clase(s) de peligro para el transporte: 3

Grupo de embalaje: III

Peligros para el medio ambiente: No se necesita ninguna marca de peligroso para el

UN number or ID number: UN 1263

UN proper shipping name: PAINT

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Precauciones particulares para los usuarios:	medioambiente Ninguno conocido	Special precautions for user:	needed None known
--	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------

#### 14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

#### 14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

#### Información adicional

No es mercancía peligrosa de clase 3 en envases de capacidad inferior a 450 litros (válido para ADR, ADNR, RID, TDG y USDOT).

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

Contenido COV: 57,0 % solventes orgánicos

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID N° 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

Contenido COV:	57,0 %	calculado
Contenido COV:	627,1 g/l	calculado

#### Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 20, 75, 3, 40, 30

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: líquidos inflamables de las Categorías 2 o 3 no cubiertos por P5a y P5b

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

### **15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)

---

## **SECCIÓN 16: Otra información**

En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes. Restringido a usos profesionales.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Carc.	Carcinogenicidad
Asp. Tox.	Peligro de aspiración
Acute Tox.	Toxicidad aguda
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)
Repr.	Tóxico para la reproducción
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Mutagenicidad	Mutagenicidad en células germinales
H226	Líquido y vapores inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H332	Nocivo en caso de inhalación.



BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 06.11.2023

Versión: 7.0

Fecha de la versión anterior: 30.10.2023

Versión previa: 6.0

Fecha / Primera versión: 26.10.2020

Producto: **GLASURIT MIXING CLEAR AD55-33-1=5**

(ID Nº 50664422/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 07.11.2023

H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H373	Puede perjudicar a determinados órganos (sistema nervioso central, hígado, riñón) por exposición prolongada o repetida.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H361f	Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H360FD	Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.
H370	Provoca daños en los órganos (Glándula timo).
H372	Perjudica a determinados órganos (Sistema inmunológico) por exposición prolongada o repetida.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

#### Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.