

Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/23

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

A-U-86 1L

UFI: M7P3-9HX8-V000-6P67

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Revestimientos y productos relacionados

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland

Dirección de contacto:

BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca irritación ocular grave.
Skin Sens. 1A	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3	H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Aquatic Chronic 2	H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Flam. Liq. 2	H225 Líquido y vapores muy inflamables.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
-------------	--

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.
------	--

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Acetona, Butanona, diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiol)bis[oxi(metil-2,1-etanodiol)], fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo, óxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT

(persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Descripción Química

cargas, Compuestos inorgánicos, disolvente orgánico, pigmento, resina acrílica insaturada

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Acetona

Contenido (P/P): >= 15 % - < 20 %	Flam. Liq. 2
Número CAS: 67-64-1	Eye Irrit. 2
Número CE: 200-662-2	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número de registro REACH: 01-2119471330-49	H225, H319, H336
Número INDEX: 606-001-00-8	EUH066

uretanacrilato polímero

Contenido (P/P): >= 15 % - < 20 %	Skin Corr./Irrit. 2
Número CAS: 123904-10-9	Eye Dam./Irrit. 2
	H319, H315

diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiol)bis[oxi(metil-2,1-etanodiol)]

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Contenido (P/P): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ Skin Irrit. 2
 Número CAS: 42978-66-5 Eye Irrit. 2
 Número CE: 256-032-2 Skin Sens. 1
 Número de registro REACH: 01-2119484613-34 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
 Número INDEX: 607-249-00-X Aquatic Chronic 2
 H319, H315, H317, H335, H411
Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE N° 1272/2008
 Skin Corr./Irrit. 2
 Eye Dam./Irrit. 2
 Skin Sens. 1A
 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
 Aquatic Chronic 2
Límite de concentración específico:
 STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: $\geq 10\%$

Butanona

Contenido (P/P): $\geq 5\%$ - $< 7\%$ Flam. Liq. 2
 Número CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2
 Número CE: 201-159-0 STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
 Número de registro REACH: 01-2119457290-43, 01-2119943742-35 H225, H319, H336
 Número INDEX: 606-002-00-3 EUH066

(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reactionproducts with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Contenido (P/P): $\geq 5\%$ - $< 7\%$ Skin Sens. 1
 Número CAS: 55818-57-0 Aquatic Chronic 2
 Número CE: 500-130-2 H317, H411
 Número de registro REACH: 01-2119490020-53

Bis(ortofosfato) de tricinc

Contenido (P/P): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ Aquatic Acute 1
 Número CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1
 Número CE: 231-944-3 Factor M agudo: 1
 Número de registro REACH: 01-2119485044-40 Factor M crónico: 1
 Número INDEX: 030-011-00-6 H400, H410

Neopentyl glycol, propoxylated, esters with acrylic acid

Contenido (P/P): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ Skin Sens. 1
 Número CAS: 84170-74-1 Aquatic Chronic 2
 Número de registro REACH: 01-2119970213-43 H317, H411

óxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Contenido (P/P): $\geq 2,5\%$ - $< 3\%$	Skin Sens. 1
Número CAS: 162881-26-7	Aquatic Chronic 4
Número CE: 423-340-5	H317, H413
Número INDEX: 015-189-00-5	<u>Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE N° 1272/2008</u>
	Skin Sens. 1A
	Aquatic Chronic 4

o-Xileno

Contenido (P/P): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Asp. Tox. 1
Número CAS: 95-47-6	Flam. Liq. 3
Número CE: 202-422-2	Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)
Número de registro REACH: 01-2119485822-30	Acute Tox. 4 (dérmica)
Número INDEX: 601-022-00-9	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H304, H335, H312 + H332, H412

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction

Contenido (P/P): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Eye Dam./Irrit. 1
Número CAS: 1187441-10-6	Skin Sens. 1
	H318, H317

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-[(1-oxo-2-

Contenido (P/P): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Skin Sens. 1
Número CAS: 28961-43-5	Eye Dam./Irrit. 2
Número CE: 500-066-5	H319, H317
Número de registro REACH: 01-2119489900-30	

fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo

Contenido (P/P): $\geq 0,5\%$ - $< 1\%$	Skin Sens. 1B
Número CAS: 84434-11-7	Aquatic Chronic 2
Número CE: 282-810-6	H317, H411

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotgerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Alejar a la víctima fuera de la zona de peligro. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. En caso de duda, o cuando

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

persistan los síntomas, solicitar ayuda médica. En caso de inconsciencia, no administrar nada por vía oral.

Tras inhalación:

Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En caso de dificultades respiratorias administrar respiración artificial.

Tras contacto con la piel:

Si los síntomas persisten, consultar al médico. Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza adecuado para la piel. En caso de contacto con la piel, evitar la radiación solar directa u otras radiaciones ultravioleta, ya que el producto aumenta la sensibilidad de la piel. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras contacto con los ojos:

Quítese las lentes de contacto, si las tuviera. Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo. Buscar atención médica inmediata. Tras el contacto accidental con los ojos evitar la exposición al sol u otras fuentes de rayos UV, puesto que puede acentuar la sensibilidad de los mismos.

Tras ingestión:

No provocar vómito. Lavar la boca abundantemente con agua, solicitar asistencia médica. Consulte con un médico si las molestias persisten.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Irritación de los ojos, síntomas alérgicas, aturdimiento, irritaciones en piel, mareos, Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Antídoto: No se conoce ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes, extintor de polvo, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: óxidos de fósforo

Consejo: En caso de incendio, se produce un denso humo negro. La inhalación de los productos de descomposición puede causar graves efectos para la salud.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Información adicional:

Enfríe envases cerrados que están cerca del incendio. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la inhalación de polvos. Para el personal que no es de emergencia: Utilizar ropa de protección personal. Procurar buena ventilación de los locales. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Para asistentes de emergencias: Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no inflamables (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con detergente, evitar en lo posible el uso de disolventes. Procurar una ventilación apropiada.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de almacenamiento. Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección. Si se encuentran personas en la cabina de pintado a pistola, independientemente de si trabajan allí o no, tienen que contar con la acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos respiratorios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire. Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado. En el puesto de trabajo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. El material puede cargarse electrostáticamente: utilizar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo el calzado. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire. Estos vapores pueden constituir una mezcla explosiva en contacto con el mismo. Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para la protección del incendio. Usar equipo a prueba de explosión.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de materiales muy ácidos o alcalinos, así como de oxidantes.

Materiales adecuados: estaño (hojalata), Acero de carbono (hierro), Polipropileno, polietilentereftalato (PET), Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE), Estufa-laca C222A/C221A, esmalte al horno NOVOCAN S-G 500, esmalte al horno Vitalure 745, esmalte al horno Valspar HXR008F rojo, esmalte al horno KNS L-5X, resina fenol-epoxi EHD0022, resina fenol-epoxi Müller 79/14/3 (CH), esmalte al horno R 78433, esmalte al horno RDL 50

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente en lugar seco. Conservar alejado del calor. Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posición vertical con el fin de evitar el vertido del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas. Almacenar en envases que corresponden a los envases originales. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar protegido de la congelación.

Estabilidad durante el almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento: 5 - 30 °C

7.3. Usos específicos finales

Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

67-64-1: Acetona

Valor TWA 1.210 mg/m³ ; 500 ppm (OEL (EU))
indicativo

Valor TWA 1.210 mg/m³ ; 500 ppm (LEP (España))

78-93-3: Butanona

Valor VLA-EC 900 mg/m³ ; 300 ppm (OEL (EU))
indicativo

Valor TWA 600 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))
indicativo

Valor VLA-EC 900 mg/m³ ; 300 ppm (LEP (España))

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID Nº 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

95-47-6: o-Xileno

Valor TWA 600 mg/m³ ; 200 ppm (LEP (España))

Valor TWA 221 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
indicativo
Efecto sobre la piel (OEL (EU))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.
Valor VLA-EC 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valor TWA 221 mg/m³ ; 50 ppm (LEP (España))
Valor VLA-EC 442 mg/m³ ; 100 ppm (LEP (España))
Efecto sobre la piel (LEP (España))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.

Componentes con valores límite biológicos

67-64-1: Acetona
ES VLB

Parámetro: acetona
Material experimental: Orina
Tiempo de prueba: Fin de turno
Concentración: 50 mg/l

78-93-3: Butanona
ES VLB

Parámetro: MEK
Material experimental: Orina
Tiempo de prueba: Fin de turno
Concentración: 2 mg/l

95-47-6: o-Xileno
ES VLB

Parámetro: ácido metilhipúrico (-tolúrico)
Material experimental: creatinina en orina
Tiempo de prueba: Fin de turno
Concentración: 1 g/g Creatinina

Componentes con PNEC

67-64-1: Acetona

agua dulce: 10,6 mg/l
agua marina: 1,06 mg/l
liberación esporádica: 21 mg/l
sedimento (agua dulce): 30,4 mg/kg
sedimento (agua marina): 3,04 mg/kg
suelo: 29,5 mg/kg
depuradora: 100 mg/l

78-93-3: Butanona

agua dulce: 3,2 mg/l
agua marina: 0,32 mg/l
liberación esporádica: 32 mg/l
sedimento (agua dulce): 13 mg/kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

sedimento (agua marina): 0,13 mg/kg
suelo: 0,713 mg/kg
depuradora: 115 mg/l

7779-90-0: Bis(ortofosfato) de tricinc

sedimento (agua dulce): 117,8 mg/kg
agua dulce: 20,6 µg/l
suelo: 35,6 mg/kg
agua marina: 6,1 µg/l
sedimento (agua marina): 56,5 mg/kg
depuradora: 100 µg/l

42978-66-5: diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiol)bis[oxi(metil-2,1-etanodiol)]

agua dulce: 0,005 mg/l
agua marina: 0,0005 mg/l
liberación esporádica: 0,046 mg/l
sedimento (agua dulce): 0,487 mg/kg
sedimento (agua marina): 0,049 mg/kg
suelo: 0,095 mg/kg
depuradora: 10 mg/l

84170-74-1: Neopentyl glycol, propoxylated, esters with acrylic acid

liberación esporádica: 0,027 mg/l
suelo: 36 µg/kg
sedimento (agua marina): 18,81 µg/kg
depuradora: 0,2 mg/l
agua marina: 0,00027 mg/l
agua dulce: 0,0027 mg/l
sedimento (agua dulce): 188,1 µg/kg

Componentes con DNEL

67-64-1: Acetona

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 2420 mg/m³
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 1210 mg/m³, 500 ppm
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 186 mg/kg
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 62 mg/kg
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 200 mg/m³
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 62 mg/kg

78-93-3: Butanona

Ningún DNEL se han derivado.

95-47-6: o-Xileno

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 221 mg/m³

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 442 mg/m³

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 221 mg/m³

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 442 mg/m³

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 212 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 65,3 mg/m³

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 260 mg/m³

consumidor: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 65,3 mg/m³

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 260 mg/m³

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 125 mg/kg

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2,5 mg/kg

7779-90-0: Bis(ortofosfato) de tricinc

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 5 mg/m³

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 83 mg/m³

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 2,5 mg/m³

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 83 mg/m³

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 0,83 mg/m³

42978-66-5: diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiol)bis[oxi(metil-2,1-etanodiol)]

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 1,7 mg/kg

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 2,35 mg/m³

84170-74-1: Neopentyl glycol, propoxylated, esters with acrylic acid

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 2,9 mg/m³

toxicidad por dosis repetida

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 11,75 mg/m³

toxicidad por dosis repetida

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 1,67 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 3,33 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,67 mg/kg

toxicidad por dosis repetida

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por debajo de los valores límite de exposición en el puesto de trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada. Se puede conseguir a través de la respiración o extracción local. Procurar una ventilación apropiada.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

protección respiratoria adecuada: p. ej. máscara semifacial con filtro combinado A1P2

Protección de las manos:

Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes.

Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto.

En cualquier caso, se deberá comprobar si el guante protector es específicamente adecuado para el puesto de trabajo (p. ej. resistencia mecánica, tolerancia al producto, antiestático).

Observar las indicaciones e informaciones del fabricante del guante para la utilización, almacenamiento, cuidado y cambio de los guantes.

Los guantes se deberán cambiar inmediatamente en cuanto se observen daños o las primeras manifestaciones de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora para la piel).

Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej.

guantes de nitrilo - grueso de material: 0,35 mm

Protección de los ojos:

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:

Use botas y trajes desechables resistentes a los productos químicos, Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.

Medidas generales de protección y de higiene

No respirar el vapor/aerosol. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precauciones. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mantener separado de alimentos y piensos.

Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia: líquido
Forma: líquido
Color: gris

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Olor:	similar a cetona	
Umbral de olor:	No hay datos disponibles.	
Punto de fusión:	no determinado	
inicio de ebullición:	56 °C	(calculado)
Inflamabilidad:	Líquido y vapores muy inflamables.	
Límite inferior de explosividad:	36 g/m ³	
Punto de inflamación:	-12 °C	(ISO 13736)
Temperatura de autoignición:	> 200 °C	
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
Valor pH:	sustancia/mezcla es no soluble (en agua)	
Viscosidad, cinemática:	36,0 mm ² /s	(23 °C)
	(40 °C)	
	No hay datos disponibles.	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	no aplicable para mezclas	
Presión de vapor:	203,00 hPa	(calculado)
	(20 °C)	
	682,00 hPa	(calculado)
	(50 °C)	
Densidad:	1,226 g/cm ³	
	(20 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):	Más pesado que el aire.	

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente

Sólidos inflamables

Velocidad de merma: El material no cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es un material capaz de calentamiento espontáneo

Otras características de seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Miscibilidad con agua:

Tiempo de vertido: no miscible
> 30 s
(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 4 mm)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar el calor. Evitar la luz solar directa. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Mantener alejado de los materiales fuertemente ácidos o alcalinos, así como de los oxidantes, para evitar reacciones exotérmicas., Mantener alejado de iniciadores formadores de radicales, peróxidos, sustancias fuertemente alcalinas, así como de metales reactivos para evitar reacciones de pulverización exotérmica."

10.6. Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. ej. monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno., No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n° 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

La mezcla ha sido evaluada según el Reglamento (CE) No 1272/2008. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema respiratorio, efectos adversos en riñones e hígado, así como en el sistema nervioso central. Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. La exposición repetida y prolongada a concentraciones de disolvente muy superiores al valor límite en el puesto de trabajo puede provocar disfunciones permanentes en el sistema nervioso central, como encefalopatías tóxicas crónicas, los signos de toxicidad incluyen cambios de comportamiento y pérdidas de memoria. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes citados por absorción cutánea. El contacto prolongado o repetido con el producto deteriora la regeneración natural de la piel y puede conducir a dermatitis de contacto no alérgicas y/o absorción a través de la piel.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

Los componentes acrílicos insaturados de la mezcla tienen propiedades irritantes. El contacto prolongado o repetido con la piel o las mucosas puede producir síntomas de irritación, como enrojecimiento, formación de ampollas o dermatitis. Pueden aparecer alergias cutáneas. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritaciones. La inhalación de aerosoles, polvos o vapores puede causar irritación en las vías respiratorias. La ingestión puede causar náuseas, debilidad y efectos en el sistema nervioso central.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Los componentes acrílicos insaturados tienen propiedades sensibilizantes. Pueden producirse casos de hipersensibilización, posiblemente debidos a una sensibilización cruzada con otros acrilatos.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID Nº 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

No se dispone de resultados experimentales para el producto. Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. La mezcla se ha evaluado según el Reglamento (CE) No 1272/2008 y en consecuencia se ha clasificado para las propiedades eco-toxicológicas. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

12.2. Persistencia y degradabilidad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Biodegradabilidad de las sustancias peligrosas citadas en el apartado "Composición/Información sobre los componentes":

Indicaciones para: o-Xileno

Indicaciones para la eliminación:

94 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)

Indicaciones para: Bis(ortofosfato) de tricinc

Indicaciones para: diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-etanodiilo)]

Indicaciones para la eliminación:

48 % formación de CO₂ del valor teórico (28 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) (aerobio, lodo activado, doméstico) Moderada/parcialmente biodegradable.

Indicaciones para: óxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina

Indicaciones para la eliminación:

1 % formación de CO₂ del valor teórico (29 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Adsorción en suelos: No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

12.6. Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

12.7. Otros efectos adversos

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
Observar las legislación nacional y local.

Elimine la sustancia/producto como residuo especial de acuerdo con la Directiva 2008/98 / CE.

Código de residuo:08 01 11[□] Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

Envase contaminado:

Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente deben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1263
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	PINTURAS
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E DE 640 D

RID

Número UN o número ID:	UN1263
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	PINTURAS
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

ambiente:

Precauciones particulares para los usuarios: DE 640 D

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID: UN1263
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PINTURAS

Clase(s) de peligro para el transporte: 3, EHSM

Grupo de embalaje: II
Peligros para el medio ambiente: sí

Precauciones particulares para los usuarios: DE 640 D

Transporte en aguas navegables interiores en buques no evaluado

Transporte marítimo por barco

Sea transport

IMDG

IMDG

Número UN o número ID: UN 1263
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PINTURAS (DIACRILATO DE TRIPROPILENGLICOL)

UN number or ID number: UN 1263
UN proper shipping name: PAINT (TRIPROPYLENEGLYCOL DIACRYLATE)

Clase(s) de peligro para el transporte: 3, EHSM
Grupo de embalaje: II
Peligros para el medio ambiente: Contaminante marino: Sí
Precauciones particulares para los usuarios: EmS: F-E; S-E

Transport hazard class(es): 3, EHSM
Packing group: II
Environmental hazards: yes
Marine pollutant: YES
Special precautions for user: EmS: F-E; S-E

Transporte aéreo

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Número UN o número ID: UN 1263

UN number or ID UN 1263

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	PINTURAS	number: UN proper shipping name:	PAINT
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

Contenido COV: 27,5 % solventes orgánicos

Contenido COV: 30,5 % calculado

Contenido COV: 335,1 g/l

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: Peligroso para el medio ambiente acuático, categoría 2

Indicaciones sobre la directiva DecoPaint 2004/42/CE:

Subcategoría según el apéndice IIB:

c

Valor límite del contenido máximo de VOC según apéndice IIB:

540 g/l

Contenido de VOC del producto listo para usar, ISO 11890-2:

540 g/l

El producto contiene una sustancia (anexo I/ anexo II) sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 - "Comercialización y utilización de los precursores de explosivos", por lo que puede derivar en obligaciones para su compañía de acuerdo a los requerimientos legales de este mencionado reglamento y sus correspondientes legislaciones implementadas en los respectivos países.

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

El ensayo de uso seguro se ha llevado a cabo para la mezcla y el resultado está documentado en la sección 7 y 8 de la FDS

SECCIÓN 16: Otra información

En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes. Restringido a usos profesionales.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Flam. Liq.	Líquidos inflamables

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

Eye Irrit.	Irritación ocular
Skin Irrit.	Irritación cutánea
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Asp. Tox.	Peligro de aspiración
Acute Tox.	Toxicidad aguda
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H226	Líquido y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312 + H332	Nocivo en contacto con la piel o si se inhala
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 25.07.2024

Versión: 13.5

Fecha / Versión previa: 19.07.2024

Versión previa: 13.4

Producto: **A-U-86 1L**

(ID N° 50731698/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 26.07.2024

sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.