

Паспорт безопасности

Страница: 1/20

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

P-B-46 1,5KG

UFI: 2WER-T95S-100W-YR5K

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Шпаклёвка

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland

Адрес для связи:

ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2	H315 При попадании на кожу вызывает раздражение
Eye Dam./Irrit. 2A	H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
STOT RE 1	H372 Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия.
Aquatic Acute 3	H402 Вредно для водных организмов.
Flam. Liq. 3	H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары.
Repr. 2	H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
Skin Sens. 1A	H317 При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Пиктограмма:



Сигнальное слово:

Опасно

Указание на риск:

H226	Воспламеняющаяся жидкость и пары.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H317	При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H361	Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
H372	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия.
H402	Вредно для водных организмов.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P210	Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей.. – Не курить.
P261	Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
P280	Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица
P264	После работы тщательно вымыть руки.
P242	Не пользоваться искрящими инструментами.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

P241	Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.
P243	Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P233	Держать контейнер плотно закрытым.
P240	Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.
P202	Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.
P270	При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.
P260	Избегать вдыхания пыли или тумана.
P272	Не уносить загрязненную рабочую одежду с места работы.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.
P201	Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
Указание на безопасность (Реакция):	
P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P302 + P352	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
P370 + P378	В случае возгорания: для тушения использовать струю воды.
P362 + P364	Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
P333 + P313	При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
P303 + P361 + P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
P308 + P313	При подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.
P314	При плохом самочувствии обратиться к врачу.
Указания по безопасности (хранение):	
P403 + P235	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.
P405	Хранить в недоступном для посторонних месте.
Указания по безопасности (утилизация):	
P501	Упаковку/содержимое при соблюдении местных административных предписаний следует доставить на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению EC № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

Продукт не содержит веществ, включенных в список, составленный в соответствии со Статьей 59 (1) Регламента (ЕС) № 1907/2006, как обладающих или идентифицированных как обладающие свойствами, разрушительными для эндокринной системы, в концентрациях, превышающих установленные законом пределы, в соответствии с критериями, изложенными в Делегированном Постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2100 или Постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

наполнители, органические соединения, пигмент, ненасыщенная полиэфирная смола

Нормативные ингредиенты

Стирол

Содержание (W/W): >= 12,5 % -
< 15 %

CAS-номер: 100-42-5

Номер EC: 202-851-5

Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Вдыхание - испарение)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Repr. 2 (нерожденный ребенок)
STOT SE 3 (раздр. дых. сист.)
STOT RE (Слуховой орган) 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361,
H372, H412, H401

Малеиновый ангидрид

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Содержание (W/W): > 0 % - < 0,1 %	Acute Tox. 4 (оральный)
CAS-номер: 108-31-6	Skin Corr. 1B
Номер EC: 203-571-6	Eye Dam. 1
INDEX-номер: 607-096-00-9	Skin Sens. 1A
	Resp. Sens. 1
	STOT RE (Дыхательная система) 1 (при вдыхании)
	Aquatic Acute 3
	H302, H334, H317, H314, H372, H402
	EUN071
	<u>Удельный предел концентрации:</u>
	Skin Sens. 1A: >= 0,001 %

Для классификации, не указанной в данном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Соблюдать меры собственной безопасности. При опасности потери сознания пострадавшего положить на бок и перевозить в стабильном зафиксированном положении. Увести пострадавшего из опасной зоны. Поместить в теплое спокойное помещение. Немедленно удалить заражённую/загрязненную одежду. (Coatings) При потере сознания ничего не вводить через рот. В случае интоксикации позвоните в токсикологический центр или обратитесь к врачу за советом по поводу лечения, взяв упаковку или этикетку продукта. Симптомы отравления могут появиться только через несколько часов, поэтому необходим медицинский контроль в течение как минимум 48 часов после аварии.

После вдыхания:

Незамедлительно требуется помощь врача. Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. В случае сбоя дыхания, используйте распылительную маску.

После контакта с кожей:

При непрекращающихся жалобах обратиться к врачу. Снять загрязненную одежду. Помыть участок кожи с мылом. Все хорошо смыть. Нельзя использовать растворители или разбавители.

После попадания в глаза:

Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к главному врачу. Незамедлительно требуется помощь врача.

После проглатывания:

Не вызывает рвоту. Основательно прополоскать рот водой, обратиться к врачу. При длительном недомогании обратиться к врачу.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Раздражение глаз, аллергические симптомы, раздражение кожи, Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Антидот: Антидот не выявлен

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

двуокись углерода, спирстойкая пена, огнегасящий порошок, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности: водомет

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Заметка: Пожар может спровоцировать появление густого черного дыма. Вдыхание выделяемых паров опасно для здоровья.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:

Автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:

Необходимо охладить закрытые контейнера вблизи источника пожара. Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизировать согласно предписаниям. Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Избегать вдыхания паров. Для неаварийного персонала: Использовать индивидуальную защитную одежду. Обеспечить хорошее проветривание помещения. Не подходить близко к источнику воспламенения. Для аварийного персонала: Указания по обращению с продуктом даны в пунктах 7 и 8 данного паспорта безопасности. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию и сточные воды. В случае попадания продукта в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды, необходимо связаться с местной службой. В случае загрязнения рек, озер, необходимо сообщить об этом в комитет охраны водоемов. Не допускать попадания в грунт/почву.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Собрать при помощи подходящего впитывающего материала (песок, торф, вермикулит, земля инфузорная) жидкость. На утилизацию доставлять в плотно закрытых емкостях. Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Обеспечить соответствующую вентиляцию.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Обеспечить хорошее проветривание помещения, в случае необходимости установить вытяжку непосредственно на рабочем месте. Остатки не сливать обратно в емкости для хранения. Нельзя курить, принимать пищу, курить вблизи. Для личной защиты см. пункт 8. Соблюдайте правила охраны здоровья. Не вдыхать пары. Рабочее место должно быть оснащено душем. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Материал может заряжаться электростатически: при переливе использовать исключительно заземленные провода и заземлить сосуды. Рекомендуется одевать антистатическую одежду, а также обувь. Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Соблюдать специальные противопожарные меры. Применять взрывозащищенные производственные средства.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Хранить вдали от окислителей, щелочей и кислот.

Подходящие материалы для тары: углеродистая сталь (железо), олово (белая жесть)

Другие указания по условиям хранения: Хранить емкость сухой. Предохранять от нагревания. Хранить емкость в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Вскрывать емкости тщательно и хранить их в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку. Курение запрещено. Нет вход для Продукт хранить всегда в родных контейнерах. Читайте мера предосторожности на контейнере. Хранить в защищенном от заморозков помещении.

Стабильность при хранении:

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Температура хранения: 5,00 - 25,00 °C

7.3. Специфическое конечное использование

Пожалуйста, обратитесь к технической брошюре для получения дополнительной информации

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

100-42-5: Стирол

ПДК м.р. 30 мг/м³, пары

ПДК с.с. 10 мг/м³, пары

108-31-6: Малеиновый ангидрид

ПДК м.р. 1 мг/м³, Пар и аэрозоль

Составные части с PNEC

100-42-5: Стирол

пресная вода: 0,028 мг/л

морская вода: 0,0014 мг/л

периодическое высвобождение: 0,04 мг/л

осадок (пресная вода): 0,614 мг/кг

осадок (морская вода): 0,307 мг/кг

почва: 0,2 мг/кг

Очистные сооружения: 5 мг/л

оральный прием (повторное отравление):

Опасности не выявлено.

108-31-6: Малеиновый ангидрид

пресная вода: 0,1 мг/л

морская вода: 0,01 мг/л

периодическое высвобождение: 0,4281 мг/л

осадок (пресная вода): 0,334 мг/кг

осадок (морская вода): 0,0334 мг/кг

почва: 0,0415 мг/кг

Очистные сооружения: 44,6 мг/л

Составные части с DNEL

100-42-5: Стирол

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание:
85 мг/м³

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит:
406 мг/кг

рабочий: Короткая экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание:
289 мг/м³

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

рабочий: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание: 306 мг/м³

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 10,2 мг/м³

Потребитель: Короткая экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 174,25 мг/м³

Потребитель: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание: 182,75 мг/м³

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 343 мг/кг

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты, оральный: 2,1 мг/кг

108-31-6: Малеиновый ангидрид

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 0,4 мг/м³

рабочий: Короткая экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 0,8 мг/м³

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

Подходящая защита органов дыхания: например, Полная маска с комбинированным фильтром класса AB2P3

Защита рук:

Дальнейшая информация о периоде проникновения можно получить от производителя перчаток.

Данные основания на информации от производителя перчаток, производителя сырого материала или в соответствии со спецификацией продукта.

Защитные перчатки должны быть проверяны на их пригодность (например, механическая прочность, совместимость материала, антистатические особенности).

Соблюдайте предписание производителя по использованию, хранению, уходу, смене перчаток).

Перчатки необходимо сразу заменить в случае их повреждения. Рекомендуют использовать средства защиты кожи (крем для рук).

Наденьте защитные перчатки. Необходимо использовать перчатки, сертифицированные по EN ISO 374-1: например,

Перчатки из бутилкаучука - толщина материала: 0,5 мм

Защита глаз:

Защита глаз не требуется., В случае контакта с глазами

Спецодежда:

Спецодежда не требуется., Одежда должна быть антистатична, пламезамедляющая, сделана из натуральных и/или термостойких синтетических волокон.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Общие профилактические и гигиенические меры

не вдыхать пары/аэрозоли. Держать наготове краны для промывки глаз и душевые. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Это возможно при использовании местной вытяжной вентиляции. Специальные сертифицированные респираторы необходимо использовать в случае, если невозможно добиться концентрации ниже допустимого уровня. Загрязненную одежду незамедлительно снять и утилизировать. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Хранить отдельно от продуктов питания и кормов.

Контроль воздействия на окружающую среду

Для информации по контролю воздействия на окружающую среду, см. раздел 6.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость
форма:	жидкость
Цвет:	серый
Запах:	стирола
Точка плавления:	не определены
Начало кипения:	не определены
Воспламеняемость:	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	36 g/m ³
Температура вспышки:	30 °C (ISO 3679)
Температура самовоспламенения:	> 200,00 °C
Термический распад:	При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит распада вещества.
Показатель pH:	вещество / смесь не растворяется (в воде)
Вязкость, кинематическая:	411,6 mm ² /s (23 °C)
	(40 °C)
	Нет данных.
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log K _{ow}):	не применимый для смесей
Давление пара:	(20 °C)
	не определены
	(50 °C)
	не определены

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Плотность: 1,830 g/cm³
(20 °C)
Относительная плотность паров (воздух):
Тяжелее воздуха.

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует
распространению огня

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Скорость выгорания: Материал не соответствует (UN Test N.1)
критериям, указанным в пункте
33.2.4.4 из Руководства ООН по
испытаниям и критериям.

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не является
материалом, способным к
самопроизвольному нагреванию

Другие характеристики безопасности

Смешиваемость с водой:

не смешивается

Время истечения: > 60 s (DIN EN ISO 2431; 6 mm)
(23 °C)

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

Не допускать высокой температуры. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Избегать замораживания

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:

Избегать контакта с высококислотными или щелочными веществами, а так же с окислителями, который может привести к экзотермической реакции.

10.6. Опасные продукты разложения

При высоких температурах возможно образование опасных продуктов распада, таких как угарный газ, углекислый газ, дым, окись азота., В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

В случае профессионального облучения возможно нанесение вреда здоровью: поражение слизистой оболочки, дыхательной системы, почек, печени, центральной нервной системы. Симптомы: головная боль, головокружение, утомление, мышечная слабость, сонливость, в критических случаях, потеря сознания. В случае повторного и длительного воздействия выше OEL возможно развитие серьезных расстройств центральной нервной системы, а именно хроническая токсическая энцефалопатия, повреждение памяти и поведения. Растворители могут нанести подобный вред в случае проникновения через кожу. В случае повторного и длительного воздействия на кожу возможно отслоение жировой прослойки и в результате развитие дерматита.

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Раздражает глаза. Раздражает кожу.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

Действует раздражающе при повторном контакте с кожей.

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

Опыты на животных обнаружили признаки негативного воздействия на репродуктивную способность.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

В опытах на животных выявлено повреждающее воздействие на плод.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Повторяющийся прием субстанции в малых количествах может вызвать повреждение определенных органов.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

Продукт не содержит веществ, включенных в список, составленный в соответствии со Статьей 59 (1) Регламента (ЕС) № 1907/2006, как обладающих или идентифицированных как обладающие свойствами, разрушительными для эндокринной системы, в концентрациях, превышающих установленные законом пределы, в соответствии с критериями, изложенными в Делегированном Постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2100 или Постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:

Вредно для водных организмов. Нет данных. Не допускать попадания в канализацию и сточные воды.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H₂O):

Биологическая способность к распаду для опасных веществ указана в разделе 3.

Данные по: Стирол

Информация по элиминированию:

70,9 % BSB от ThSB (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (аэробный, активный ил)

Данные по: Малеиновый ангидрид

Информация по элиминированию:

93 % Уменьшение DOC (21 d) (OCDE 301E/92/69/EEC, C.4-B) (аэробный, Активный ил, коммунальный, неадаптированный) Легкий биораспад (по критериям OECD).

Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Способность к бионакоплению:

Нет данных.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:

Адсорбция в почве: Нет данных.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

Продукт не содержит веществ, включенных в список, составленный в соответствии со Статьей 59 (1) Регламента (ЕС) № 1907/2006, как обладающих или идентифицированных как обладающие свойствами, разрушительными для эндокринной системы, в концентрациях, превышающих установленные законом пределы, в соответствии с критериями, изложенными в Делегированном Постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2100 или Постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605.

12.7. Другие вредные воздействия

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.
Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Загрязненная упаковка:

Использованные упаковки должны быть полностью очищены и утилизированы тем же образом, что и вещество/продукт.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

UN номер или ID номер:	UN1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КРАСКА
Класс опасности при транспортировке:	3
Группа упаковки:	III
Опасность для окружающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Код туннеля (Tunnel code): D/E

RID

UN номер или ID номер:	UN1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КРАСКА
Класс опасности при транспортировке:	3
Группа упаковки:	III
Опасность для окружающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Речной транспорт

ADN

UN номер или ID номер: UN1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): КРАСКА
Класс опасности при транспортировке: 3
Группа упаковки: III
Опасность для окружающей среды: нет
Особые меры предосторожности для пользователей: неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания

Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

UN номер или ID номер: UN 1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): КРАСКА
Класс опасности при транспортировке: 3
Группа упаковки: III
Опасность для окружающей среды: нет
Вещество, загрязняющее морскую среду: HET
Особые меры предосторожности для пользователей: EmS: F-E; S-E

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1263
UN proper shipping name: PAINT
Transport hazard class(es): 3
Packing group: III
Environmental hazards: no
Marine pollutant: NO
Special precautions for user: EmS: F-E; S-E

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

UN номер или ID номер: UN 1263

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1263

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КРАСКА	UN proper shipping name:	PAINT
Класс опасности при транспортировке:	3	Transport hazard class(es):	3
Группа упаковки:	III	Packing group:	III
Опасность для окружающей среды:	Не требует специальной отметки об опасности для окружающей среды	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны	Special precautions for user:	None known

14.1. UN номер или ID номер

См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)

См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке

См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки

См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окружающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk is not intended.

Дополнительная информация

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Не является опасным грузом 3-го класса при перевозке в резервуарах ёмкостью до 450 литров (действительно для ADR, ADNR, RID, TDG и USDOT).

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Директива 2012/18 / ЕС - Контроль основных инцидентов, связанных с опасными веществами (ЕС):

Перечислено в регламенте выше: Легковоспламеняющиеся жидкости, Категории 2 или 3, не охватываемые P5a и P5b

Данные по DecoPaint, Инструкция 2004/42/ЕС:

Подкатегория в соответствии с Приложением IIВ:

b

Граничное значение для максимального содержания VOC (летучие органические соединения) в соответствии с Приложением IIВ:

250 g/l

Содержание VOC (летучие органические соединения) в готовом к использованию продукте, ИСО 11890-2:

180 g/l

Раздел 16: Прочие сведения

Для мульти-систем необходимо использовать паспорт безопасности на каждый компонент системы. Ограничено для профессиональных пользователей.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Skin Corr./Irrit.	Разъедание/раздражение кожи
Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
STOT RE	Специфическая токсичность на целевые органы (повторное воздействие).
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
Repr.	Токсичное воздействие на репродукцию.
Skin Sens.	Сенсибилизация кожи
Asp. Tox.	Опасность вдыхания
Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Irrit.	раздражение кожи
Eye Irrit.	Раздражение глаз
STOT SE	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
Skin Corr.	Поражение кожи
Eye Dam.	Серьезное поражение глаз
Resp. Sens.	Сенсибилизация дыхательных путей
H226	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H317	При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H361	Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.
H372	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия.
H402	Вредно для водных организмов.
H332	Вредно при вдыхании.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H335	Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.
H372	Вызывает повреждение органов (Слуховой орган) после длительной или повторяющейся экспозиции.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H401	Токсично для водных организмов.
H302	Вредно при проглатывании.
H334	Может вызвать симптомы аллергии или астмы или затруднить дыхание при попадании в дыхательные пути.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
H372	Вызывает повреждение органов (Дыхательная система) после длительной или повторяющейся экспозиции (ингаляционно).
EUN071	Раздражающее действие на дыхательные пути.

Сокращения

ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 08.10.2024

Версия: 6.3

Дата / Предыдущая версия: 22.07.2024

Предыдущая версия: 6.2

Продукт: **P-B-46 1,5KG**

(Идентификационный номер 50735076/SDS_GEN_RU/RU)

Дата печати 12.10.2024

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.