

Ficha de dados de segurança

página: 1/23

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

22-AT 9051M rally black mat 1L

UFI: R9GF-VFTJ-F00K-7N2Q

A substância/mistura contém nanoformas.

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Produto monocamada

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland

Endereço útil:

BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR VELHO
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900

Direcção e-mail: seguranca-de-produto-portugal@basf.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):
800 250 250

Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação de especialistas. As metodologias utilizadas são mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca irritação ocular grave.
STOT SE 3	H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.
Aquatic Chronic 3	H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
Flam. Liq. 3	H226 Líquido e vapores inflamáveis.
Carc. 2	H351 Suspeito de provocar câncer.
STOT SE 3	H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Para as classificações que não estão escritas na íntegra nesta seção, o texto completo pode ser encontrado no capítulo 16.

2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Pictograma:



Palavra Sinal:

Atenção

Advertência de perigo:

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H351	Suspeito de provocar câncer.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.

Recomendação de prudência (Resposta):

P312	Caso sinta, indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
-------------	--

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Rotulagem de preparações especiais (GHS):

EUH208: Pode causar reação alérgica. Contém: metacrilato de metilo, metacrilato de 2-hidroxietilo, Polyaminoamide

EUH066: A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele.

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: 4-metilpentan-2-ona, acetato de n-butilo, xileno, Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Caracterização química

resina acrílica, cargas, éster de celulose, solvente orgânico, pigmento

Ingredientes relevantes para a regulamentação

acetato de n-butilo

conteúdo (m/m): >= 25 % - < 30 %	Flam. Liq. 3
número-CAS: 123-86-4	STOT SE 3 (sonolência e tonturas)
Número CE: 204-658-1	H226, H336
Número de Registo REACH: 01-2119485493-29	EUH066
Número INDEX: 607-025-00-1	

Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

	<p>conteúdo (m/m): $\geq 15\%$ - $< 20\%$ número-CAS: 128601-23-0 Número de Registo REACH: 01-2119455851-35</p>	<p>Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (sonolência e tonturas) STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) Aquatic Chronic 2 H411, H226, H304, H336, H335 EUH066</p>
xileno	<p>conteúdo (m/m): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ número-CAS: 1330-20-7 Número CE: 215-535-7 Número de Registo REACH: 01-2119488216-32 Número INDEX: 601-022-00-9</p> <p>Substância com limite de exposição ocupacional da União Européia.</p>	<p>Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inalação-vapor) Acute Tox. 4 (dermal) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) Aquatic Chronic 3 STOT RE (Sistema nervoso central, Fígado, Rim) 2 H226, H319, H315, H304, H335, H373, H312 + H332, H412</p>
4-metilpentan-2-ona	<p>conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ número-CAS: 108-10-1 Número CE: 203-550-1 Número de Registo REACH: 01-2119473980-30 Número INDEX: 606-004-00-4</p> <p>Substância com limite de exposição ocupacional da União Européia.</p>	<p>Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inalação-vapor) Eye Irrit. 2 Carc. 2 STOT SE 3 (sonolência e tonturas) STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) H225, H319, H332, H336, H335, H351 EUH066</p> <p><u>Estimativa de toxicidade aguda:</u> inalação: 11 mg/l (vapores)</p>
etilbenzeno	<p>conteúdo (m/m): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ número-CAS: 100-41-4 Número CE: 202-849-4 Número de Registo REACH: 01-2119489370-35 Número INDEX: 601-023-00-4</p>	<p>Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inalação-vapor) STOT RE (Aparelho auditivo) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H332, H304, H373, H412</p>
metacrilato de metilo		

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID Nº. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

<p>conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$ número-CAS: 80-62-6 Número CE: 201-297-1 Número de Registo REACH: 01-2119452498-28 Número INDEX: 607-035-00-6</p>	<p>Flam. Liq. 2 Skin Sens. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) H225, H315, H317, H335 <u>Diferente classificação de acordo com os conhecimentos atuais e os critérios do Anexo I do Regulamento (CE) No. 1272/2008</u> Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório)</p>
<p>metacrilato de 2-hidroxietilo conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$ número-CAS: 868-77-9 Número CE: 212-782-2 Número de Registo REACH: 01-2119490169-29 Número INDEX: 607-124-00-X</p>	<p>Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 H319, H315, H317 <u>Diferente classificação de acordo com os conhecimentos atuais e os critérios do Anexo I do Regulamento (CE) No. 1272/2008</u> Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1B</p>
<p>Polyaminoamida conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$ número-CAS: 162627-18-1</p>	<p>Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Skin Sens. 1B H317, H410</p>
<p>metacrilatos conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$ número-CAS: 29964-84-9 Número CE: 249-978-2 Número de Registo REACH: 01-2119894925-17</p>	<p>Skin Corr./Irrit. 2 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) Aquatic Chronic 1 Eye Dam./Irrit. 2 Fator-M agudo: 1 Fator-M crónico: 1 H319, H315, H410, H335 <u>Limite de concentração específico:</u> STOT SE 3, Irritante para o sistema respiratório: $\geq 10\%$</p>

Para as classificações não descritas na íntegra nesta seção, incluindo as classes e frases de perigo, o texto completo está listado na seção 16.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável. Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter o paciente aquecido e em repouso. Retirar imediatamente a roupa contaminada. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de intoxicação, chame um centro de controle de envenenamento ou um médico para obter orientação sobre o tratamento, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Como os sintomas de intoxicação só surgem depois de decorridas várias horas, o sinistrado deve ser consultado pelo médico no prazo mínimo de 48 horas após o acidente.

Após inalação:

Procurar assistência médica imediatamente. Remover a pessoa para um local fresco e mantê-la calma. Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial.

Após contacto com a pele:

Se o sintoma persistir consultar um médico. Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e água e enxaguar com bastante água. Não utilizar solventes ou diluentes.

Após contacto com os olhos:

Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista. Procurar assistência médica imediatamente.

Após ingestão:

Não induzir o vômito. Enxaguar a boca cuidadosamente com água, procurar atendimento médico. No caso de persistirem os sintomas, consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Irritação ocular, sintomas alérgicos, tontura, irritação do trato respiratório, Irritação dérmica, tonturas, Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Antídoto: Não se conhece nenhum antídoto específico.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:

dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool, pó extintor, água pulverizada

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:

jato de água

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Conselho: Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:

Um equipamento de protecção respiratória adequado pode ser requerido.

Indicações adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Não inalar os vapores. Para pessoas que não são da emergência: Usar roupa de protecção individual. Garantir ventilação adequada. Manter afastado de fontes de ignição. Para atendentes de emergência: Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Informações referentes às medidas de protecção individual, ver secção 8.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes. Assegurar ventilação adequada.

6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ protecção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas secções 8 e 13.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho. Não reintroduzir os resíduos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. As pessoas que se encontrarem dentro da cabine de pintura, independentemente de estarem utilizando a pistola pulverizadora ou não, devem utilizar proteção respiratória autônoma até que as concentrações de solventes e partículas no ar fiquem abaixo dos valores limites de exposição. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergência e com chuveiro para os olhos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Protecção contra incêndio e explosão:

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. O material pode carregar-se eletrostaticamente: durante a armazenagem e transferência, ligar os recipientes à terra.

Recomenda-se o uso de vestuário antiestático, incluindo o calçado. Os vapores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Os vapores formam misturas explosivas quando em contato com o ar. As medidas correspondentes a segurança contra incêndio devem ser respeitadas. Usar equipamento à prova de explosões.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

Materiais adequados: estanho (folha-de-flandres), aço carbono (ferro)

Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Manter o recipiente seco. Manter afastado do calor. Conservar em lugar fresco e bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardá-los em posição vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas não autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo. Armazenar protegido de geadas.

Estabilidade de armazenamento:

Temperatura de armazenamento: 5,00 - 35,00 °C

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Por favor consulte a ficha técnica para mais informações.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

80-62-6: metacrilato de metilo

(OEL (PT))

listado

Valor TWA 50 ppm (VLE (PT))

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

- Valor STEL 100 ppm (VLE (PT))
- 100-41-4: etilbenzeno
- Valor STEL 125 ppm (VLE (PT))
- Efeito sobre a pele (OEL (EU))
- A substância pode ser absorvida pela pele.
- Valor STEL 884 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Valor TWA 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Efeito sobre a pele (OEL (CS))
- A substância pode ser absorvida pela pele.
- Valor TWA 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (CS))
- Valor STEL 884 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (CS))
- Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 15 min (OEL (CS))
- listado
- Valor TWA 20 ppm (VLE (PT))
- 108-10-1: 4-metilpentan-2-ona
- Valor TWA 83 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Valor STEL 208 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Valor TWA 83 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (PT)) (OEL (PT))
- listado
- Valor STEL 75 ppm (VLE (PT))
- Valor TWA 20 ppm (VLE (PT))
- Valor STEL 208 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (CS))
- Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 15 min
- 123-86-4: acetato de n-butilo
- Valor TWA 150 ppm (VLE (PT))
- Valor STEL 200 ppm (VLE (PT))
- Valor STEL 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Valor TWA 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Valor STEL 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (CS))
- Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 15 min
- Valor TWA 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (CS)) (OEL (CS))
- listado
- 1330-20-7: xileno
- Valor STEL 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Efeito sobre a pele (OEL (EU))
- A substância pode ser absorvida pela pele.
- Valor TWA 221 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
- indicativo
- Valor TWA 221 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (PT))
- Efeito sobre a pele (OEL (PT))
- A substância pode ser absorvida pela pele.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Valor TWA 100 ppm (VLE (PT))

Valor STEL 150 ppm (VLE (PT))

Valor STEL 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (CS))

Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 15 min

128601-23-0: Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

Índice biológico BAT (local de trabalho)

Dados não disponíveis.

Componentes com PNEC

80-62-6: metacrilato de metilo

água doce: 0,94 mg/l

água do mar: 0,094 mg/l

liberação esporádica: 0,94 mg/l

Sedimento (água doce): 10,2 mg/kg

sedimento (água de mar): 1,02 mg/kg

solo: 1,48 mg/kg

estação de tratamento: 10 mg/l

estação de tratamento: 10 mg/l

100-41-4: etilbenzeno

água doce: 0,1 mg/l

água do mar: 0,01 mg/l

liberação esporádica: 0,1 mg/l

Sedimento (água doce): 13,7 mg/kg

solo: 2,68 mg/kg

estação de tratamento: 9,6 mg/l

via oral (envenenamento secundário): 0,02 mg/kg

108-10-1: 4-metilpentan-2-ona

solo: 1,3 mg/kg

Sedimento (água doce): 8,27 mg/kg

sedimento (água de mar): 0,83 mg/kg

água doce: 0,6 mg/l

água do mar: 0,06 mg/l

liberação esporádica: 1,5 mg/l

estação de tratamento: 27,5 mg/l

123-86-4: acetato de n-butilo

água doce: 0,18 mg/l

água do mar: 0,018 mg/l

liberação esporádica: 0,36 mg/l

estação de tratamento: 35,6 mg/l

Sedimento (água doce): 0,981 mg/kg

sedimento (água de mar): 0,0981 mg/kg

solo: 0,0903 mg/kg

868-77-9: metacrilato de 2-hidroxietilo

água: 0,482 mg/l

água do mar: 0,482 mg/l

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

estação de tratamento: 10 mg/l
liberação esporádica: 1 mg/l
Sedimento (água doce): 3,79 mg/kg
sedimento (água de mar): 3,79 mg/kg
solo: 0,476 mg/kg

1330-20-7: xileno

água doce: 0,327 mg/l
água do mar: 0,327 mg/l
liberação esporádica: 0,327 mg/l
estação de tratamento: 6,58 mg/l
Sedimento (água doce): 12,46 mg/kg
sedimento (água de mar): 12,46 mg/kg
solo: 2,31 mg/kg
via oral (envenenamento secundário):
Sem PNEC (Concentração sem Efeitos Previsíveis) oral derivada, assim como não é esperada a acumulação em organismos

29964-84-9: metacrilatos

água doce: 0,00024 mg/l
Sedimento (água doce): 0,0418 mg/kg
água do mar: 0,00024 mg/l
sedimento (água de mar): 0,00418 mg/kg
solo: 0,00823 mg/kg
estação de tratamento: 50 mg/l

Componentes com DNEL

80-62-6: metacrilato de metilo

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 348,8 mg/m³
funcionário: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 208 mg/m³
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 416 mg/m³
funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 13,67 mg/kg
funcionário: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, dermal: 1,5 mg/cm²
funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, dermal: 1,5 mg/cm²
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 74,3 mg/m³
Consumidor: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 104 mg/m³
Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 208 mg/m³
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 8,2 mg/kg
Consumidor: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, dermal: 1,5 mg/cm²
Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos locais, dermal: 1,5 mg/cm²
Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 8,2 mg/kg

100-41-4: etilbenzeno

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 293 mg/m³
funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 77 mg/m³, 17,73 ppm
funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 180 mg/kg

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 15 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 1,6 mg/kg

108-10-1: 4-metilpentan-2-ona

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, inalatória: 208 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, inalatória: 14,7 mg/m³

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, inalatória: 83 mg/m³

Toxicidade por dose repetida

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, inalatória: 208 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 4,2 mg/kg

funcionário: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, inalatória: 83 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 4,2 mg/kg

Toxicidade por dose repetida

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 11,8 mg/kg

123-86-4: acetato de n-butilo

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 600 mg/m³

funcionário: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 300 mg/m³

Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 300 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 35,7 mg/m³

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 11 mg/kg

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, dermal: 11 mg/kg

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 6 mg/kg

Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, dermal: 6 mg/kg

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 2 mg/kg

Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, oral: 2 mg/kg

868-77-9: metacrilato de 2-hidroxietilo

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 1,3 mg/kg

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 4,9 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 0,83 mg/kg

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 2,9 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 0,83 mg/kg

1330-20-7: xileno

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 77 mg/m³

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, Inalação: 289 mg/m³

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 180 mg/kg

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 14,8 mg/m³

Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, Inalação: 174 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 108 mg/kg

Consumidor: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, oral: 1,6 mg/kg

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

29964-84-9: metacrilatos

funcionário: Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, dermal: 5 mg/kg

128601-23-0: Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, Inalação: 1286,4 mg/m³

funcionário: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 837,5 mg/m³

funcionário: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 1066,67 mg/m³

Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos sistémicos, Inalação: 1152 mg/m³

Consumidor: Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 178,57 mg/m³

Consumidor: Exposição a curto prazo - efeitos locais, Inalação: 640 mg/m³

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de protecção respiratória autorizado para esse fim.

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:

Protecção respiratória apropriada, por exemplo: máscara completa com filtro combinado AB2P3

Protecção das mãos:

Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva.

Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

As luvas de protecção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.).

Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas.

As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior protecção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para protecção da pele.

Usar luvas de protecção. Por exemplo: são adequadas as luvas de protecção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN ISO 374-1

luvas de nitrilo - espessura do material: 0,35 mm

Protecção dos olhos:

Não é necessária a protecção dos olhos.

Protecção corporal:

macacão descartável resistente a produtos químicos, Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Medidas gerais de protecção e higiene

Não inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergência e Lava-olhos devem ser de fácil acesso. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Remover imediatamente o vestuário contaminado e separá-lo de forma segura, tomando precauções. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter afastado de alimentos incluindo os dos animais.

Controlo de exposição ambiental

Para obter informações sobre controlos de exposição ambientais, ver Secção 6.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado da matéria:	Líquido
Forma:	Líquido
Cor:	preto
Odor:	de hidrocarbonetos
Ponto de fusão:	não determinado
Início da ebulição:	não determinado
Inflamibilidade:	Líquido e vapores inflamáveis.
Limite inferior de explosão:	36 g/m ³
Ponto de inflamação:	29 °C (ISO 3679)
Temperatura de auto-ignição:	> 200,00 °C
Decomposição térmica:	Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.
Valor pH:	substância/mistura é apolar/aprótica
Viscosidade, cinemático:	269,0 mm ² /s (23 °C) (40 °C)
Coeficiente de distribuição n-octanol/água (log Kow):	Dados não disponíveis. Não aplicável para misturas.
Pressão de vapor:	(20 °C) não determinado (50 °C) não determinado
Densidade:	1,077 g/cm ³ (20 °C)
Densidade relativa do vapor (ar):	Mais denso que o ar.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

9.2. Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico

Esplosivos

Perigo de explosão: não explosivo

Propriedades oxidantes

Características comburentes: sem propagação de fogo

Sólidos inflamáveis

Velocidade de combustão: O material não preenche os critérios especificados no parágrafo 33.2.4.4 do manual de ensaios e critérios da ONU. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não é um material capaz de aquecimento espontâneo

Outras características de segurança

Miscibilidade com água:

não miscível

Tempo de escoamento: > 40 s
(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 6 mm)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Vapores podem formar mistura inflamável com o ar.

10.4. Condições a evitar

Evitar o calor. Evitar luz solar direta. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o congelamento

10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:

Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações exotérmicas.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como p. ex. monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos., Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

A inalação de concentrações de solventes superiores ao limite máximo de exposição no local de trabalho, poderá causar graves efeitos para a saúde, tais como: irritação das mucosas e no sistema respiratórios, danos nos rins e no fígado, bem como lesões no sistema nervoso central. Indícios e sintomas: dores de cabeça, tonturas, cansaço, debilidade muscular, sonolência e, em casos excepcionais, inconsciência. A inalação repetida ou continuada de concentrações de solventes acima do valor limite de exposição definido para o ar do local de trabalho pode provocar o aparecimento de perturbações prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia crônica tóxica, incluindo alterações do comportamento e falhas da memória. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados por absorção cutânea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermatite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele.

A mistura foi avaliada seguindo a regulamentação (EC) No. 1272/2008. Ver os capítulos 2 e 3 para detalhes

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:

Não é irritante para a pele. Respingos de solventes podem causar irritações nos olhos e efeitos reversíveis. Em contato com os olhos causa irritação.

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:

Indicação de possível efeito cancerígeno em testes com animais.

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: xileno

Avaliação da teratogenicidade:

Em testes em animais a substância não causou má formações.

Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:

Pode causar irritação nas vias respiratórias. Possíveis efeitos narcóticos (sonolência ou vertigens)

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em órgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Não existem resultados experimentais para este produto. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. A mistura foi avaliada seguindo a regulamentação (EC) No 1272/2008 e é

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

classificada para propriedades ecotoxicológicas em conformidade. Ver capítulos 2 e 3 para detalhes.

12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H₂O):

Biodegradabilidade das substâncias perigosas para o ambiente indicadas na seção "Composição e informações sobre os ingredientes":

Indicações para:etilbenzeno

Indicações para a eliminação:

70 - 80 % TIC de Thlc (28 Dias) (ISO 14593) (aeróbio, lodo ativado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para:xileno

Indicações para a eliminação:

87,8 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD, Guideline 301 F) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação:

Dados não disponíveis.

12.4. Mobilidade no solo

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

Absorção no solo: Dados não disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

12.7. Outros efeitos adversos

O produto não contém substâncias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo às substâncias que deterioram a camada de ozônio.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Elimine a substância / produto como resíduo especial de acordo com a Diretiva 2008/98 / CE.

Chave de resíduos:08 01 11^ª resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

Embalagem contaminada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

Os recipientes que não estão completamente esvaziados, devem ser eliminados conforme Diretiva 2008/98/CE.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

transporte por terra

ADR

Número ONU ou número de ID:	UN1263
Designação oficial de transporte da ONU:	TINTAS
Classes de perigo para efeitos de transporte:	3
Grupo de embalagem:	III
Perigos para o ambiente:	não
Precauções especiais para o utilizador:	Código de túnel: D/E

RID

Número ONU ou número de ID:	UN1263
Designação oficial de transporte da ONU:	TINTAS
Classes de perigo para	3

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

efeitos de transporte:
 Grupo de embalagem: III
 Perigos para o ambiente: não
 Precauções especiais para o utilizador: Nenhum conhecido

transporte fluvial

ADN

Número ONU ou número de ID: UN1263
 Designação oficial de transporte da ONU: TINTAS
 Classes de perigo para efeitos de transporte: 3
 Grupo de embalagem: III
 Perigos para o ambiente: não
 Precauções especiais para o utilizador: Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.
 Não avaliado

transporte marítimo

IMDG

Número ONU ou número de ID: UN 1263
 Designação oficial de transporte da ONU: TINTAS
 Classes de perigo para efeitos de transporte: 3
 Grupo de embalagem: III
 Perigos para o ambiente: não
 Poluente marinho: NÃO
 Precauções especiais para o utilizador: EmS: F-E; S-E

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1263
 UN proper shipping name: PAINT
 Transport hazard class(es): 3
 Packing group: III
 Environmental hazards: no
 Marine pollutant: NO
 Special precautions for user: EmS: F-E; S-E

transporte aéreo

IATA/ICAO

Número ONU ou número de ID: UN 1263
 Designação oficial de transporte da ONU: TINTAS

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1263
 UN proper shipping name: PAINT

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Classes de perigo para efeitos de transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalagem:	III	Packing group:	III
Perigos para o ambiente:	Não necessita nenhuma marcação de perigo para o meio ambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número ONU ou número de ID

Consulte as entradas correspondentes para "Número UN ou número de ID" para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.4. Grupo de embalagem

Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.5. Perigos para o ambiente

Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Ver entradas correspondentes para "precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk is not intended.

Indicações adicionais

Não se considera mercadorias perigosas da classe 3 em embalagens até 450 litros de capacidade (válido para ADR, ADNR, RID, TDG e USDOT).

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento N° 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID N°. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Diretiva 2010/75 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, sobre emissões industriais (prevenção e controle integrados da poluição)

Conteúdo VOC: 57,5 % solventes orgânicos

Conteúdo VOC: 57,6 % calculado

Conteúdo VOC: 430,0 g/l

Proibições, restrições e autorizações.

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Número em lista: 3, 40, 28, 29, 75

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):

Listado no regulamento acima: Líquidos inflamáveis, Categorias 2 ou 3 não cobertos por P5a e P5b

Informações em relação à Directiva 2004/42/CE:

Subcategoria conforme anexo IIB:

e

Valor-limite para o teor máximo de COV conforme anexo IIB:

840 g/l

Teor em COV do produto pronto para ser aplicado, ISO 11890-2:

600 g/l

Esta subsecção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

15.2. Avaliação da segurança química

A avaliação para o uso da mistura tem sido executada e os resultados estão documentados nos capítulos 7 e 8 da presente ficha de dados de segurança.

SECÇÃO 16: Outras Informações

No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes. Restrito a usuários profissionais.

Descrições detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na seção 2 ou 3:

Eye Dam./Irrit.	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos
STOT SE	Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única)
Aquatic Chronic	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico
Flam. Liq.	Líquidos inflamáveis
Carc.	Carcinogenicidade
Asp. Tox.	Perigo por aspiração
Acute Tox.	Toxicidade aguda
Skin Irrit.	Irritação da pele
Eye Irrit.	Irritação ocular
STOT RE	Toxicidade em órgãos específicos (exposição repetida).
Skin Sens.	Sensibilizante para a pele
Aquatic Acute	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.

Data / actualizada em: 08.08.2024

Versão: 11.4

Data / Versão anterior: 07.08.2024

Versão anterior: 11.3

Produto: **22-AT 9051M rally black mat 1L**

(ID Nº. 50735936/SDS_GEN_PT/PT)

Data de impressão 09.08.2024

Skin Corr./Irrit.	Corrosão/ Irritação da pele
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H351	Suspeito de provocar câncer.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H315	Provoca irritação cutânea.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Sistema nervoso central, Fígado, Rim)por exposição repetida ou prolongada.
H312 + H332	Nocivo em contacto com a pele ou por inalação
H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H332	Nocivo se inalado.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
EUH066	A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele.

Abreviações

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contendor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança. É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente, devem ser devidamente observados/respeitados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alterações entre esta e a versão anterior.