

# Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/21

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

### 1.1. Identificador del producto

**351-15 30L**

UFI: MP66-1FQY-Y00D-289V

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: diluyente

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Muenster  
DeutschlandDirección de contacto:BASF Española S. L. Unipersonal  
C/ Can Rabia, 3/5  
08017 Barcelona  
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

---

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

#### Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

|                     |   |
|---------------------|---|
| Skin Corr./Irrit. 2 | H315 Provoca irritación cutánea.  |
| Eye Dam./Irrit. 1   | H318 Provoca lesiones oculares graves.  |
| Asp. Tox. 1         | H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| STOT SE 3           | H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| STOT SE 3           | H335 Puede irritar las vías respiratorias.  |
| STOT RE 2           | H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.  |
| Aquatic Chronic 3   | H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |
| Flam. Liq. 3        | H226 Líquido y vapores inflamables.   |

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

|      |  |
|------|--|
| H226 | Líquido y vapores inflamables.   |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.  |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.  |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| H373 | Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.  |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |

Consejos de prudencia (prevención):

|      |  |
|------|--|
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  |
| P280 | Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.  |

Consejos de prudencia (respuesta):

|                    |  |
|--------------------|--|
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
|--------------------|--|

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Butan-1-ol, Acetato de n-butilo, xileno, nafta (petróleo), fracción ligera hidrocraqueada

### 2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT

(persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

---

## SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

No aplicable

### 3.2. Mezcla

Descripción Química

disolvente orgánico

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

xileno

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

|  |  |
|--|--|
| Contenido (P/P): >= 30 % - < 50 %                              | Asp. Tox. 1  |
| Número CAS: 1330-20-7  | Flam. Liq. 3   |
| Número CE: 215-535-7   | Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)                    |
| Número de registro REACH: 01-2119488216-32                     | Acute Tox. 4 (dérmica)                               |
| Número INDEX: 601-022-00-9                                     | Skin Corr./Irrit. 2                                  |
|  | Eye Dam./Irrit. 2                                    |
|  | STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)                |
| Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea | STOT RE (sistema nervioso central, hígado, riñón) 2  |
|  | Aquatic Chronic 3                                    |
|  | H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412 |
| <br>   |  |
| Acetato de n-butilo  |  |
| Contenido (P/P): >= 25 % - < 30 %                              | Flam. Liq. 3   |
| Número CAS: 123-86-4   | STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)                    |
| Número CE: 204-658-1   | H226, H336   |
| Número de registro REACH: 01-2119485493-29                     | EUH066   |
| Número INDEX: 607-025-00-1                                     |  |
| <br>   |  |
| Butan-1-ol   |  |
| Contenido (P/P): >= 12,5 % - < 15 %                            | Flam. Liq. 3   |
| Número CAS: 71-36-3  | Acute Tox. 4 (Por ingestión)                         |
| Número CE: 200-751-6   | Skin Corr./Irrit. 2                                  |
| Número de registro REACH: 01-2119484630-38                     | Eye Dam./Irrit. 1                                    |
|  | STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)                    |
|  | STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)                |
|  | H226, H318, H315, H302, H336, H335                   |
| <br>   |  |
| nafta (petróleo), fracción ligera hidrocraqueada               |  |
| Contenido (P/P): >= 10 % - < 12,5 %                            | Asp. Tox. 1  |
| Número CAS: 64741-69-1   | Flam. Liq. 3   |
| Número CE: 265-071-4   | STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)                    |
| Número de registro REACH: 01-2119480158-34                     | Aquatic Chronic 2                                    |
|  | H411, H226, H304, H336                               |
|  | EUH066   |
| <br>   |  |
| Etilbenceno  |  |
| Contenido (P/P): >= 7 % - < 10 %                               | Asp. Tox. 1  |
| Número CAS: 100-41-4   | Flam. Liq. 2   |
| Número CE: 202-849-4   | Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)                    |
| Número de registro REACH: 01-2119489370-35                     | STOT RE (órgano auditivo) 2                          |
| Número INDEX: 601-023-00-4                                     | Aquatic Chronic 3                                    |
|  | H225, H332, H304, H373, H412                         |

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

## **SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

### **4.1. Descripción de los primeros auxilios**

La persona que auxilie debe autoprotgerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Alejar a la víctima fuera de la zona de peligro. Mantener la persona tendida y en reposo. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. En caso de inconsciencia, no administrar nada por vía oral. En caso de intoxicación, llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener consejos sobre el tratamiento, disponga del envase o la etiqueta del producto a mano. Los síntomas de toxicidad pueden aparecer después de muchas horas, por ello deberá permanecer tras el accidente como mínimo 48 horas bajo vigilancia médica.

Tras inhalación:

Buscar atención médica inmediata. Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. En caso de dificultades respiratorias administrar respiración artificial.

Tras contacto con la piel:

Si los síntomas persisten, consultar al médico. Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza adecuado para la piel. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras contacto con los ojos:

Quítese las lentes de contacto, si las tuviera. Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo. Buscar atención médica inmediata.

Tras ingestión:

Llámesse inmediatamente al médico. No provocar el vómito a causa del peligro por aspiración. Mantener la persona afectada en reposo. Lavar inmediatamente la boca con agua.

### **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Síntomas: neumonía por aspiración, aturdimiento, Irritación del tracto respiratorio, irritaciones en piel, mareos, Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Peligros: En caso de ingestión o vómito existe peligro de infiltración en el pulmón. Tras aspiración (p.ej. al vomitar) riesgo de edema pulmonar y/o de neumonía.

### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

Antídoto: No se conoce ningún antídoto específico.

---

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1. Medios de extinción**

Medios de extinción adecuados:

dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes, extintor de polvo, agua pulverizada

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:  
chorro de agua

## **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Consejo: En caso de incendio, se produce un denso humo negro. La inhalación de los productos de descomposición puede causar graves efectos para la salud.

## **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Vestimenta de protección especial:

Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Información adicional:

Enfríe envases cerrados que están cerca del incendio. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

---

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evitar la inhalación de polvos. Para el personal que no es de emergencia: Utilizar ropa de protección personal. Procurar buena ventilación de los locales. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Para asistentes de emergencias: Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local.

Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no inflamables (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con detergente, evitar en lo posible el uso de disolventes. Procurar una ventilación apropiada.

### **6.4. Referencia a otras secciones**

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. No reintroducir cantidades residuales en los recipientes de almacenamiento. Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección. Si se encuentran personas en la cabina de pintado a pistola, independientemente de si trabajan allí o no, tienen que contar con la acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos respiratorios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire. Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado. En el puesto de trabajo debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. El material puede cargarse electrostáticamente: utilizar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo el calzado. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire. Estos vapores pueden constituir una mezcla explosiva en contacto con el mismo. Hay que observar las medidas de prevención pertinentes para la protección del incendio. Usar equipo a prueba de explosión.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de materiales muy ácidos o alcalinos, así como de oxidantes.

Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4301 (V2), Acero de carbono (hierro), estaño (hojalata)  
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente en lugar seco. Conservar alejado del calor. Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posición vertical con el fin de evitar el vertido del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas. Almacenar en envases que corresponden a los envases originales. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar protegido de la congelación.

### 7.3. Usos específicos finales

Pueden consultarse otras informaciones en la Hoja de características técnicas.

---

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

71-36-3: Butan-1-ol

Valor VLA-ED 61 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (LEP (España))

Valor VLA-EC 154 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))

100-41-4: Etilbenceno

Efecto sobre la piel (OEL (EU))

La sustancia puede ser absorbida por la piel.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

- Valor VLA-EC 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (OEL (EU))  
 indicativo  
 Valor VLA-ED 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
 indicativo  
 Efecto sobre la piel (LEP (España))  
 La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
 Valor VLA-EC 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (LEP (España))  
 Valor VLA-ED 441 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))
- 123-86-4: Acetato de n-butilo  
 Valor VLA-EC 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (OEL (EU))  
 indicativo  
 Valor VLA-ED 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
 indicativo  
 Valor VLA-ED 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))  
 Valor VLA-EC 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (LEP (España))
- 1330-20-7: xileno  
 Valor VLA-EC 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
 indicativo  
 Efecto sobre la piel (OEL (EU))  
 La sustancia puede ser absorbida por la piel.  
 Valor VLA-ED 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
 indicativo  
 Valor VLA-EC 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (LEP (España))  
 Valor VLA-ED 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (LEP (España))  
 Efecto sobre la piel (LEP (España))  
 La sustancia puede ser absorbida por la piel.

#### Componentes con valores límite biológicos

100-41-4: Etilbenceno  
 ES VLB

Parámetro: Suma de ácidos mandélico y fenilglicoxílico  
 Material experimental: creatinina en orina  
 periodo de muestreo: exposición a largo plazo: después de varios turnos  
 Concentración: 700 mg/g Creatinina  
 no específico, semicuantitativo

1330-20-7: xileno  
 ES VLB

Parámetro: ácido metilhipúrico (-tolúrico)  
 Material experimental: creatinina en orina  
 Tiempo de prueba: Fin de turno  
 Concentración: 1 g/g Creatinina

#### Componentes con PNEC

71-36-3: Butan-1-ol

agua dulce: 0,082 mg/l  
 agua marina: 0,0082 mg/l  
 liberación esporádica: 2,25 mg/l  
 depuradora: 2476 mg/l  
 sedimento (agua dulce): 0,324 mg/kg



BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

sedimento (agua marina): 0,0324 mg/kg  
suelo: 0,0166 mg/kg

100-41-4: Etilbenceno

agua dulce: 0,1 mg/l  
agua marina: 0,01 mg/l  
liberación esporádica: 0,1 mg/l  
sedimento (agua dulce): 13,7 mg/kg  
suelo: 2,68 mg/kg  
depuradora: 9,6 mg/l  
vía oral (intoxicación secundaria): 0,02 mg/kg

123-86-4: Acetato de n-butilo

agua dulce: 0,18 mg/l  
agua marina: 0,018 mg/l  
liberación esporádica: 0,36 mg/l  
depuradora: 35,6 mg/l  
sedimento (agua dulce): 0,981 mg/kg  
sedimento (agua marina): 0,0981 mg/kg  
suelo: 0,0903 mg/kg

1330-20-7: xileno

agua dulce: 0,327 mg/l  
agua marina: 0,327 mg/l  
liberación esporádica: 0,327 mg/l  
depuradora: 6,58 mg/l  
sedimento (agua dulce): 12,46 mg/kg  
sedimento (agua marina): 12,46 mg/kg  
suelo: 2,31 mg/kg  
vía oral (intoxicación secundaria):  
No se deriva ningún PNEC oral, dado que no se espera la acumulación en organismos.

Componentes con DNEL

71-36-3: Butan-1-ol

trabajador: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 310 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 55,357 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,5625 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 155 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 3,125 mg/kg

100-41-4: Etilbenceno

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 293 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 77 mg/m<sup>3</sup>, 17,73 ppm

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 180 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 15 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,6 mg/kg

#### 123-86-4: Acetato de n-butilo

trabajador: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 600 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 300 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a corto plazo - efectos locales, inhalación: 300 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 35,7 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg  
trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 6 mg/kg  
consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, dérmica: 6 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2 mg/kg  
consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 2 mg/kg

#### 1330-20-7: xileno

trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 77 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 289 mg/m<sup>3</sup>  
trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 180 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 14,8 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a corto plazo - efectos sistémicos, inhalación: 174 mg/m<sup>3</sup>  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 108 mg/kg  
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,6 mg/kg

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

Procurar una ventilación apropiada. Se puede conseguir a través de la respiración o extracción local. Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por debajo de los valores límite de exposición en el puesto de trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada.

### Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

protección respiratoria adecuada: p. ej. máscara semifacial con filtro combinado A1P2 Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello. En caso de contacto con aerosoles, utilizar pantalla facial parcial de protección de la respiración A1P2.

Protección de las manos:

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID Nº 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los guantes.

Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto.

En cualquier caso, se deberá comprobar si el guante protector es específicamente adecuado para el puesto de trabajo (p. ej. resistencia mecánica, tolerancia al producto, antiestático).

Observar las indicaciones e informaciones del fabricante del guante para la utilización, almacenamiento, cuidado y cambio de los guantes.

Los guantes se deberán cambiar inmediatamente en cuanto se observen daños o las primeras manifestaciones de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora para la piel).

Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos homologado según EN ISO 374-1: p. ej.

guantes de nitrilo - grueso de material: 0,7 mm

Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Materiales adecuados para salpicaduras (se recomienda: como mínimo índice de protección 1, que corresponde a > 10 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

Protección de los ojos:

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166), Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

Protección corporal:

Indumentaria de protección antiestática, Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.

#### Medidas generales de protección y de higiene

No respirar el vapor/aerosol. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precauciones. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mantener separado de alimentos y piensos.

#### Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6.

---

## **SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

### **9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| estado de la materia: | líquido                                  |
| Forma:                | líquido                                  |
| Color:                | No hay información aplicable disponible. |
| Olor:                 | específico del producto                  |
| Punto de fusión:      | no determinado                           |

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

inicio de ebullición: 116 °C (calculado)  
 Inflammabilidad: Líquido y vapores inflamables.  
 Límite inferior de explosividad: 36 g/m<sup>3</sup>  
 Límite superior de explosividad: 11,20 %(V)  
 Punto de inflamación: 23 °C (ISO 3679)  
 Temperatura de autoignición: > 200,00 °C  
 Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.  
 Valor pH:  
 sustancia/mezcla es apolar/aprótica  
 Viscosidad, cinemática:  
 (40 °C)  
 No hay datos disponibles.  
 6,0 mm<sup>2</sup>/s  
 (23 °C)  
 Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):  
 no aplicable para mezclas  
 Presión de vapor:  
 (20 °C)  
 no determinado  
 (50 °C)  
 no determinado  
 Densidad: 0,845 g/cm<sup>3</sup>  
 (20 °C)  
 Densidad relativa de vapor (aire):  
 Más pesado que el aire.

## 9.2. Otros datos

### Información relativa a las clases de peligro físico

#### Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

#### Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente

#### Sólidos inflamables

Velocidad de merma: El material no cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

#### Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es un material capaz de calentamiento espontáneo

### Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:

no miscible

Tiempo de vertido:

< 30 s

(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 3 mm)

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar la luz solar directa. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación.

### 10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Mantener alejado de los materiales fuertemente ácidos o alcalinos, así como de los oxidantes, para evitar reacciones exotérmicas.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. ej. monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno., No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

---

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n° 1272/2008

#### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema respiratorio, efectos adversos en riñones e hígado, así como en el sistema nervioso central. Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. La exposición repetida y prolongada a concentraciones de disolvente muy superiores al valor límite en el puesto de trabajo puede provocar disfunciones permanentes en

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

el sistema nervioso central, como encefalopatías tóxicas crónicas, los signos de toxicidad incluyen cambios de comportamiento y pérdidas de memoria. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes citados por absorción cutánea. El contacto prolongado o repetido con el producto deteriora la regeneración natural de la piel y puede conducir a dermatitis de contacto no alérgicas y/o absorción a través de la piel.

La mezcla ha sido evaluada según el Reglamento (CE) No 1272/2008. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Salpicaduras de disolventes pueden producir irritaciones en los ojos y daños reversibles. En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves.

#### Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Puede causar irritación en las vías respiratorias. Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)

#### Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

En caso de exposiciones repetidas, la sustancia puede afectar ciertos órganos específicos.

#### Peligro de aspiración

Tras la ingestión es posible una lesión del pulmón (peligro por aspiración).

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

#### Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

### **11.2. Información relativa a otros peligros**

#### Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

---

## **SECCIÓN 12: Información ecológica**

### **12.1. Toxicidad**

Valoración de toxicidad acuática:

No se dispone de resultados experimentales para el producto. Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. La mezcla se ha evaluado según el Reglamento (CE) No 1272/2008 y en consecuencia se ha clasificado para las propiedades eco-toxicológicas. Ver secciones 2 y 3 para información más detallada.

### **12.2. Persistencia y degradabilidad**

Valoración de biodegradación y eliminación (H<sub>2</sub>O):

Biodegradabilidad de las sustancias peligrosas citadas en el apartado "Composición/Información sobre los componentes":

*Indicaciones para: Etilbenceno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*70 - 80 % TIC del ThIC (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, Lodo activado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)*

*Indicaciones para: xileno*

*Indicaciones para la eliminación:*

*87,8 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (28 Días) (Directiva 301 F de la OCDE) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)*

*El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.*

-----

### **12.3. Potencial de bioacumulación**

Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles.

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023  
Fecha / Versión previa: 28.09.2023  
Producto: **351-15 30L**

Versión: 4.4  
Versión previa: 4.3

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

#### **12.4. Movilidad en el suelo**

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:  
Adsorción en suelos: No hay datos disponibles.

#### **12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

#### **12.6. Propiedades de alteración endocrina**

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) N° 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

#### **12.7. Otros efectos adversos**

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

---

### **SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

#### **13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
Observar las legislación nacional y local.

Elimine la sustancia/producto como residuo especial de acuerdo con la Directiva 2008/98 / CE.

Código de residuo:  
07 07 04<sup>04</sup> Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

Envase contaminado:  
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

Los recipientes que no se hayan vaciado correctamente deben eliminarse de acuerdo con la directiva 2008/98/CE

---



BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID: UN1263  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PRODUCTOS PARA LA PINTURA  
Clase(s) de peligro para el transporte: 3  
Grupo de embalaje: III  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID: UN1263  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PRODUCTOS PARA LA PINTURA  
Clase(s) de peligro para el transporte: 3  
Grupo de embalaje: III  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

### Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID: UN1263  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PRODUCTOS PARA LA PINTURA  
Clase(s) de peligro para el transporte: 3  
Grupo de embalaje: III  
Peligros para el medio ambiente: no  
Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques  
no evaluado

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

### Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID: UN 1263

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PRODUCTOS PARA LA PINTURA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3

Grupo de embalaje: III

Peligros para el medio ambiente: no  
Contaminante marino: NO

Precauciones particulares para los usuarios: EmS: F-E; S-E

### Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1263

UN proper shipping name: PAINT RELATED MATERIAL

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: no  
Marine pollutant: NO

Special precautions for user: EmS: F-E; S-E

### Transporte aéreo

IATA/ICAO

Número UN o número ID: UN 1263

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PRODUCTOS PARA LA PINTURA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3

Grupo de embalaje: III

Peligros para el medio ambiente: No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente

Precauciones particulares para los usuarios: Ninguno conocido

### Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1263

UN proper shipping name: PAINT RELATED MATERIAL

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed

Special precautions for user: None known

#### **14.1. Número UN o número ID**

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

#### **14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

### 14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

Contenido COV: 100,0 % solventes orgánicos

Contenido COV: 100,0 % calculado

Contenido COV: 861,0 g/l

#### Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3, 40, 28, 29, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: líquidos inflamables de las Categorías 2 o 3 no cubiertos por P5a y P5b

Indicaciones sobre la directiva DecoPaint 2004/42/CE:

Subcategoría según el apéndice IIB:

no se aplica

Valor límite del contenido máximo de VOC según apéndice IIB:

no se aplica

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID N° 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)

## SECCIÓN 16: Otra información

En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes. Restringido a usos profesionales.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Skin Corr./Irrit. | Corrosión/Irritación en la piel   |
| Eye Dam./Irrit.   | Lesión grave/Irritación ocular  |
| Asp. Tox.         | Peligro de aspiración   |
| STOT SE           | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)   |
| STOT RE           | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)  |
| Aquatic Chronic   | Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico   |
| Flam. Liq.        | Líquidos inflamables  |
| Acute Tox.        | Toxicidad aguda   |
| H226              | Líquido y vapores inflamables.  |
| H304              | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  |
| H315              | Provoca irritación cutánea.   |
| H318              | Provoca lesiones oculares graves.   |
| H335              | Puede irritar las vías respiratorias.   |
| H336              | Puede provocar somnolencia o vértigo.   |
| H373              | Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida.   |
| H412              | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| H319              | Provoca irritación ocular grave.  |
| H312              | Nocivo en contacto con la piel.   |
| H332              | Nocivo en caso de inhalación.   |
| H373              | Puede perjudicar a determinados órganos (sistema nervioso central, hígado, riñón) por exposición prolongada o repetida. |
| H302              | Nocivo en caso de ingestión.  |
| H411              | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| H225              | Líquido y vapores muy inflamables.  |
| EUH066            | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                       |

### Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a

---

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 09.12.2023

Versión: 4.4

Fecha / Versión previa: 28.09.2023

Versión previa: 4.3

Producto: **351-15 30L**

(ID Nº 54754129/SDS\_GEN\_ES/ES)

Fecha de impresión 02.04.2024

---

Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

---

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.